

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-Ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Զափարաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Փիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Նիրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի Եկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Եկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՛ անվտանգությունն

ապահովող հատուկ դետալներ:

Պետք է լինեն ամուր՝  
պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարզագույն մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի Էսթետիկությունը,  
մասնավորապես' գունավորումը  
և/կամ նկարագրումը պետք է  
կատարվի որակյալ, հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտաների: Պետք  
է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
հասակային խմբի չափսային  
պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի  
կարգավորման հնարավորությամբ և  
հարմարավետ' շահագործման  
ժամանակ: Աետաղական կմախքով  
մանկական սեղանի չափսերն են՝  
 $1000 \times 700 \times 510$  մմ (Ե x Ա x Բ):

Սեղանի աշխատանքային  
հարթության համար պետք է

օգտագործվի լամինացված ԼՕդասի  
ՓԾՍ' 18 մմ հաստությամբ:  
Լամինացված ԼՕդասի ՓԾՍ-ի  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը պետք է լինեն հղկված,  
մշակված և ոռորկ, շրջափակվեն 1-2  
մմ հաստության պուիմերաւին  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք): Բոլոր անկյունները  
պետք է կլորացվեն, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետիլե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Սեղանի կմախքը պատրաստված է  
25 x 25 x 2. 0 մմ չափսի  
մետաղական քառանկյուն  
խողովակներից, կմախքի արտաքին  
չափերը' 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x  
Բ), որին զոդման միջոցով  
ամրացվում են 20 X 20 X 2. 0 մմ  
տրամաչափի քառանկյուն  
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,  
որոնք ել զոդման եղանակով  
շրջանաձև կապով միացվում են  
իրար հետ 15x15x2. 0 մմ  
տրամաչափի քառանկյուն  
խողովակով: Ոտքերը պետք է  
իցանված լինեն պլաստիկե  
իցաններով' 6 մմ հաստությամբ:

Չոդման կարաները պետք է լինեն  
մշակված, ողորկ, մետաղը  
փոշեներկում է բարձրակարգ  
ներկանյութով: Նմուշները պետք է  
մինչ մատակարարում  
համաձայնեցվեն պատվիրատուի  
հետ և առաջին իսկ պահանջի  
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի  
ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական  
հաստատության կողմից տրված  
եզրակացություն): Պետք է  
սահմանվի երաշխիքային  
սպասարկում՝ առևկազն 1 տարի,  
արտադրական թերությունների և  
հնարավոր  
անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, վերանորոգման  
և/կամ փոխարինման նպատակով:  
Ապրանքի վրա պետք է կատարվի  
մակնշում, որում նշված կլինեն  
արտադրող երկիրը, արտադրող  
ընկերությունը, արտադրման համար  
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-  
իրավական փաստաթուղթը,  
արտադրման ժամանակ

#### **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

предлагаемого товара

Номер лота			Предлагаемый товар	Запрашиваемые характеристики	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	указать: Указанные выше технические характеристики определены в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения Республики Армения от 12.02.2024 г. № 50 в письмах оценки качества соответствия, изготавлен из экологически чистого и безопасного сырья, он
4	АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП	цвета и размеры (Приказ Министра здравоохранения Республики Армения от 12.02.2024 г. № 50 в письмах оценки качества соответствия, изготавлен из экологически чистого и безопасного сырья, он			
					должен быть хорошо отшлифован, гладкий, без заусенцев, экологически чистые и безопасные материалы, углы должны быть закруглены или на углах должны быть прикреплены специальные полимерные или резиновые предохранительные детали. Он

должен быть изготовлен из прочных, износостойких материалов, в случае выхода из строя в процессе эксплуатации поставщик будет обязан заменить поставляемый товар и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям размеров соответствующей возрастной группы, также желательно быть регулируемым и удобным в процессе эксплуатации.

Габариты детского стола с каркасом Размеры 1000 x 700 x 510 мм (Ш x В x Г). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинированную LODAS PTS толщиной 18 мм. Края ламинированной рабочей поверхности LODAS PTS следует

отшлифовать, обработать и сгладить, а также заклеить полиуретановой кромочной лентой (ПВХ или эквивалент) толщиной 1-2 мм. Цвета и размеры Приказ Министра здравоохранения Республики Армения от 12.02.2024 г. N 50 - В соответствии с требованиями Приказа. Он должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, он должен быть хорошо отшлифован, гладкий, без заусенцев, экологически чистые и безопасные материалы, углы должны быть закруглены или на углах должны быть прикреплены специальные полимерные или резиновые предохранительные детали. Он должен быть изготовлен из прочных, износостойких материалов, в случае выхода из строя в процессе эксплуатации поставщик будет обязан заменить поставляемый товар и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска

и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям размеров соответствующей возрастной группы, также желательно быть регулируемым и удобным в процессе эксплуатации.

Габариты детского стола с каркасом Размеры 1000 x 700 x 510 мм (Ш x В x Г). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинированную LODAS PTS толщиной 18 мм. Края ламинированной рабочей поверхности LODAS PTS следует отшлифовать, обработать и сгладить, а также заклеить полиуретановой кромочной лентой (ПВХ или эквивалент) толщиной 1-2 мм. Все углы должны быть закруглены, или на углы должны быть прикреплены специальные закругленные пластиковые или резиновые детали. Каркас стола изготовлен из 25 x 25 x 2. 0 мм

квадратные металлические трубы, внешние размеры рамы 800 x 600 x 461 мм (В x Д x Ш), к которым 20 X 20 X 2. 4 металлические ножки из квадратной трубы диаметром 0 мм, соединенные между собой сваркой круглым швом 15x15x2. Труба квадратная диаметром 0 мм. Ножки должны быть заглушены пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Сварные швы должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской высокого качества. Образцы должны быть согласованы с заказчиком до поставки и по первому требованию должен быть представлен сертификат соответствия, качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертым учреждением). Гарантийное обслуживание должно быть установлено не менее 1 года с целью восстановления, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Изделие должно

быть маркировано, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлено изделие, материалы, использованные при производстве, а также отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Маркировка должна быть выполнена в таком разделе, чтобы не портить общий эстетический вид. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листовке и/или брошюре (или эквивалентной, (например, технический паспорт).