

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ	Պետք է պատրաստված լինի Էլյուդգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էլյուդգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Եռահարկ մահճակալի չափսերն են՝ 1530 x 630 x 840 մմ ( Ե x Ա x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված եՕդասի ՓՏՍ-ից: Հավաք վիճակում, այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1380մմ, լայնությունը՝ 570 մմ: Մեջտեղի

/երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1450մմ, լայնությունը՝ 600 մմ: Վերևի /երրորդ/ հարկ երկարությունը՝ 1530մմ, լայնությունը՝ 630 մմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 15-200 մմ: Բացի հենքային սևարներից յուրաքանչյուր հարկն ունի իր առանձին սևարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար: Առաջին և երկրորդ հարկերն շարժական: Ներքևակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված £0դասի ՓՏՍ, որի վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքևակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված £0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սևարների ամրացված դետալների վրա: Ներքևակի 30. նկարագիրը գտիր՝ «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված L0դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները

պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Ուղքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկ խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է

<p>ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համարը, հիմնական տեխնիկական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակը:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>
<p>15</p>	<p>АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП</p>	<p>АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП</p>	<p>АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП</p>	<p>АНИ МЕСРОПЯН ТИГРАНИ ЧП</p>	<p>Он должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, он должен быть хорошо отшлифован, гладкий, без заусенцев, экологически чистые и безопасные материалы, углы должны быть закруглены или наклеены (специальные полимерные или резиновые предохранительные детали). Он должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов, если этого не произойдет в процессе эксплуатации, поставщик будет заменен и заменен.</p>

					<p>обязательно наличие информации о производителе и месте производства (или импортности) соответствующего изделия. Должна быть обеспечена яркая этика, в</p>
					<p>частности, окраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, также желательно быть регулируемым и удобным в эксплуатации. Размеры трехъярусной кровати составляют 1530 x 630 x 840 мм (Ш x В x Б), изготовлен из ламинированного ПТС класса 10 толщиной 18 мм. В собранном состоянии имеет вид прямоугольной коробки. Длина первого этажа снизу - 1380 мм, ширина - 570 мм. Длина среднего /второго/ этажа - 1450 мм, ширина - 600 мм. Длина верхнего /третьего/ этажа - 1530 мм, ширина - 630 мм. Глубина каждого этажа - 15-200</p>

мм. Помимо базовых реек, каждый этаж имеет свои отдельные рейки, на которых для мобильности закреплены запорный механизм и колеса. Первый и второй этажи - мобильные. Под матрасы укладывается полноценный ламинированный ПТС класса 10 толщиной 18 мм, на котором для вентиляции должно быть открыто не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас поддерживается боковинами толщиной 18 мм. Пять ремней из ламинированного ПТС класса £0 шириной 200 мм и детали, прикрепленные к ремням. Матрас 30. описание в разделе «Мягкая мебель и комплектующие» № 6. Все углы рабочей плоскости ламинированной кровати LOdas PTS должны быть скруглены, края должны быть оклеены полимерной кромкой толщиной 1-2 мм (ПВХ или эквивалентной), либо на углы должны быть прикреплены специальные скругленные пластиковые или резиновые детали. Все конструктивные части

кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов и эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытым и гарантированным крепежом. Цвета должны быть заранее согласованы с администрацией детского сада. Ножки должны быть закреплены пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должен быть предъявлен сертификат соответствия, качества или равнозначный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Гарантийное обслуживание должно быть установлено не менее 1 года, на производственные дефекты и возможные с целью восстановления, ремонта и/или замены несоответствий. Изделие должно быть маркировано, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-



				<p>правовой документ, на основании которого изготовлено изделие, используемые при производстве материалы и отметки об их безопасности, об экологически чистом сырье и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Маркировка должна быть выполнена в таком разрезе, чтобы не портить общий эстетический вид. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листке и/или брошюре (или эквивалентной, например, в техническом паспорте).</p>
--	--	--	--	--