

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ ԱԶ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	ԱՆԻ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Զ	Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լիսը Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության հասար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

					ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2. 0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ
--	--	--	--	--	--

					մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի Էկոլոգիապես մաքուր ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության սրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի
--	--	--	--	--	--

					մասին՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցմեն պատկիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին
--	--	--	--	--	---

						поставщик будет обязан заменить поставляемый товар и/или произвести соответствующий ремонт или усиление в короткие сроки. Должна быть обеспечена эстетика, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественной, четкой окраской, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое оборудование должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы и быть удобным в процессе эксплуатации. Металлический каркас рабочего стула должен быть изготовлен из металлических полых овальных труб (30 x 15 x 2,0 мм), также возможно Трубка должна быть равномерно сжата с двух сторон и иметь скругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса стула должны быть качественно обработаны, гладкие и покрыты высококачественной черной экологически чистой порошковой
--	--	--	--	--	--	--

						краской. Высота сиденья от пола 450 мм, высота спинки от пола 800 мм. Размеры сиденья 420x385 (минимальные); Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной не менее 10 мм, к которой спереди прикреплена губка толщиной не менее 20 мм и плотностью 25 кг/м², а сзади - губка толщиной 10 мм и плотностью 25 кг/м². Спинка и сиденье должны быть обиты плотной, качественной, прочной, износостойкой тканью. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В верхней части спинки как металлическая, так и деревянная части имеют полукруглую, овальную форму. Размеры мягкой части спинки 400 мм х 300 мм. Края ножек должны быть заглушены черными полимерными заглушками, толщина боковин которых составляет 2 мм, а нижней части - 4-6 мм. Образцы должны быть согласованы с ответственной стороной до поставки и по первому требованию должен быть представлен сертификат
--	--	--	--	--	--	--

						соответствия, качества или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Гарантийное обслуживание должно быть установлено не менее 1 года с целью восстановления, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Изделие должно быть маркировано, в котором будут указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлено изделие, материалы, использованные при производстве, а также отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском), в разборчивом варианте. Маркировка должна быть выполнена в таком разделе, чтобы не портить общий эстетический вид. В случае
--	--	--	--	--	--	---

					невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщить вышеуказанную информацию в сопроводительном листке и/или в буклете (или эквиваленте, например, в техническом паспорте).
--	--	--	--	--	---