

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CPS,FLASH,MAX OIL	CPS,FLASH,MAX OIL	CPS,FLASH,MAX OIL	CPS,FLASH,MAX OIL	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի

					11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Կտրոնային, մատակարարող պետք է Գորիս քաղաքում ունենա լիցքավորման կետ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9P4-ECXU72P-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	CPS,FLASH,MAX OIL	CPS,FLASH,MAX OIL	CPS,FLASH,MAX OIL	CPS,FLASH,MAX OIL	Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при 150 С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения не менее 550 С, коксуемость в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 400 С от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения не выше 00 С, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства РА от 2004 года. «Технический регламент на топлива для двигателей

					<p>внутреннего сгорания», утвержденный постановлением № 1592-Н от 11 ноября 2011 года. Поставщик должен иметь автозаправочную станцию в г. Горис.</p>
--	--	--	--	--	---