

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                      |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                      | ապրանքային նշանը                        | մակնիշը                                 | արտադրողի անվանումը                     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 28              | Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115x22մմ | Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115x22մմ | Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115x22մմ | Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115x22մմ | Հղկող շերտավոր սկավառակ մետաղի 115 x 22մմ, Էլ.կտրող հղկող սարքի (Բալգարկա) վրա տեղադրելու համար: Սկավառակի նստեցման անցքը` 22 մմ :Տրամագիծը` 115 մմ : Տեսակը` Շերտավոր սկավառակ : Կոշտությունը` P80 : Հարմար է պողպատ, չուգուն և շերտավոր պողպատի համար : Առավելագույն ռոտացիոն արագությունը` 13300 պտույտ / րոպե : |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԵՍՃԱՊՁԲ-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар          |                             |                             |                             |  |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|            | фирменное наименование      | товарный знак               | марка                       | наименование производителя  | технические характеристики   |
| 28         | Круг абразивный лепестковый | Круг абразивный лепестковый | Круг абразивный лепестковый | Круг абразивный лепестковый | Круг абразивный лепестковый по металлу 115 x 22 мм, для установки на электрошлифовальную машинку (Балгарка). Крепежное отверстие диска: 22 мм. Диаметр: 115 мм.<br>Тип: Ламинированный диск.<br>Твердость: P80. Подходит для стали, чугуна и ламинированной стали. Максимальная скорость вращения: 13300 об/мин. |