# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԼԱՆՍ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Lenovo | Lenovo ThinkSystem ST250 V2 | Lenovo Server ThinkSystem ST250 V2 | Lenovo | Tower Server Շասսիի կոնֆիգուրացիան ունի նվազագույնը 16 հատ 2.5” hot-swap SAS/SATA սկավառակներ: Ունի էլեկտրական ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ լարերի փաթեթ: Ունի սերվերի պատյանների կողպեքի հնարավորություն՝ դիմացի վահանակի մասում՝ սկավառակների մուտքը սահմանափակելու համար: Ունի պատյանի բացման տվիչ՝ հեռակա ահազանգերի համակարգով: Ունի 6 միջուկանի 1 պրոցեսոր, որը աշխատում է առնվազն 3.2 ԳՀց բազային |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հաճախականությամբ, օժանդակում է ոչ պակաս 3200 ՄՀց հիշողություն, և ունի առնվազն 12 Մբ քեշ հիշողություն: Օժանդակում է նվազագույնը 4 հիշողության մոդուլի տեղադրման հնարավորություն՝ նվազագույնը 3200 ՄՀց հաճախականությամբ: Տեղադրված են 4 հատ հիշողության մոդուլներ՝ յուրաքանչյուրը 32 ԳԲ UDIMM ECC: Տեղադրված են 2 հատ 480GB SSD 2.5" 5300 Entry SATA 6Gb Hot Swap Data Center սկավառակ և 2 հատ 2.4TB HDD 2.5" 10K SAS 12Gb Hot Swap Data Center սկավառակ: Տեղադրված է RAID-կոնտրոլեր՝ հետևյալ բնութագրերով. RAID մակարդակներ՝ 0, 1, 10, 5; Pass-through/Non-RAID ռեժիմ; Gen3 PCIe 3.0 x8 (8 GT/s): Ունի առնվազն 2 LOM 1GbE պորտ: Ցանցային ադապտորը չպետք է զբաղեցնի PCIe- ի համար նախատեսված հավելյալ սլոտ: Ունի առնվազն 4 ընդլայնման սլոտեր՝ PCIe slots (x4, x16, x4, x4), Ներառում է PCIe Gen4 x16 սլոտեր: Ունի դիմացի մասում հետեվյալ պորտերը՝ Մեկ USB 3.2 (5 Գբ/վ) պորտ, Մեկ USB 2.0 պորտ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (նաև սերվերի կառավարման համակարգին ուղիղ միանալու համար) Հետևի մասում հետեվյալ պորտերը՝ Չորս USB 3.2 G2 (10 Գբ/վ) պորտ, Մեկ VGA պորտ, Մեկ RJ-45 համակարգերի կառավարում պորտ, Երկու RJ-45 GbE ցանցի պորտ, Մեկ սերիական պորտ Ներքին պորտ՝ Մեկ ներքին USB 3.0 պորտ RDX սկավառակի համար: Ունի Trusted Platform Module 2.0 ծածկագրման պրոցեսոր: Ունի երկու էներգիայի բլոկ՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս 750Վտ Titanium Hot-Swap: Համատեղելի է հետևյալ օպերացիոն համակարգերի և վիրտուալ մեքենաների հետ. Microsoft Windows Server 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux from V8.4 up to V9.5; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SP4, SP5, Xen SP3, Xen SP4, Xen SP5; Ubuntu 22.04 LTS 64-bit, 24.04 LTS 64-bit; VMware ESXi 7.0 U3, 8.0,8.0 U1, 8.0 U2, 8.0 U3: Ունի սարքավորումների և ծրագրային ապահովման համակարգ՝ հեռակա կառավարման և մոնիտորինգի համար: Կառավարման վահանակի հեռակա մուտք՝ Ինտելիգենտ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Պլատֆորմի Կառավարման Ինտերֆեյս (IPMI) V2.0 Սովորական Ցանցի Կառավարման Պրոտոկոլ (SNMP) V3 (առանց SET հրամանների, առանց SNMP v1) Ընդհանուր Տեղեկատվության Մոդել (CIM-XML) Պատվիրիչ Դրամահավաքի փոխանցում (REST) աջակցություն Redfish աջակցություն (DMTF համապատասխան) Վեբ դիտարկիչ - HTML 5 վրա հիմնված դիտարկիչի ինտերֆեյս (Java և ActiveX չեն պահանջվում)՝ արձագանքող դիզայնով (բովանդակությունը օպտիմիզացված օգտագործվող սարքի համար՝ նոթբուք, պլանշետ, հեռախոս)՝ NLS աջակցությամբ: Սերվերը նոր է, չօգտագործված, տուփով և իր գործարանային բոլոր փաստաթղթերով: Ունի 3 տարվա երաշխիք: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ЛАНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |