ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՍՏԵՐ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxLxԲ) (±10%): Այրիչների քանակը - 4, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxL) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չհոկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում –առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն: Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480˚C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադված են 4 դիրքով անջատիչներ –4 հատ; Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և

				դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են։ Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են։ Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա։ Ոտքերի տակդիրները պետք ՝ սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով։ Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ։ Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից։ Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով։ Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ։ - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ։ - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար։ - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար։ - եզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ։ - ջրամեկուսիչ և պաշտպանականկոնտրոլ։ - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝պատրաստված է մալապատ չուգունից։ - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕЛЕКТРОМАСТЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-	В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020: Размеры: 1475 x 850 x 860 мм (ExlxP) (±10%): Количество конфорок - 4, размеры конфорок 295x417 мм (EXL) (±10%), мощность до 4 кВт и прочная встраиваемая в верхнюю часть плиты.: Конфорки изготовлены из нешлифованного чугуна, количество нагревателей на каждой конфорке –не менее 2, подходят для различных емкостей, таких как сковорода, кастрюля и т. д: Температура рабочей поверхности вдов: 250-480 ° C: Система контроля температуры и тепловой защиты: На панели управления установлены 4-позиционные переключатели - 4 шт.; Напряжение 380 В. Максимальная мощность нагрева: 18 кВт: Рабочая поверхность и передняя панель изготовлены из

				нержавеющей стали. Внешние боковые панели изготовлены из окрашенной стали. Под духовкой должна быть решетка на высоте 200 мм над дном. Подставки для ног должны быть оснащены регулируемыми педалями: Диапазон регулировки: 15-20 мм. В комплекте должны быть боковые заготовки из нержавеющей стали. Регулировка мощности с помощью ручек не менее 7 положений: Плита имеет` - независимый предохранительный термостат для каждой горелки - варочный отсек из нержавеющей стали, который легко чистить и соответствует более высоким гигиеническим стандартам.: - трехуровневые руководства, предлагающие различные варианты работы: - Чугунный пол толщиной 6 мм для обеспечения лучшей производительности и равномерного распределения тепла: - съемная дверь для удобства использования: - уникальное пространство справа, в котором есть дверь: - гидроизоляция и защитыконтроль: - защита дымохода от высоких температур из закаленного чугуна: - возможность доступа к компонентам С передней панели: