

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	AG7236DP	CAEN S.p.A.	<p>AG7236DP - Առկայծչային դետեկտորների ազդանշանների մշակման բարձրավոլտ հանգույց , AG7236DP SYx527 H.V. channels +3.5kV 1.5mA (4W)- SHV Conn. common ground (12 ch) - բարձր լարման էլեկտրամատակարարման մոդուլ՝ նախատեսված SYx527 համակարգերի համար: Ալիքների քանակ. 12 անկախ կառավարվող բարձր լարման ալիքներ (ընդհանուր հողակցմամբ): Ելքային լարում՝ 0-ից մինչև +3.5կՎ: Բևեռականությամ՝ դրական: Երկակի առավելագույն ելքային հոսանքի միջակայքեր՝ բարձր հզորություն՝ մինչև առնվազն 1.5մԱ (հոսանքի մոնիտորինգի լուծաչափ՝ 5նԱ), բարձր լուծաչափ՝ մինչև 150մկԱ (հոսանքի մոնիտորինգի լուծաչափ՝ 500պԱ) Լարման կարգավորման լուծաչափ. 5մՎ; Լարման մոնիտորինգի լուծաչափ. 5մՎ: Հոսանքի կարգավորման լուծաչափ. 10նԱ: VMAX սարքավորում. 0-ից մինչև առնվազն 3.5կՎ, ընդհանուր բոլոր ալիքների համար: VMAX սարքավորման ճշգրտություն. ±1% FSR VMAX ծրագրային ապահովում. 0-ից մինչև 3.5կՎ, կարգավորվող յուրաքանչյուր ալիքի համար VMAX ծրագրային լուծաչափ. ոչ ավել 1 Վ IMAX սարքավորում.</p>

			<p>0-ից մինչև առավելագույն 1.5մմ, ընդհանուր բոլոր ալիքների համար IMAX սարքավորման ճշգրտություն. $\pm 1\%$ FSR Լարման բարձրացման/իջեցման արագություն. 1-ից մինչև 500Վ/վրկ, 1Վ/վրկ քայլով, կարգավորվող յուրաքանչյուր ալիքի համար Լարման պոլսացիա` 20-ից 1000Հց. «12մՎրր (տիպիկ): «15մՎրր (առավելագույն), 1-ից 20000կՀց. «6մՎրր (տիպիկ): «10մՎրր (առավելագույն): Լարման մոնիտորինգի ճշգրտություն` տիպիկ. $\pm 0.3\% \pm 0.2\text{Վ}$; առավելագույն. $\pm 0.3\% \pm 1\text{Վ}$; Լարման կարգավորման ճշգրտություն` տիպիկ. $\pm 0.3\% \pm 0.2\text{Վ}$; առավելագույն. $\pm 0.3\% \pm 1\text{Վ}$ Հոսանքի մոնիտորինգի ճշգրտություն` բարձր հզորություն-տիպիկ. $\pm 1\% \pm 200\text{նԱ}$; առավելագույն. $\pm 1\% \pm 2\text{մկԱ}$, բարձր լուծաչափ- տիպիկ. $\pm 1\% \pm 100\text{նԱ}$, առավելագույն. $\pm 1\% \pm 1\text{ մկԱ}$ Հոսանքի կարգավորման ճշգրտություն` բարձր հզորություն-տիպիկ. $\pm 1\% \pm 200\text{նԱ}$; առավելագույն. $\pm 1\% \pm 2\text{մկԱ}$, բարձր լուծաչափ- տիպիկ. $\pm 1\% \pm 100\text{նԱ}$, առավելագույն. $\pm 1\% \pm 1\text{ մկԱ}$ Առավելագույն ելքային հզորություն` 4Վտ յուրաքանչյուր ալիքի համար (ծրագրային անվտանգության սահմանափակում) Էներգիայի սպառում առավելագույն հզորության դեպքում: 80Վտ (WAG7236DPXA1)</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦQL-ЕЦХЦПQР-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11			