ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ-ն «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	"Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

						ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0դասի ΦSU-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

						հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանհարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտինները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված E0դասի ՓSU-Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ

						ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0դասի ՓSU-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու հարկերի մահճակալների գծային չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի

հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x 185 x 1170 մմ (Լ x Խ x Բ) փայտե աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի փայտյա աստիճանիարթակներով, որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտինները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարներին ամրացված ռելսերի վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԿՄՀՔ-ԷԱՃԾՄ ՊՁԲ-25/15» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	АРМ ТЕКСТИЛЬ	АРМ ТЕКСТИЛЬ	АРМ ТЕКСТИЛЬ	АРМ ТЕКСТИЛЬ	"Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного сырья, должен быть хорошо отполированным, гладким, без заусенцев, из экологически чистых и безопасных материалов, углы должны быть закруглены или на углах должны быть прикреплены специальные полимерные или резиновые детали для обеспечения безопасности. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов. Если в процессе эксплуатации этого не произойдет,

					поставщик будет обязан заменить продукцию в течение 2 дней с момента выявления несоответствующего (дефектного) качества.
					Срок гарантии на изделие составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
					Необходимо обеспечить электрическую часть:
					Монтаж кронштейнов должен быть произведен с использованием шуруповерта, чтобы избежать повреждения поверхности.
					Цвет должен быть серый, с возможностью выбора из 5 стандартных цветов.
					Необходимо обеспечить:
					Ориентировочная стоимость предоставляемого оборудования составляет 8 000 рублей.
					Должен соответствовать требованиям
					Размеры должны соответствовать стандартной
					группа должна быть укомплектована
					Размеры
					двухъярусной кровати 1400 x 600 x 1400 мм (Ш x Г x В), она
					изготовлена из экологически
					Для детей от 3 до 7 лет
					Высота ограждений
					первого яруса должна составлять
					300 мм, расстояние между
					ограждениями должно быть

					Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковую глубину 150-200 мм. Она имеет следующие размеры: 400 x (35 x 35) x 1,85 x 1170 мм (Д x Ш x В) деревянная лестница, с перекладинами сечением размером (35 x 35) мм, расстояние между ступенями составляет 250-300 мм. Рама безопасности также изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты класса E0 толщиной 18 мм, имеет ширину 300 мм и волнообразный вид. Глубина волны составляет 50-100 мм. Длина: 200-300 мм. Под матрас укладывается ламинированный ПТС класса E0 толщиной 18 мм, в котором должно быть сделано не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас опирается на панель из ламината ПТС класса E0 толщиной 18 мм шириной 200 мм, и двумя брусками, прикрепленными к ферме. Описание матраса смотрите в пункте 6

					плоскостями ламинированной ПТС класса Е0 должны быть скруглены, края должны быть заделаны полимерной кромкой толщиной 1-2 мм (ПВХ или эквивалент), либо на углы должны быть прикреплены специальные скругленные пластиковые или резиновые детали. Все конструктивные детали кровати собираются с помощью шурупов, деревянных шкантов, эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытыми и с гарантированными креплениями. Ножки следует закрепить полимерными заглушками толщиной 8 мм. Цвета должны быть заранее согласованы с администрацией детского сада. Образцы должны быть согласованы с заказчиком до поставки и по первому требованию должен быть предоставлен сертификат соответствия продукции, сертификат качества или равнозначный документ (например, заключение независимой

						экспертной организации). Гарантийное обслуживание устанавливается сроком на 3 года с целью устранения, ремонта и/или замены производственных дефектов и возможных несоответствий. Продукция должна иметь маркировку, в которой должны быть указаны страна-изготовитель, предприятие-изготовитель, нормативно-правовой документ, на основании которого изготовлена продукция, материалы, используемые при ее производстве, а также сведения об их безопасности и экологической чистоте сырья и т. д. Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, но допускается также ее нанесение на международном языке (в частности, на английском, русском) в разборчивом варианте. Маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид. Если невозможно нанести прямую маркировку на изделие, допускается обобщить

					вышеуказанную информацию в сопроводительном буклете и/или брошюре (или эквиваленте, например, в техническом паспорте)."