

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԼԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ-Ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գլասսվորկ	Գլասսվորկ	Գլասսվորկ 4մմ	Մակո Ֆուրնիտուրա ՍՊԸ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 1. Արտաշատ քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 2, 5, 7 շենքերի, Օգոստոսի 23 փողոցի 22, 24 շենքերի, Երևանյան 1 շենքի ճակատային հատվածի երեսպատում՝ պոլիմերային միջնաշերտով այլումինե թերթերով Այլումինե թերթերից յուրաքանչյուրի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 1.2 մմ, /ընդամենը 2,4մմ/ , միջնաշերտի հաստությունը առնվազն՝ 1.6 մմ: 2. Պոլիմերային միջնաշերտով այլումինե թերթերի տեղադրումը պետք է իրականացվի

				<p>այլումիև պրոֆիլներով՝ չափսերը 20*30 մմ, հաստությունը՝ 2 մմ: 1քմ երեսսպատման համար անհրաժեշտ է 4գծ այլումիև պրոֆիլ: 3. Գույնը՝ S140: ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՓՈՂՈՑ՝ 1-ին շենք՝ 490 քմ /ներառյալ՝ ծավվածք 1,20մ/ 3-րդ շենք՝ 285 քմ /ներառյալ՝ ծավվածք 1,20մ/ 5-րդ շենք՝ 490 քմ /ներառյալ՝ ծավվածք 1,20մ/ 7-րդ շենք՝ 285քմ /ներառյալ՝ ծավվածք 1,20մ/ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23 ՓՈՂՈՑ 22-րդ շենք՝ 600 քմ /ներառյալ՝ ծավվածք 1,20մ/ 24-րդ շենք՝ 600 քմ /ներառյալ՝ ծավվածք 1,20մ/ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 1-ին շենք՝ 670 քմ /ներառյալ՝ ծավվածք 1,20մ/ Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օրացուցային օր;</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՉԻԼԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GLASSWORK	GLASSWORK	GLASSWORK 4MM	ООО «Мако Мебель»	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Облицовка фасадов зданий 1, 2, 5, 7 по ул. Араратян, зданий 22, 24 по ул. 23 Августа, здания Ереванян 1 в г. Арташат алюминиевыми листами с полимерной прослойкой Толщина каждого из алюминиевых листов должна быть не менее 1,2 мм, /всего 2,4 мм/, а толщина промежуточного слоя должна быть не менее 1,6 мм. 2. Монтаж алюминиевых листов с полимерной прослойкой следует производить с помощью алюминиевых профилей: размеры 20*30 мм, толщина 2 мм.

				<p>На 1 кв. м облицовки требуется 4 ряда алюминиевого профиля. 3. Цвет: S140. УЛИЦА АРАРАТСКАЯ: 1-е здание: 490 кв.м. /включая пристройку 1,20м/ 3-е здание: 285 кв.м. /включая пристройку на 1,20м/ 5-е здание: 490 кв.м. /включая пристройку на 1,20м/ 7-е здание: 285 кв. м /включая складку 1,20 м/ УЛИЦА 23 АВГУСТА Здание 22: 600 квадратных метров /включая перекрытие 1,20 м/ Здание 24: 600 квадратных метров /включая перекрытие 1,20 м/ УЛИЦА ЕРЕВАН 1-е здание: 670 кв.м. /включая пристройку на 1,20м/ Поставщик обязан предоставить продукцию и установить ее за свой счет. Гарантийный срок: 365 календарных дней;</p>
--	--	--	--	---