

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ООО ДиКом	<p>Արտաքին չափերը՝ Երկարություն՝ 4540 մմ, Լայնություն՝ 4810 մմ, Բարձրություն՝ 3490մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պատրաստված է մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից:Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքով ներկով և լաքապատված են TEKNOCOAT-ով կամ համարժեք լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները փակված են պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են:Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ:Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է համալիրի 4 սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ անկյան տակ են միացված, պատրաստված են պողպատե թերթից՝ 2 մմ հաստությամբ: Կողերը (2 հատ) պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (2 հատ) պատրաստված են FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը</p>

և կողերը ներկված են եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ 1504x1406x524 մմ: Հարթակը բաղկացած է շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված է FOF Նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի է՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը ամրացված է շրջանակին առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը՝ 900 * 900 մմ; Սղարանի թեքությունը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ մմ հաստությամբ և 2440 * 495 մմ չափսերով: Սղարանի կան 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 530 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը՝ $r = 450$ մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը շրջվում է դեպի վեր՝ 60 մմ կորության շառավիղով: Սղարանի թեքությունը ապահովված է խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը ամրացված է սալաքարերով, որոնք ամրացված են Սղարանի կողքին: Շրիշակները պատրաստված են խոնավության դիմացկուն FSF Նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ և 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածի հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի տեսքով ամրացված են Սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը պատրաստված են խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2345 մմ երկարությամբ և 225 մմ բարձրությամբ: Սահիկի կողքերը բարձրանում են թեքության մակարդակից 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերն են 530 * 1965 * 1345 մմ; Համալիրի դարակաշարերը պատրաստված են պողպատե խողովակից՝ 76 մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ 2 մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150 մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները կիրառված են սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ դարակաշարերին ամրացվում է 900 հարթակը: Ցանկապատը նախատեսված է երեխաներին սահիկի վրա ապահով պահելու համար: Ցանկապատը

բաղկացած է պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Ցանկապատի շրջանակը բաղկացած է խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, տեղադրված են 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի դարակին: Սանդուղքի չափերը՝ 900*954*2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պատրաստված է 32 * 2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն խաղասարքերի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО ДиКом	<p>Արտաքին չափերը՝ Երկարություն՝ 4540 մմ, Լայնություն՝ 4810 մմ, Բարձրություն՝ 3490մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պատրաստված է մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքով ներկով և լաքապատված են TEKNOCOAT-ով կամ համարժեք լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները փակված են պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է համալիրի 4 սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ անկյան տակ են միացված, պատրաստված են պողպատե թերթից՝ 2 մմ հաստությամբ: Կողերը (2 հատ) պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (2 հատ) պատրաստված են FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը</p>

և կողերը ներկված են եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ 1504x1406x524 մմ: Հարթակը բաղկացած է շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված է FOF Նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի է՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը ամրացված է շրջանակին առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը՝ 900 * 900 մմ; Սղարանի թեքությունը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ մմ հաստությամբ և 2440 * 495 մմ չափսերով: Սղարանի կան 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 530 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը՝ $r = 450$ մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը շրջվում է դեպի վեր՝ 60 մմ կորության շառավիղով: Սղարանի թեքությունը ապահովված է խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը ամրացված է սալաքարերով, որոնք ամրացված են Սղարանի կողքին: Շրիշակները պատրաստված են խոնավության դիմացկուն FSF Նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ և 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածի հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի տեսքով ամրացված են Սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը պատրաստված են խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2345 մմ երկարությամբ և 225 մմ բարձրությամբ: Սահիկի կողքերը բարձրանում են թեքության մակարդակից 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերն են 530 * 1965 * 1345 մմ; Համալիրի դարակաշարերը պատրաստված են պողպատե խողովակից՝ 76 մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ 2 մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150 մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները կիրառված են սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ դարակաշարերին ամրացվում է 900 հարթակը: Ցանկապատը նախատեսված է երեխաներին սահիկի վրա ապահով պահելու համար: Ցանկապատը

բաղկացած է պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Ցանկապատի շրջանակը բաղկացած է խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, տեղադրված են 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի դարակին: Սանդուղքի չափերը՝ 900*954*2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պատրաստված է 32 * 2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն խաղասարքերի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով: