

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BIOBASE	BKQ-Z150H	BKQ-Z150H	BIOBASE	Տարողություն՝ 150լ: Ճնշում՝ -0.1/0.3ՄՊա, աշխատանքային ճնշում, 0.23ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 105-134°C: Աղմուկ՝ ≤85dB: Վակուումային Համակարգ՝ ջրի շրջանառվող վակուումային պոմպ: կամերային նյութ S30408: Էլեկտրամատակարարում՝ 380V/50Hz: Սպառումը՝ 20կՎԱ:Արտաքին չափս մմ ՝ 1190*940*1780:կամերային չափը մմ՝ 500*780: Փաթեթի չափը W*D*H մմ՝ 1385*1110*2080: Համախառն քաշը՝ 520կգ: Առանձնահատկություններ՝*

					Ստերիլիզացման տվյալների ելք. ստանդարտ միկրո տպիչ, առանձին արտաքին կապի կարիք չկա: 7 ոյուլմանոց գունավոր LCD սենսորային էկրան, որը կարող է միաժամանակ ցուցադրել այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, ճնշումը, աշխատանքային կարգավիճակը, սխալի ազդանշանը, պատճառների վերլուծությունը և լուծումները:Ուժեղ վակուումային չորացման համակարգ, վակուումային աստիճանը կարող է լինել մինչև -92 կՊա, չորացնելուց հետո սարքի մնացորդային խոնավությունը չի գերազանցում 0,25%, հազնվելու մնացորդային խոնավությունը չի գերազանցում 1% -ը:Խցիկի օդը ստերիլ է և խուսափում է նորից աղտոտումից: Ընդունեք արագ բացվող կողային ծածկը և վերին ծածկը` հեշտ սպասարկման և մաքրման համար:Micro-controller ծրագրավորվող կառավարման տեխնոլոգիա:Դռան ամբողջական պաշտպանիչ ծածկույթ, արդյունավետորեն կանխում է
--	--	--	--	--	---

						այրվածքները: Սարքավորումն ընդունում է ինքն ընդլայնվող կնքման օղակը, կնքման կատարումը ավելի հուսալի և կայուն է: Փակման մեթոդը ընդունում է ճառագայթման գավազանի մի քանի կետով սեղմող կառուցվածք, անվտանգ և հուսալի: Սարքավորումը միացված է ջրի աղբյուրին առանց ձեռքով համալրման: Այն բանից հետո, երբ հաճախորդը կընտրի ծրագիրը, սարքավորումը կարող է ավարտել ամբողջ գործընթացը՝ ջրի ներարկումից մինչև չորացում՝ առանց մարդու միջամտության: Ծրագրի ավարտից հետո ձայնը հուշում է, որ ստերիլիզացումը ավարտվի: Ներկառուցված բարձր արագությամբ գոլորշու գեներատոր, արտաքին գոլորշու աղբյուր չկա, ինչպիսիք է ժամանակ և ջանք: Շարժական ջերմաստիճանի ցուցիչը բավարարում է լաբորատորիայի հատուկ պահանջները: Ճնշման, մեխանիկական և էլեկտրոնային եռաշերտ անվտանգության կողպեքի
--	--	--	--	--	--	--

					սարքը, գերջերմաստիճանի և գերճնշման պաշտպանությամբ, վերացնում է անվտանգության բոլոր ռիսկերը:Արագ ազատումը կողային կափարիչն է և վերին ծածկը, որը հարմար է սարքավորումների սպասարկման և մաքրման համար: Կտրմադրվի 1 տարի սարքի երաշխիք և 6 ամիս երաշխիքային սպասարկում: Կազմակերպությունը պարտավորվում է իրականացնել Տեղափոխումը, տեղադրումը և սպասարկող անձնակազմի ուսուցումը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BIOBASE	BKQ-Z150H	BKQ-Z150H	BIOBASE	Вместимость: 150 л. Давление: -0,1/0,3МПа, рабочее давление: 0,23МПа, рабочая температура: 105-134°С. Шум: ≤85 дБ. Вакуумная система: вакуумный насос с циркуляцией воды. Материал камеры: S30408. Электропитание: 380В/50Гц. Потребление: 20кВА. Внешние размеры мм: 1190*940*1780. Размеры камеры мм: 500*780. Размеры упаковки Ш*Г*В мм: 1385*1110*2080. Вес брутто: 520 кг. Особенности:* Вывод данных по стерилизации. стандартный микропринтер, нет

					необходимости в отдельном внешнем подключении. 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей, на котором одновременно отображается такая информация, как температура, давление, рабочее состояние, сигнал об ошибке, анализ причин и решения. Мощная система вакуумной сушки, степень вакуума может достигать -92 кПа, остаточная влажность устройства после сушки не превышает 0,25%, остаточная влажность повязки не превышает 1%. Воздух в камере стерилен и исключает повторное загрязнение. Для удобства обслуживания и очистки предусмотрены быстрооткрывающиеся боковая и верхняя крышки. Технология программируемого управления на основе микроконтроллера. Полное защитное покрытие дверцы, эффективно предотвращающее ожоги. В оборудовании используется саморасширяющееся уплотнительное кольцо, что обеспечивает более надежную и стабильную герметичность. Метод
--	--	--	--	--	--

					герметизации использует многоточечную зажимную конструкцию радиационного стержня, безопасную и надежную. Оборудование подключается к источнику воды без ручной подпитки. После выбора клиентом программы оборудование может выполнить весь процесс от закачки воды до сушки без вмешательства человека. После завершения программы голосовое сообщение подскажет о необходимости завершить стерилизацию. Встроенный высокоскоростной парогенератор, отсутствие внешнего источника пара, экономия времени и усилий. Мобильный датчик температуры отвечает особым требованиям лаборатории. Трехуровневое предохранительное устройство с механическим, электронным и нажимным механизмом, а также защитой от перегрева и избыточного давления исключает все риски для безопасности. Быстросъемные боковая и верхняя крышки удобны для обслуживания
--	--	--	--	--	--

					и чистки оборудования. Предоставляется гарантия на устройство сроком на 1 год и гарантийное обслуживание сроком на 6 месяцев. Организация обязуется осуществить переезд, установку и обучение обслуживающего персонала.
--	--	--	--	--	--