

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՍՓ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՍԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	MF463DW	Canon Inc	Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, ցանցային: • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք: Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման

թույտվությունը • Առնվազն մինչև  
1200 x 1200 dpi Տաքացման  
ժամանակը • Մոտ. Միացումից  
առնվանգ 14 վայրկյան կամ ավելի  
քիչ Առաջին էջի դուրս գալու  
ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0  
վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ  
առնվազն • UFR II, PCL 5e2, PCL6,  
Adobe® PostScript 3  
Տառատեսակներ առնվազն • 45 PCL  
տառատեսակներ • 136 PostScript  
տառատեսակներ Տպման  
լուսանցքները առնվազն • 5 մմ  
յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից,  
ձախից և աջից • 10 մմ վերևից և  
ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար»)  
Տոներային խնայողության ռեժիմ •  
Այո Ընդլայնված տպագրության  
առանձնահատկություններ •  
Կողավորված անվտանգ  
տպագրություն • Ապահով  
տպագրություն • Տպել USB  
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •  
Տպել Cloud-ից (Dropbox,  
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) •  
iOS և Android հավելվածներով  
Պատճենահանման  
առանձնահատկությունները  
Պատճենման արագություն •

Միակողմանի (A4): մինչև  
նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի  
(A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ppm  
Առաջին պատճենահանման  
ժամանակը • Առնվազն 6,1  
վայրկյան կամ ավելի քիչ  
Պատճենման թույլտվությունը •  
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման  
ռեժիմներ • Տեքստ,  
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),  
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),  
լուսանկար Երկկողմանի  
պատճենում • 2-ից 2-կողմ  
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ  
պատճեններ • Առնվազն մինչև 999  
օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •  
25 - 400% 1% աճով Այլ  
առանձնահատկություններ •  
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը  
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,  
Նույնականացման քարտի  
պատճենում, պատճենել  
կրկնօրինակը Սկանավորման  
առանձնահատկությունները  
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի  
թողունակությունը • Օպտիկական՝  
նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi •  
Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև  
9600 x 9600 dpi Սկանավորման

արագություն • • Առնվազն 24  
բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն  
մասշտաբներ • 256 մակարդակ  
Համատեղելիություն • TWIN, WIA,  
ICA Սկանավորման առավելագույն  
լայնությունը • Առնվազն 216 մմ  
Սկանավորել էլ փոստի վրա •  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ  
PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված  
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)  
Սկանավորել համակարգչի վրա •  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ  
PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված  
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)  
Սկանավորեք USB հիշողության  
բանալի վրա •  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ  
PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված  
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)  
Սկանավորել դեպի FTP •  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ  
PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված  
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)  
Սկանավորել ամպի վրա •  
TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37  
Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում  
(Ստանդարտ) • 250 թերթ կասետ •  
100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ  
սկոտեր • 50 թերթ ADF Թղթի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО КОМП ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 044-ЕЛЗУ/ИЗР-25/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

մուտքի դարակ (լրացուցիչ հնարավորություն) • 550 թերթ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմակի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	<p>մմ 60-ից 120 գ/մ<sup>2</sup> Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում</p> <p>технические характеристики</p> <p>Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0</p>
3					<p>բարձր արագությունը, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում • Տպել: TCP/IP</p> <p>(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),</p>

WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),  
WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի  
նեժիմ.WPA2-PSK (AES) ճրագրային  
ապահովման և տպիչների  
կառավարում • Հեռավոր  
օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •  
Բաժնի ID կառավարում • Տոների  
կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր  
առանձնահատկություններ  
Առաջարկվող ամսական տպման  
ծավալը • Ամսական առնվազն 750 -  
4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ  
ամսում Պրոցեսորի արագություն •  
Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն •  
Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում •  
Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման  
վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD  
գունավոր սենսորային էկրան  
Օգտվելու կանոններ •  
Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C •  
Հարաբերական խոնավությունը՝  
20-80% (չխտացնող)  
Էլեկտրամատակարարում • 220-240  
Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)  
Էլեկտրաէներգիայի սպառում •  
Առավելագույն հզորությունը՝  
մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ  
• Ակտիվ տպագրություն՝  
մոտավորապես առնվազն 480 Վտ •

				<p>Սպասման ռեժիմ` մոտավորապես առնվազն 8 Կտ • Քնի ռեժիմ` մոտավորապես առնվազն 0,9 Կտ Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 68 դԲ • Սպասման ռեժիմ` առանց աղմուկի Չափերը և քաշը • Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ Սպառվող կյուլթեր • Քարտրիջ տպման քանակ 3000 էջ Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման` ապրանքը և քարթրիջը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	---