

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon	<p>Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, ցանցային: • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք: Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել</p> <p style="text-align: center;">Տպագրման</p> <p>առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման</p>

թույտվությունը • Առնվազն մինչև
1200 x 1200 dpi Տաքացման
ժամանակը • Մոտ. Միացումից
առնվանգ 14 վայրկյան կամ ավելի
քիչ Առաջին էջի դուրս գալու
ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0
վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ
առնվազն • UFR II, PCL 5e2, PCL6,
Adobe® PostScript 3
Տառատեսակներ առնվազն • 45 PCL
տառատեսակներ • 136 PostScript
տառատեսակներ Տպման
լուսանցքները առնվազն • 5 մմ
յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից,
ձախից և աջից • 10 մմ վերևից և
ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար»)
Տոներային ինսայողության ռեժիմ •
Այո Ընդլայնված տպագրության
առանձնահատկություններ •
Կողավորված անվտանգ
տպագրություն • Ապահով
տպագրություն • Տպել USB
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •
Տպել Cloud-ից (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) •
iOS և Android հավելվածներով
Պատճենահանման
առանձնահատկությունները
Պատճենման արագություն •

Միակողմանի (A4): մինչև
նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի
(A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ppm
Առաջին պատճենահանման
ժամանակը • Առնվազն 6,1
վայրկյան կամ ավելի քիչ
Պատճենման թույլտվությունը •
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման
ռեժիմներ • Տեքստ,
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),
լուսանկար Երկկողմանի
պատճենում • 2-ից 2-կողմ
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ
պատճեններ • Առնվազն մինչև 999
օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •
25 - 400% 1% աճով Այլ
առանձնահատկություններ •
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
Նույնականացման քարտի
պատճենում, պատճենել
կրկնօրինակը Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի
թողունակությունը • Օպտիկական՝
նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi •
Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև
9600 x 9600 dpi Սկանավորման

արագություն • • Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկոուտեր •

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԿԿ-ԵԱՀԱՆՊԻՄ-25703 ниже представлено полное описание предлагаемого им товара.

Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կատետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Կարգավորելի չափը - Մին.

210 x 279,4 մմ Մաքու. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² ԻնտերՖեյս և Դեխնիկական Թրագրային ապահովում

ԻնտերՖեյսի տեսակը • USB 2.0 Բազմաֆունկցիոնալ սարք բառով պահանջարկը, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, ակադ սպիտակ լազերային 802.11b/g/n ակադ ուղիղ միացում • Բազմաֆունկցիոնալ սարք: Տպել: TCP/IP, Հիմնական գործառնություններ • Տպել, (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Ավանավորել և պատճենել Սկանավորում Push-Scan` ֆայլ FTP Տպագրման (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլեկտրոնային անասնահատկությունները Տպման ֆայլը SMT (ողույրկետ), POP3 արագություն • Սրակողմանի (պտացում) • Քաշել սկան` TCP/IP • Ավանավորելը մինչև 40 րրո (A4) • Կարավորում: SNMPv1, SNMPv3 • Ավանավորելը մինչև 65,4 րրո (IPv4, IPv6) • Ավանավորություն: (A5-Landscape) • Երկկողմանի TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գրում, Ավանավորելը մինչև 33,6 րրո (A4) IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS) Տպագրության սերող • Մոնիթինգ IPPS) Ավանավորություն (ակադ) • լազերային տպագրություն Տպման Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon	HP, Canon

(ՅՈՒՆԻԿՈՎԵՐ) և WPA128K(ԱԿԼՍ/ԱԲԵՆ),
WPA2289K(ԱԿԼՍ/ԱԲԵՆ), WPA448K(ԱԲԵՆ),
ՎՆԱԲԱԵԱՐ(ԱԲԵՆ) և ստանդարտից բացառելով
ուղղակի WPA248K(ԱԲԵՆ) և նյութապատկերի
ընդլայնումը և մեջ ինդոստրիալ շուկայի
ժամանակակից տեղում: Կենսապայ 5,0
ժողովարանի ղեկավարները լինելու են
Թատիկյան Լրատվական Կենտրոնի և 25 ԹԵԼԵՎԻԶԻ
կարգավորման Թոթեմի Գրասենյակում
Տարածաշրջանային հարստության վայրում և չի PCL
վեբադրամային կենտրոնի և ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍԵՆՏՐՈՆԻ
Ժամանակակից և անհատական կենտրոնային 750 -
40 ԹԵԼԵՎԻԶԻՆԻ ամենամյակային 800 000 Էջ
5յոթամյակային Թոթեմի կենտրոնի խցրակները լինելով •
Առանձին և 128 ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ •
Առանձին և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ (ԿԵՆՏՐՈՆԻ) •
Առանձին և ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
վայրում և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
գտնանքը և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
Չեղանկարները և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
Հարավային Կենտրոնի և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
հիշողությունը և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
Էլեկտրոնային և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
Google (ԷՆՏՐՈՆԻ) և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
ԷՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
Առանձին և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
մոտավոր և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և
Պատկերները և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և ԿԵՆՏՐՈՆԻ և

արագություն • • Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկոուտեր •

Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Միև. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Միև. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում • Տպել: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/Ի-Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPsec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP

(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Սուտքի կետի ռեժիմ.WPA2-PSK (AES) Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում • Հեռավոր օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժնի ID կառավարում • Տոների կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական առնվազն 750 - 4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ 5 ամսում Պրոցեսորի արագություն • Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն • Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում • Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը` 10-30 °C • Հարաբերական խոնավությունը` 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ ($\pm 10\%$), 50/60 Հց (± 2 Հց) Էլեկտրաէներգիայի սպառում • Առավելագույն հզորությունը` մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ • Ակտիվ տպագրություն`

				<p>մոտավորապես առնվազն 480 Վտ • Սպասման ռեժիմ` մոտավորապես առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ` մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 68 դԲ • Սպասման ռեժիմ` առանց աղմուկի Չափերը և քաշը • Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ Սպառվող նյութեր • Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ առնվազն (3000 էջ) Հավելում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Պարտադիր պայման` ապրանքը և քարթրիջը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: Տեխնիկական բնութագրերում որևէ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանմանը կամ մոդելին հղումներ հանդիպելու դեպքում վերջինից հետո կարդալ «կամ համարժեք» բառերը: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	---

