ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-44/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Saikang	SKE-132	Saikang	Էլեկտրական դիալիզի բազկաթոռ 1. Ընդհանուր նկարագիր Էլեկտրական բազկաթոռ , նախատեսված դիալիզի պրոցեդուրաների անցկացման համար, ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ շարժական բժշկական հաստատությունների յամար: Սարքը նախատեսված է ապահովելու հիվանդի առավելագույն հարմարավետությունը, ճշգրիտ դիրքավորումը և հուսալի վերահսկողությունը պրոցեդուրայի ընթացքում: _____ 2. Չափսերն ու կառուցվածքային պարամետրերը ► Չափս (ԵրկxԼայն): 1750 մմ × 580 մմ (±10 մմ) ► Նստատեղի լայնություն: 580 մմ (±10 մմ) ► Նստատեղի բարձրություն: 530 մմ (±10 մմ) ► Մեջքի հատվածի չափս: 770 × 580 մմ (±10 մմ) ► Ոտնատեղի չափս: 410 × 540 մմ (±10 մմ) ► Արմնկակալ : 460 մմ × 160 մմ (±10 մմ) ►

				Արմնկակալների բարձրության կարգավորում: 0 - 50 մմ (±10 մմ) ► Ներքնակի հաստություն: 60 մմ _____ 3. Կարգավորվող պարամետրեր և ֆունկցիոնալ հնարավորություններ • Մեջքի կարգավորում: 0° - 70° (±5°) • Ոտնատեղի կարգավորում: 20°–90° • Արմնկակալերի պտույտ: 0° - 270° • CPR ռեժիմ • Էլեկտրական կառավարում: Իրականացվում է հեռակառավարման վահանակով ՝ ապահովելով բոլոր բաժինների ճշգրիտ դիրքավորումը _____ 4. Էլեկտրամատակարարում և հավաքածուի պարագաներ • Լարում և հաճախականություն: 100–240 Վ, 50/60 Հց • Էլեկտրամատակարարման պարագաներ: Հեռակառավարման վահանակ – 1 հատ Հոսանքի մալուխ – 1 հատ • 4 անիվ : 3 դյույմ հակացնցումային, անաղմուկ անիվներ – 1 հավաքածու • Բեռնատարողություն: 220 կգ _____ 5. Լրացուցիչ ֆունկցիոնալ տարրեր • Սեղանիկ՝ բարձրության կարգավորումով, 360 ° պտույտով ABSպլաստիկից ՝ չսահող եզրով, բաժակի և բջջային հեռախոսի տեղադրման ակոսներով, USB/5V սնուցման բնիկով – 1, չափսերը: 380 մմ × 280 մմ (±10 մմ) • Հիմքը պատված փոշեպաշտպան շերտով– պաշտպանում է շարժիչներն ու մալուխները աղտոտումից 6. Որակի վերահսկում և արտադրություն ✔ Հակահարվածային ծածկույթ – բազմաշերտ էպոքսիդային ծածկույթ հակաբակտերիալ պաշտպանությամբ, ծածկի հաստությունը 0,12 մմ, հարվածակայունություն 50 կգ ✔ Ռոբոտացված

				եռակցում – 360° առանցքափակ հոդակապման համար ✔ Գծային էլեկտրաշարժիչ – համապատասխանում է UL, ROHS, EN ստանդարտներին, աղմուկի մակարդակը ≤50 դԲ, աշխատանքային ռեսուրս 20 000 շարժում _____ 7. Սերտիֆիկատներ և համապատասխանություն ISO 13485 – բժշկական սարքավորումների միջազգային որակի ստանդարտ FDA հավաստագրում _____ 8. Երաշխիք և մատակարարման պայմաններ Երաշխիք: 12 ամիս տեղադրման պահից Մատակարարում: լիովին հավաքված, պատրաստ շահագործման Աջակցող փաստաթղթեր: Օգտագործման հրահանգ, համապատասխանության հավաստագրեր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-44/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Saikang	SKE-132	Saikang	Электрическое кресло для диализа 1. Общее описание Электрическое кресло, предназначенное для проведения процедур диализа как в стационарных, так и в мобильных медицинских учреждениях. Устройство обеспечивает максимальный комфорт пациента, точное позиционирование и надежный контроль во время процедуры. 2. Размеры и конструктивные параметры ► Габариты (Д×Ш): 1750 мм × 580 мм (±10 мм) ► Ширина сиденья: 580 мм (±10 мм) ► Высота сиденья: 530 мм (±10 мм) ► Размер спинки: 770 мм × 580 мм (±10 мм) ► Размер подножки: 410 мм × 540 мм (±10 мм) ► Подлокотники: 460 мм × 160 мм (±10 мм) ► Регулировка высоты подлокотников: 0–50 мм (±10 мм) ► Толщина матраса: 60 мм 3. Регулируемые параметры и функциональные

				возможности • Регулировка спинки: 0°–70° (±5°) • Регулировка подножки: 20°–90° • Поворот подлокотников: 0°–270° • Режим СЛР (CPR) • Электрическое управление: осуществляется через дистанционный пульт для точной настройки всех секций. 4. Электропитание и комплектующие • Напряжение и частота: 100–240 В, 50/60 Гц • Комплектующие: Пульт дистанционного управления – 1 шт. Кабель питания – 1 шт. • 4 колеса: 3 дюйма, амортизирующие, бесшумные – 1 комплект • Грузоподъемность: 220 кг 5. Дополнительные функциональные элементы • Столик с регулируемой высотой, 360° вращением из ABSпластика, с противоскользящим краем, слотами для стакана и телефона, USB/5V разъемом – 1 шт., размеры: 380 мм × 280 мм (±10 мм). • Основание покрыто пылезащитным слоем для защиты двигателей и кабелей от загрязнений. 6. Контроль качества и производство ✔ Антиударное покрытие – многослойное эпоксидное покрытие с антибактериальной защитой (толщина 0,12 мм, ударопрочность 50 кг). ✔ Роботизированная сварка – 360° герметизация швов. ✔ Линейные электродвигатели – соответствуют стандартам UL, ROHS, EN; уровень шума ≤50 дБ, ресурс работы – 20 000 циклов. 7. Сертификаты и соответствие • ISO 13485 – международный стандарт качества для медицинского оборудования. • Сертификация FDA. 8. Гарантия и условия поставки • Гарантия: 12 месяцев с момента установки. • Поставка: полностью собранное,

				готовое к использованию. • Сопроводительная документация: инструкция по эксплуатации, сертификаты соответствия.