

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Mikrotik CRS326-24G-2S+RM	Mikrotik	CPU - 98DX3236A1 CPU core count - 1 CPU nominal frequency - 800 MHz Չիպի մոդել - 98DX3236A1 RAM - 512 ՄԲ Օպերացիոն համակարգ - SwOS /RouterOS (Dual boot) Պահպանման չափը - 16 ՄԲ Պահպանման տեսակը - Flash MTBF - Սոս 200000 ժամ 25C ջերմաստիճանում Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը - -40oC -ից մինչև 60oC DC մուտքերի քանակը - 2 (PoE-IN, DC jack) DC jack մուտքային լարումը- 10-30 Վ Առավելագույն Էներգիայի սպառումը - 24 Վ Ethernet պորտերի քանակը -24 Ethernet-ի արագությունը - 10/100/1000 մբ/վ SFP+ պորտերի քանակը - 2 SFP+ պորտերի արագությունը - 1/10 Գբ/վ Սերիալ պորտ - RJ 45 Չափսերը - 443 x 144 x 44 mm Երաշխիք առնվազն 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վաճառվողը, որն առաջարկում է մասնակցել որպես մասնակցի մասնակցելու էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում ըստ կոդի ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/73 ներքև ներկայացված է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Mikrotik CRS326-24G-2S+RM	Mikrotik	CPU - 98DX3236A1 CPU core count - 1 CPU nominal frequency - 800 MHz Չիպի մոդել - 98DX3236A1 RAM - 512 ՄԲ Օպերացիոն համակարգ - SwOS /RouterOS (Dual boot) Պահպանման չափը - 16 ՄԲ Պահպանման տեսակը - Flash MTBF - Մոտ 200000 ժամ 25C ջերմաստիճանում Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը - -40oC -ից մինչև 60oC DC մուտքերի քանակը - 2 (PoE-IN, DC jack) DC jack մուտքային լարումը- 10-30 Վ Առավելագույն էներգիայի սպառումը - 24 Վ Ethernet պորտերի քանակը -24 Ethernet-ի արագությունը - 10/100/1000 մբ/վ SFP+ պորտերի քանակը - 2 SFP+ պորտերի արագությունը - 1/10 Գբ/վ Սերիալ պորտ - RJ 45 Չափսերը - 443 x 144 x 44 mm Երաշխիք առնվազն 1 տարի