

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասպարեզ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-43/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>MZ-4.4.2. Տեխնիկական բնութագիր` Բ Կլիմայական տարբերակ - մեղմ, Բ Դռների բացման ուղղությունը - ձախ, Բ Ներկվող մասերի գույնը - RAL 7032, Բ Մեկ ցիկլի տևողությունը - 4.5 վրկ, Բ Ելքային լիսեռի պտույտի թիվը - 1, Բ Ելքային լիսեռի ոլորող մոմենտ - 450 Նմ, Բ Մաքսիմալ արդյունավետ գալարների թիվը համապատասխանում է №15, Բ “Բարձրացնել” նշանակում է շարժվել դեպի №15, Բ Միջին դիրքի ցուցիչ №8, Բ Մալուխի մուտքերը ներքևի սալակի վրա - 2×M25 2×M40, Բ Էլեկտրական սխեմաների լեզուն - ռուսերեն Բ Էլեկտրական սխեման շարժաբերի պահարանում - A4 Ֆորմատ, Բ Փաստաթղթերի լեզուն - ռուսերեն, Բ Փաստաթղթերի քանակը - 2, Բ Պիտակի լեզուն - ռուսերեն, Բ Շարժաբերի ամրացման անցքերի միջև հեռավորությունը - 320x530, Էլեկտրական շարժիչի շղթայի տվյալները` Բ Էլ. շարժիչի սնման լարում(Վ)- 380 VAC, Բ Ցանցի լարման տեսակը-3AC/N, Բ Ցանցի հաճախականությունը-50Hz, Օպերատիվ շղթայի տվյալները` Բ Օպերատիվ շղթայի սնուցումը - Էլ. շարժիչի շղթայից, Բ Օպերատիվ շղթայի լարումը - 220 VAC, Բ Օպերատիվ շղթայի հաճախականություն - 50Hz, Բ Յուղի ջերմաստիճանը - 25°C-ի դեպքում շարժաբերի աշխատանքի արգելափակում - այո, Բ Սարքի ղեկավարումը դեպի բարձրացում/հջեցում- փոխանջատիչ, Բ Փոխանջատիչ “տեղական/հեռակա”- երկդիրքային, Օժանդակ շղթայի տվյալները` Բ Օժանդակ շղթայի սնուցումը - Էլ. շարժիչի շղթայից, Բ Օժանդակ շղթայի լարումը-220 VAC, Բ Օժանդակ շղթայի հաճախականությունը -50Hz, Շարժաբերի ելքային ազդանշաններ` Բ Շարժաբերը գործողության մեջ է - 2NO+ 1 NC, Բ Յուղի ջերմաստիճանը - 25°C-ի դեպքում շարժաբերի աշխատանքի արգելափակում, Շարժաբերի դիրքի հաղորդիչ` Բ Ռեզիստորի 1 տեսակը, Օհմական-10(для μSI-02) Բ Թվային հեռակա դիրքի ցուցիչ-</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Аспарез ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦДЦПЗР-43/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	