

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեղադրման եղանակը - մակերևույթի վրա Լամպի տեսակը - լուսադիոդային, չփոխարինվող Լուսային հոսքը - 800-1000 Լյումեն Հզորությունը 10 Վտ Գունային ջերմաստիճանը 6400-6500 Կելվին Սնուցումը - փոփոխական հոսանքով 200-240 Վ Իրանի Լյուքը և գույնը - ալյումին, սև գույնի, Նոմինալ լարումը - 230 Վ, Ձևը և չափերը - ուղղանկյունաձև, լայնությունը 89-95 մմ, երկարությունը 98-105 մմ, տեղակայման սկոբայով Կառավարման բլոկը - ներդրված, Հզորության գործակիցը $\gg 0,9$ Կարգավորման հնարավորությունը - 1 առանցքի նկատմամբ դարձի հնարավորությամբ, Լուսացրիչի Լյուքը - թափանցիկ ապակի, Միջին ծառայության ժամկետը նվազագույնը - 20000 ժամ, Եզրաչափային պայծառությունը նվազագույնը - 37000 Կնդ/մ2 Լույսի անդրադարձիչը - սպիտակ Օգտագործման միջավայրը - դրսում, բաց կերպով, Պաշտպանության դասը - IP65 Լուսային հոսքի անկյունը - 120-140 աստիճան

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեղադրման եղանակը - մակերևույթի վրա Լամպի տեսակը - լուսադիոդային, չփոխարինվող Լուսային հոսքը - 800-1000 Լյումեն Հզորությունը 10 Վտ Գունային ջերմաստիճանը 6400-6500 Կելվին Սնուցումը - փոփոխական հոսանքով 200-240 Վ Իրանի Լյուքը և գույնը - ալյումին, սև գույնի, Նոմինալ լարումը - 230 Վ, Ձևը և չափերը - ուղղանկյունաձև, լայնությունը 89-95 մմ, երկարությունը 98-105 մմ, տեղակայման սկոբայով Կառավարման բլոկը - ներդրված, Հզորության գործակիցը $\geq 0,9$ Կարգավորման հնարավորությունը - 1 առանցքի նկատմամբ դարձի հնարավորությամբ, Լուսացրիչի Լյուքը - թափանցիկ ապակի, Միջին ծառայության ժամկետը նվազագույնը - 20000 ժամ, Եզրաչափային պայծառությունը նվազագույնը - 37000 Կնդ/մ2 Լույսի անդրադարձիչը - սպիտակ Օգտագործման միջավայրը - դրսում, բաց կերպով, Պաշտպանության դասը - IP65 Լուսային հոսքի անկյունը - 120-140 աստիճան