

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մուլտի Մոթորս ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԳԱՉ	ԳԱՉ	ԳԱՉ A68R52	"Ավտոգործարան "ԳԱՉ" ՍՊԸ	դասը՝ փոքր տեղատարողությամբ, եվրո 5 ստանդարտի չափանիշներով, 4x2 անվային բանաձևով, հետևի տանող կամրջակով, քաղաքային հարմարադասում • Շարժակազմի չափորոշիչ – ներմուծվող ավտոբուսները համապատասխանում են 2020 թվականի հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշմամբ ընդունված «Անվավոր

					տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին՝ համաձայն որի հավելվածի սահմանված են այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց վրա տարածվում են սահմանված պահանջները (ներառյալ ավտոբուսները), նախատեսված են արտանետումներին վերաբերող դրույթները (մասնավորապես արգելանքը՝ ըստ տարեթվերի և էկոլոգիական դասերի): Ավտոբուսները 2025 թվականի արտադրության են, չշահագործված, ավտոբուսի երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 2 տարի • տեղատարողությունը՝ 14 նստատեղերի, հաշմանդամության մեկ սայլակի տեղավորման և 4 կանգնած ուղևորների տեղափոխման հնարավորություն, մուտքի և ելքի մեկ դռան դեպքում՝ 17 նստատեղ և 5 կանգնած ուղևորների տեղափոխման հնարավորություն • թափքը՝ ամբողջական մետաղյա՝
--	--	--	--	--	---

						հակակոռուզիոն պաշտպանվածության հատկանիշով, շրջանակային տիպի, կիսագուլպան (կիսակապոտային), ուղևորների նստեցման միջանկյալ, երկփեղկավոր, հաշմանդամության սայլակի մուտքը ուղեսրահ բավարարող լայնությամբ, վարորդի կողմից էլեկտրահաղորդակի միջոցով հեռակառավարվող դռնով, ամբողջությամբ ապակեպատ, կողային ապակիների վրա (այդ թվում՝ վարորդի կողի) շարժական բացովի փեղկերի, հետին տեսանելիության հայելիների տաքացման համակարգի առկայություն: Ցածրահատակ է՝ ճանապարհային բացակը (նվազագույն կետի ցուցանիշը) 145 մմ, գույնը՝ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Հաշմանդամության սայլակի տեղավորման համար նախատեսված է մեխանիկական սկզբունքով կառավարմամբ բացվող թեքահարթակ, հաշվի առնելով ստանդարտով սահմանված չափերը: Թեքահարթակը ունի 250 կգ կրողունակություն: •
--	--	--	--	--	--	--

					ուղևորասրահը՝ նստարանները կայուն ամրացմամբ, շարժման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող ուղևորների համար նստատեղերի նախատեսմամբ և ցուցանակներով կահավորմամբ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց նստատեղերի և հաշմանդամության սայլակի հարևանությամբ կանգառի ազդանշանման կոճակի, հարմարեցված բռնակների, ուղևորասրահում ջեռուցման և օդափոխման, օդորակման, կրակմարիչի առկայություն, ուղեսրահի և նստարանների պաստառապատումը՝ լվացվող նյութերից, վարորդի նստատեղը՝ կարգավորվող տեսակի, վարորդի և ուղեսրահի միջև միջնապատի, վարորդի խցիկում՝ հայելու, 12 վոլտ լարման վարդակի առկայություն: Ուղևորների տեղեկացման համար տեղեկատվական գրառումները և ցուցատախտակները գրառվելու են նաև հայերեն լեզվով, բովանդակությունը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: • շարժիչը՝ դիզելային
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					վառելիքով, տուրբոմղումով, նախագործարկման տաքացուցիչով, հզորությունը 150 ձ.ուժ, վառելիքի ծախսը 100կմ վազքի հաշվարկով` 13 լ` 60կմ/ժ շարժման դեպքում` 11,5լ, 80կմ/ժ շարժման դեպքում` 14,5լ, հովացման համակարգը` հեղուկի միջոցով հովացմամբ •
Մոլոտի Մոնթրյու ՄԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-0044-ЕДЗД.02P-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					փոխանցման տուրքը` մեխանիկական, 5 աստիճանի
Номер лота			Предлагаемый товар		փոխանցումներով, վարորդի կողմից կարամարմող, կողողիչը` технические характеристики միասկավառակ, չոր շփումով,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	ГАЗ	ГАЗ	ГАЗ А68R52	"Автозавод "ГАЗ" ООО	հիդրամուխ հատորակով • դասը` փոքր տեղատարողությամբ, կաբայնովամբ • կապիցի համակարգը` առջևի կամուռակի վրա` 4x2 անվայիմ անկախ` լայնակի լծակների վրա բանաձևով, հետևի տանող գլանաձև գլանակներով, ետևի կամուռակով, քաղաքային կամուռակի վրա` երկուական հարմարեղանակ • Շարժակազմի երկայնական և լայնական լծակների, չափորոշիչ` սերմուկով դրակց վրա օդաճնշման արգելիչները ճկափողային տարողով կախվողված համապատասխանում են 2020 լայնակի կառուարարի թվականի հունվարի 2-ից օդաճնշումային, փոխազուցավոր Հայաստանի Հանրապետությունում երկկողմանի գործողության գործող Սաքսային միության սկզբունքով չորս հատ մեղմիչների, համաձայնողի 2011 թվականի տարածված թեթևավոր գլանակների դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 հրոշմամբ առկայությամբ • արգելակային ըստիմված «Ամպալի» համակարգը` աշխատանքային

տրախտաբանական և փորձագետների
անկախ անկախ փորձագետական փառատու (ԱՄԿՖ, Կ
ՈՒՄԿ/ՁՈՒՄԿ) ինտելեկտուալ և փորձագետական
համագործակցության ձևաչափերի և տրախտաբանական
առկայության, ստույգ և ճշգրիտ համակարգիչի
համակարգիչի և տրախտաբանական և փորձագետների
մեխանիզմները և ներդրումը և կարողությունը
տրանսպարենտ և անկախ փորձագետական
վերաքննարկում և փորձագետական և փորձագետական
գործառնական, (փորձագետական
առկայության և փորձագետական և փորձագետական
առկայության և փորձագետական և փորձագետական
դրախտաբանական և փորձագետական և փորձագետական
արժեքները և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
ուժեղացումը և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
Ավտոմատական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
սկզբնական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
այլ չափանիշները և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
ստույգ և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
չափանիշները և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
և ստույգ և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
մեկ փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
բարձր և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
տեղեկատվություն և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
մոտեցումներ և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
և շահապատեղի և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
արդյունքներ և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
զանգվածներ և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական
առկայության և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական և փորձագետական

[illegible]

					ուղևորներին հարգելով կայուն ամրացմամբ, շարժման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող ուղևորների համար նստատեղերի նախատեսմամբ և ցուցանակներով կահավորմամբ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց նստատեղերի և հաշմանդամության սայլակի հարևանությամբ կանգառի ազդանշանման կոճակի, հարմարեցված բռնակների, ուղևորասրահում ջեռուցման և օդափոխման, օդորակման, կրակմարիչի առկայություն, ուղեսրահի և նստարանների պաստառապատումը՝ լվացվող նյութերից, վարորդի նստատեղը՝ կարգավորվող տեսակի, վարորդի և ուղեսրահի միջև միջնապատի, վարորդի խցիկում՝ հայելու, 12 վոլտ լարման վարդակի առկայություն: Ուղևորների տեղեկացման համար տեղեկատվական գրառումները և ցուցատախտակները գրառվելու են նաև հայերեն լեզվով, բովանդակությունը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: • շարժիչը՝ դիզելային
--	--	--	--	--	---

					վառելիքով, տուրբոմղումով, նախագործարկման տաքացուցիչով, հզորությունը 150 ձ.ուժ, վառելիքի ծախսը 100կմ վազքի հաշվարկով` 13 լ` 60կմ/ժ շարժման դեպքում` 11,5լ, 80կմ/ժ շարժման դեպքում` 14,5լ, հովացման համակարգը` հեղուկի միջոցով հովացմամբ • փոխանցման տուփը` մեխանիկական, 5 աստիճանի փոխանցումներով, վարորդի կողմից կառավարվող, կցորդիչը` միասկավառակ, չոր շփումով, հիդրավլիկ հաղորդակով կառավարմամբ • կախոցի համակարգը` առջևի կամրջակի վրա անկախ` լայնակի լծակների վրա գլանաձև զսպանակներով, ետևի կամրջակի վրա` երկուական երկայնական և լայնական լծակների, դրանց վրա օդաճնշման ճկափողային տարրով կահավորված լայնակի կայունարարի, օդաճնշումային, փոխագուլցավոր, երկկողմանի գործողության սկզբունքով չորս հատ մեղմիչների, լրացուցիչ թերթավոր զսպանների առկայությամբ • արգելակային համակարգը` աշխատանքային
--	--	--	--	--	--

					արգելակը երկճյուղանի հիդրավլիկական հաղորդակով, վակուում ուժեղարարով և ABS համակարգով, ձեռքի արգելակի առկայություն, բոլոր անիվների համար արգելակային մեխանիզմները՝ սկավառակային տեսակի • անվադողերը՝ օդաճնշումային, անխուց, շառավղային, չքանդվող անվահեծով՝ ըստ բեռնվածության, ետևի անիվները՝ երկշարք • ղեկային կառավարման համակարգը՝ հիդրավլիկ ուժեղարարով, կարգավորվող ղեկային սյունակով կառուցվածքային և տեխնիկական այլ չափորոշիչներ՝ ցածրահատակ հարմարադասում, եզրաչափային չափերի՝ երկարությունը 6600 մմ, լայնությունն առանց կողային հայելիների՝ 2200 մմ, բարձրությունը՝ 2720 մմ, ուղեսրահի բարձրությունը՝ 1900 մմ, ավտոբուսի լցավորված, նախատեսված համակազմ պարագաներով կահավորված զանգվածը 3454 կգ, թույլատրելի առավելագույն զանգվածը
--	--	--	--	--	---

					(առավելագույն բեռնվածությունը)՝ 4950 կգ, լուսաազդանշանային սարքերը (այդ թվում՝ ուղեորասրահի լուսավորությունը)՝ լուսադիողային տիպի լամպերով, վարորդի խցիկում քարտային տոմսավորման համար (վալիդատորի) և GPS սարքերի միացման լարերի հնարավորություն, ուղեսրահում՝ 12 վ էլեկտրոնային համակարգ, ուղևորների տեղեկացման էլեկտրոնային ցուցատախտակի, երթուղու 3 ցուցանակների (այդ թվում՝ մեկը ուղեսրահի), կանգառների ավտոմատ հայտարարման սարքերի առկայություն, մարտկոցը՝ 85 աժ, վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 80 և • Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը ներառված են առաջարկվող գնի մեջ: • Գնումն իրականացվում է ՀՀ տարածքում, մատակարարը ապրանքը հասցնում է ք. Կապան՝ իր ուժերով և միջոցներով: • Ձեռք բերվող ապրանքը համապատասխանում է
--	--	--	--	--	---

					ՀՀ օրենսդրությանը:
--	--	--	--	--	--------------------