

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Asahi Intecc	Asahi Intecc	Դիագնոստիկ կաթետր	Asahi Intecc	Դիագնոստիկ կաթետր, երկարությունը՝ 100 -110սմ, Տրամագիծը՝ 4.2Fr, 5.2Fr, 6.0Fr: Տեսակների ծնեքը՝ JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL 5.0, JR3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0, AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0,AR2.0, AR3.0, IM, MP2.5, MP3.0, MP 3.5, MP4.0, MP2.5 SH, MP3.0 SH, MP 3.5SH, MP4.0 SH, Tiger3.5, TG 4.0, TG 3.5SH, TG4.0 SH և Mitsudo RM 3.5, RM4.0, RM3.5SH, RM4.0SH: Կաթետրը արտաքին մասի ծածկույթը՝ պոլիուրետան ծածկված պոլիամիդով, միջինը՝ կրկնակի մետաղական ամրությամբ, ներքինը՝

					պոլիուրետան:Դիստալ ծայրը պոլիուրետրան: Համապատասխանում է ուղղորդչի 0.038" դիամետրի հետ : Ներքին տրամագիծը` 4.2Fr ոչ ավել քան 0.040" (1.03մմ), 5.2Fr - 0.050" (1.27մմ), 6Fr- 0.051" (1.3մմ): Մաքսիմալ ճնշումը 1050psi
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեւթ Սմաթթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
52	Asahi Intecc	Asahi Intecc	Դիագնոստիկ կաթետր	Asahi Intecc	Դիագնոստիկ կաթետր, երկարությունը՝ 100 -110սմ, Տրամագիծը՝ 4.2Fr, 5.2Fr, 6.0Fr: Տեսակների ձևերը՝ JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL 5.0, JR3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0, AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0,AR2.0, AR3.0, IM, MP2.5, MP3.0, MP 3.5, MP4.0, MP2.5 SH, MP3.0 SH, MP 3.5SH, MP4.0 SH, Tiger3.5, TG 4.0, TG 3.5SH, TG4.0 SH և Mitsudo RM 3.5, RM4.0, RM3.5SH, RM4.0SH: Կաթետրը արտաքին մասի ծածկույթը՝ պոլիուրետան ծածկված պոլիամիդով, միջինը՝ կրկնակի մետաղական ամրությամբ, ներքինը՝

					պոլիուրետան: Դիստալ ծայրը պոլիուրետրան: Համապատասխանում է ուղղորդչի 0.038" դիամետրի հետ : Ներքին տրամագիծը՝ 4.2Fr ոչ ավել քան 0.040" (1.03մմ), 5.2Fr - 0.050" (1.27մմ), 6Fr- 0.051" (1.3մմ): Մաքսիմալ ճնշումը 1050psi
--	--	--	--	--	--