ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Укрмашпром-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-43/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Укрмашпром в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-43/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	MZ-4.4.3. или аналог Технические характеристики: Климатическое исполнение – Умеренный, Направление открытия двери – Левое, Цвет окрашиваемых частей – RAL 7032, Продолжительность цикла переключения - 5,2 сек., Число оборотов выходного вала – 6, Крутящий момент выходного вала-100 Нм, Макс. число эффективных витков соответствует положению №1, “Повышение” означает движение к положению №19, Индикация средних позиций – 10, Кабельные вводы на нижней плите - 2×M25 2×M40, Язык эл. схемы – Русский, Эл. Схема в шкафу МП – Лист А4, Язык документации – Русский, Количество документации – 2, Язык таблички – Русский, Расстояние между отверстиями на монтажных шинах привода - Чертеж прилагается, Данные цепы эл.двигателя: Питающее напряжение эл. двигателя (V)- 380 VAC, Тип сети напряжения питания-3AC/N, Частота напряжения питания (Hz)- 50Hz, Данные оперативных цепей: Питание оперативных цепей - От цепи эл. Двигателя, Напряжения оперативной цепи - 220 VAC, Частота оперативной цепи - 50Hz, Блокировка работы МП при темп.масла в масляном баке ниже -25°C- Да, Управляющее устройство повышение/понижение – переключатель, Переключатель “местное-дистанционное” - двухпозиционное, Данние вспомогательной цепи: Питание вспомогательной цепи- От цепи эл. двигателя Напряжения вспомогательной цепи-220 VAC Частота вспомогательной цепи-50Hz Обыкновенные исходящие сигналы МП: МП в движении-2NO+ 1 NC Блокировка работы МП при темп.масла ниже – 25°C Модули (разновидности) трансмиттер положений: 1-й резисторный тип,омический-10 (для µSI-02) Дополнительные устройства: Цифровой

	дистанционный указатель положения - µSI-02, резистивный E15.