ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-45/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
14	ԷՍՊ-50(ESP-50) Ատոմակայնների համար Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 6,4ՄՊա Հսկվող միջավայրի ջերմաստիճանը՝ –30÷+200 °C Միացման կոնտակտի և զգայուն էլեկտրոդի տվիչի միջև դիմադրության անցումը՝ ≤0,5Օհմ, Չոր վիճակում դիմադրության մեկուսացումը՝ ≥5ՄՕհմ, Տվիչի դետալների տեսակը՝ պողպատ 1Н18Ն9Т, ճենապակեպատ, էպիոքսիդային խեժ, Տվիչի էլեկտրոդի երկարությունը "L"՝ 100÷2000մմ, հատույթներում՝ Lмакс.=1000մմ Առավելագույն զգայնությունը (4-րդ միջակայքի վրա): 500 կՕհմ, Տվիչների էլեկտրոդների վրա լարումը՝ ≤10Վ (ամպլիտուդային լարում), Ելքային ռելեի կոնտակտների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ կոնտակտների հոսանքի թողունակությունը՝ 4Ա Հոսանքի միացման կոնտակտը՝ 5Ա, Առավելագույն հաճախականությունը՝ 1,5Հg, Սնման լարումը՝ 220 (+10%-15%)Վ,Հաճախականությունը՝ 50 Հg ± 2% Օգտագործվող հզորությունը ոչ ավել քան ≤12 ՎԱ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-45/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
14	ESP-50 . Максимальное рабочее давление: 6,4 МПа Температура контролируемой среды: –30÷+200 °C Сопротивление перехода между контактом подключения и чувствительным электродом датчика: ≤0,5 Ом Сопротивление изоляции в сухом состоянии: ≥5 МОм Материалы деталей датчика сталь 1Н18N9Т, глазированный фарфор, эпоксидная смола, Длинна "L" электрода датчика: 100÷2000 мм; в отрезках, Lмакс.=1000 мм, Максимальная чувствительность (на 4-ом диапазоне): 500 кОм, Напряжение на электродах датчиков: ≤10 В (амплитудное напряжение), Допустимая нагрузка контактов выходного реле: длительно пропускаемый ток контактов (тепловой): 4 А, ток включения контакта: 5А, Максимальная частота изменений рабочих состояний канала: 1,5 Гц, Напряжение питания: напряжение: 220 (+10%-15%)В, частота: 50 Гц ± 2%, Потребляемая мощность, не более: ≤12 ВА