

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	ZHEJIANG HENGTAI SAFETY EQUIPMENT CO LTD	ZHEJIANG	9L-SCBA	ZHEJIANG HENGTAI SAFETY EQUIPMENT CO LTD	"Շնչառական ապարատի լրակազմը ներառում է օդապալոն, շնչադիմակ, օդամղիչ փողրակների լրակազմ, ճնշումաչափ, սարքը կրելու հարմարություն, ճամպրուկ, շահագործման ձեռնարկ և ստանդարտի պահանջներին համապատասխան ստուգում անցած լինելու վերաբերյալ վկայական՝ յուրաքանչյուր սարքի համար: Օդաբալոնը ածխածնային մանրաթելերից (Carbon-fiber), EN12245, CE97/23EC միջազգային ստանդարտին համապատասխան: Լրակազմի քաշը 9 կիլոգրամ: օդի

					բալոնի քաշը 5,5 կգ ծավալը՝ 8 լիտր, աշխատանքային ճնշումը՝ 30Մպա (300BAR), պատռվածքային ճնշումը՝ 100Մպա (1000BAR), շահագործման ժամկետը՝ առնվազը 20 տարի: Օդաբալոնը լիցքավորված թթվածնով, 2024թ-ի ընթացքում 450BAR ճնշմամբ փորձարկված, որի մասին օդաբալոնի վրա առկա է նշում: Օդաբալոնի վերատեստավորման ժամկետը 5 տարի: Օդաբալոնն ունի ելքային մասում քուղով կոճկվող շապիկ՝ շապիկի երկայնքով անցնող երկու լուսանդրադարձիչ ժապավեններով: Շնչադիմակը դիմային ապակին երկշերտ պոլիկարբոնատից, ամբողջական, առնվազը 91% տեսադաշտով: Շնչադիմակի ողջ երկայնքով ներկառուցված է ռետինե եզրաշերտ՝ դեմքին հերմետիկ ամրանալու համար: Ռետինե շերտի քթին ամրացող հատվածում տեղադրված են երկու օդափոխության անցքեր՝ փականներով: Շնչադիմակը գնխին է ամրանում 5-6 էլաստիկ փոկերով, որոնք միանում են գլխի հետնամասը գրկող ցանցին,
--	--	--	--	--	---

				շնչադիմակի միացումը շնչառական ապարատին առանց պարույրների միացման: Աշխատաժամանակը 50լիտր/րոպե շնչառության դեպքում –60 րոպե. Սարքը կրելու հարմարանքը բաղկացած է մեջքի ռելեֆավոր պատյանից, գոտկատեղով և ուսերով անցնող կարգավորվող գոտիներից, որոնց վրա մշակված են լուսանդրադարձիչ ժապավեններ: Պատյանի հետևամասում առանձնացված միջնորմներով անցնում են օդատար փողրակները: Իրանը հրակայուն պլաստմասե կամ նմանատիպ նյութից, ներքին կողմերը ռելեֆավոր՝ սարքի մասերին համապատասխան, եռափեղկ, փակվում է երկու երկկողմանի փականներով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է հավաստագիր՝ EN137-2006, GA124-2013 կամ համարժեք ստանդարտների համապատասխանության վերաբերյալ: Գործարանային փաթեթավորմամբ"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арамаис Епископосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳԼ
ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	ZHEJIANG HENGTAI SAFETY EQUIPMENT CO LTD	ZHEJIANG	9L-SCBA	ZHEJIANG HENGTAI SAFETY EQUIPMENT CO LTD	"Շնչառական ապարատի լրակազմը ներառում է օդապալոն, շնչադիմակ, օդամղիչ փողրակների լրակազմ, ճնշումաչափ, սարքը կրելու հարմարություն, ճամպրուկ, շահագործման ձեռնարկ և ստանդարտի պահանջներին համապատասխան ստուգում անցած լինելու վերաբերյալ վկայական՝ յուրաքանչյուր սարքի համար: Օդաբալոնը ածխածնային մանրաթելերից (Carbon-fiber), EN12245, CE97/23EC միջազգային ստանդարտին համապատասխան: Լրակազմի քաշը 9 կիլոգրամ: օդի

					բալոնի քաշը 5,5 կգ ծավալը՝ 8 լիտր, աշխատանքային ճնշումը՝ 30Մպա (300BAR), պատռվածքային ճնշումը՝ 100Մպա (1000BAR), շահագործման ժամկետը՝ առնվազը 20 տարի: Օդաբալոնը լիցքավորված թթվածնով, 2024թ-ի ընթացքում 450BAR ճնշմամբ փորձարկված, որի մասին օդաբալոնի վրա առկա է նշում: Օդաբալոնի վերատեստավորման ժամկետը 5 տարի: Օդաբալոնն ունի ելքային մասում քուղով կոճկվող շապիկ՝ շապիկի երկայնքով անցնող երկու լուսանդրադարձիչ ժապավեններով: Շնչադիմակը դիմային ապակին երկշերտ պոլիկարբոնատից, ամբողջական, առնվազը 91% տեսադաշտով: Շնչադիմակի ողջ երկայնքով ներկառուցված է ռետինե եզրաշերտ՝ դեմքին հերմետիկ ամրանալու համար: Ռետինե շերտի քթին ամրացող հատվածում տեղադրված են երկու օդափոխության անցքեր՝ փականներով: Շնչադիմակը գնխին է ամրանում 5-6 էլաստիկ փոկերով, որոնք միանում են գլխի հետնամասը գրկող ցանցին,
--	--	--	--	--	---

				շնչադիմակի միացումը շնչառական ապարատին առանց պարույրների միացման: Աշխատաժամանակը 50լիտր/րոպե շնչառության դեպքում –60 րոպե. Սարքը կրելու հարմարանքը բաղկացած է մեջքի ռելեֆավոր պատյանից, գոտկատեղով և ուսերով անցնող կարգավորվող գոտիներից, որոնց վրա մշակված են լուսանդրադարձիչ ժապավեններ: Պատյանի հետևամասում առանձնացված միջնորմներով անցնում են օդատար փողրակները: Իրանը հրակայուն պլաստմասե կամ նմանատիպ նյութից, ներքին կողմերը ռելեֆավոր՝ սարքի մասերին համապատասխան, եռափեղկ, փակվում է երկու երկկողմանի փականներով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է հավաստագիր՝ EN137-2006, GA124-2013 կամ համարժեք ստանդարտների համապատասխանության վերաբերյալ: Գործարանային փաթեթավորմամբ"
--	--	--	--	---