

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	EBERKLAUS	KE30350	klaus	Klaus Faber AG	Լարի լայնական փատույթի առավելագույն չափը 2,5 քառ. մմ Լարերի նվազագույն հատույթը 2,5 քառ. մմ Տեխնիկական պայմաններ Լարման 220-250 Վ Ոչ պակաս 16 Ա Ընթացիկ հաճախականությունը ոչ պակաս 50 Հց Բեռնման հզորությունը ոչ պակաս 5000 Վտ Երկարացման լարը ոչ պակաս 50 մ 2x2,5 մմ 4 Lemira վարդակների համար Փողային կոնտակտային խումբ վարդակների մեջ: ոչ պակաս 16 Ա վարդակից Լարի նյութը՝ հարվածակայուն պոլիպրոպիլեն: փափուկ բռնակ երկարացման կծիկ

					կրելու համար Մետաղական տակդիր: Ներդիրի նյութը ` ոչ դյուրավառ պլաստիկ; Տեխնիկական պայմաններ: Ընթացիկ հաճախականությունը` 50/60 Հց; Պաշտպանության աստիճանը` IP 20;Գործարանային փաթեթավորում, հավաստագիր և երաշխիք
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 191 E4XU7QF-2025/U-70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	EBERKLAUS	KE30350	klaus	Klaus Faber AG	Максимальная ширина провода - 2,5 квадратных метра. мм: Минимальная площадь проводов - 2,5 квадратных метра. мм: Технические характеристики: Напряжение 220-250 В Не менее 16 А Частота тока не менее 50 Гц Мощность нагрузки не менее 5000 Вт Удлинитель не менее 50 м 2x2,5 мм на 4 розетки Lemira Латунная контактная группа в гнездах. розетка не менее 16 А Материал шнура: ударопрочный полипропилен. мягкая ручка для переноски катушки-удлинителя

					Металлическая подставка. Материал вставки: негорючий пластик; Технические характеристики: Частота тока: 50/60 Гц; Степень защиты: IP 20 Заводская упаковка, сертификат и гарантия;
--	--	--	--	--	---