

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Bioabse	BKQ-Z150H	BKQ-Z150H	Bioabse	Ավտոկլավ Տարողություն՝ 150լ:Առավելագույն նախատեսված ճնշում՝ -0.1/0.3ՄՊա, աշխատանքային ճնշում, 0.23ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 105-134°C: Աղմուկ՝ ≤85dB: Վակուումային Համակարգ՝ ջրի շրջանառվող վակուումային պոմպ: կամերային նյութ S30408: Էլեկտրամատակարարում՝ 380V/50Hz: Սպառումը՝ 20կՎԱ:Արտաքին չափս մմ ՝ 1190*940*1780:կամերային չափը մմ՝ 500*780: Փաթեթի չափը W*D*H մմ՝ 1385*1110*2080: Համախառն

					քաշը, ոչ ավել քան կգ՝ 520: Առանձնահատկություններ՝* Ստերիլիզացման տվյալների ելք. ստանդարտ միկրո տպիչ, առանձին արտաքին կապի կարիք չկա: 7 ոյուլմանոց գունավոր LCD սենսորային էկրան, որը կարող է միաժամանակ ցուցադրել այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, ճնշումը, աշխատանքային կարգավիճակը, սխալի ազդանշանը, պատճառների վերլուծությունը և լուծումները:Ուժեղ վակուումային չորացման համակարգ, վակուումային աստիճանը կարող է լինել մինչև -92 կՊա, չորացնելուց հետո սարքի մնացորդային խոնավությունը չի գերազանցում 0,25%, հազնվելու մնացորդային խոնավությունը չի գերազանցում 1% -ը:Խցիկի օդը ստերիլ է և խուսափում է նորից աղտոտումից: Ընդունեք արագ բացվող կողային ծածկը և վերին ծածկը՝ հեշտ սպասարկման և մաքրման համար:Micro-controller ծրագրավորվող կառավարման տեխնոլոգիա:Դռան ամբողջական
--	--	--	--	--	--

						պաշտպանիչ ծածկույթ, արդյունավետորեն կանխում է այրվածքները: Սարքավորումն ընդունում է ինքն ընդլայնվող կնքման օղակը, կնքման կատարումը ավելի հուսալի և կայուն է:Փակման մեթոդը ընդունում է ճառագայթման գավազանի մի քանի կետով սեղմող կառուցվածք, անվտանգ և հուսալի:Սարքավորումը միացված է ջրի աղբյուրին առանց ձեռքով համալրման: Այն բանից հետո, երբ հաճախորդը կընտրի ծրագիրը, սարքավորումը կարող է ավարտել ամբողջ գործընթացը՝ ջրի ներարկումից մինչև չորացում՝ առանց մարդու միջամտության:Ծրագրի ավարտից հետո ձայնը հուշում է, որ ստերիլիզացումը ավարտվի:Ներկառուցված բարձր արագությամբ գոլորշու գեներատոր, արտաքին գոլորշու աղբյուր չկա, խնայում է ժամանակ և ջանք:Շարժական ջերմաստիճանի ցուցիչով կարող է բավարարել լաբորատորիայի հատուկ պահանջները:Ճնշման,
--	--	--	--	--	--	---

					մեխանիկական և էլեկտրոնային եռաշերտ անվտանգության կողպեքի սարքը, գերջերմաստիճանի և գերճնշման պաշտպանությամբ, կարող է վերացնել անվտանգության բոլոր ռիսկերը:Արագ ազատումը կողային կափարիչն է և վերին ծածկը, որը հարմար է սարքավորումների սպասարկման և մաքրման համար: 1 տարի սարքի երաշխիք և 6 ամիս երաշխիքային սպասարկում: Հաղթող ընկերությունը պարտավորվում է իրականացնել Տեղափոխումը, տեղադրումը և սպասարկող անձնակազմի ուսուցումը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Bioabse	BKQ-Z150H	BKQ-Z150H	Bioabse	Ավտոկլավ Տարողություն՝ 150լ:Առավելագույն նախատեսված ճնշում՝ -0.1/0.3ՄՊա, աշխատանքային ճնշում, 0.23ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 105-134°C: Աղմուկ՝ ≤85dB: Վակուումային Համակարգ՝ ջրի շրջանառվող վակուումային պոմպ: Կամերային նյութ S30408: Էլեկտրամատակարարում՝ 380V/50Hz: Սպառումը՝ 20կՎԱ:Արտաքին չափս մմ՝ 1190*940*1780:Կամերային չափը մմ՝ 500*780: Փաթեթի չափը W*D*H մմ՝ 1385*1110*2080: Համախառն

					քաշը, ոչ ավել քան կգ՝ 520: Առանձնահատկություններ՝* Ստերիլիզացման տվյալների ելք. ստանդարտ միկրո տպիչ, առանձին արտաքին կապի կարիք չկա: 7 ոյուլմանոց գունավոր LCD սենսորային էկրան, որը կարող է միաժամանակ ցուցադրել այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, ճնշումը, աշխատանքային կարգավիճակը, սխալի ազդանշանը, պատճառների վերլուծությունը և լուծումները:Ուժեղ վակուումային չորացման համակարգ, վակուումային աստիճանը կարող է լինել մինչև -92 կՊա, չորացնելուց հետո սարքի մնացորդային խոնավությունը չի գերազանցում 0,25%, հազնվելու մնացորդային խոնավությունը չի գերազանցում 1% -ը:Խցիկի օդը ստերիլ է և խուսափում է նորից աղտոտումից: Ընդունեք արագ բացվող կողային ծածկը և վերին ծածկը՝ հեշտ սպասարկման և մաքրման համար:Micro-controller ծրագրավորվող կառավարման տեխնոլոգիա:Դռան ամբողջական
--	--	--	--	--	--

						պաշտպանիչ ծածկույթ, արդյունավետորեն կանխում է այրվածքները: Սարքավորումն ընդունում է ինքն ընդլայնվող կնքման օղակը, կնքման կատարումը ավելի հուսալի և կայուն է:Փակման մեթոդը ընդունում է ճառագայթման գավազանի մի քանի կետով սեղմող կառուցվածք, անվտանգ և հուսալի:Սարքավորումը միացված է ջրի աղբյուրին առանց ձեռքով համալրման: Այն բանից հետո, երբ հաճախորդը կընտրի ծրագիրը, սարքավորումը կարող է ավարտել ամբողջ գործընթացը՝ ջրի ներարկումից մինչև չորացում՝ առանց մարդու միջամտության:Ծրագրի ավարտից հետո ձայնը հուշում է, որ ստերիլիզացումը ավարտվի:Ներկառուցված բարձր արագությամբ գոլորշու գեներատոր, արտաքին գոլորշու աղբյուր չկա, խնայում է ժամանակ և ջանք:Շարժական ջերմաստիճանի ցուցիչով կարող է բավարարել լաբորատորիայի հատուկ պահանջները:Ճնշման,
--	--	--	--	--	--	---

					մեխանիկական և էլեկտրոնային եռաշերտ անվտանգության կողպեքի սարքը, գերջերմաստիճանի և գերճնշման պաշտպանությամբ, կարող է վերացնել անվտանգության բոլոր ռիսկերը:Արագ ազատումը կողային կափարիչն է և վերին ծածկը, որը հարմար է սարքավորումների սպասարկման և մաքրման համար: 1 տարի սարքի երաշխիք և 6 ամիս երաշխիքային սպասարկում: Հաղթող ընկերությունը պարտավորվում է իրականացնել Տեղափոխումը, տեղադրումը և սպասարկող անձնակազմի ուսուցումը:
--	--	--	--	--	---