

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision , Paritet, Ruijie	Hikvision , Paritet, Ruijie	DS-2CD2065G1-I, DS-3E0106P-E/M, RG-EST310 V2, DS-2 FA1205-C8(EUR), U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr, KBK-ПТ-2 2x0.50, KBT-П-2 2x0.35	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., ООО "ТПД Паритет", Ruijie Networks	6 մեգապիքսել բարձր լուծաչափ - 1 հատ "Darkfighter" տեխնոլոգիայով իզորացված Պատկերի սենսոր՝ 1/2.4" պրոգրեսիվ սկան CMOS Նվազագույն լուսավորություն՝ 0.008 Lux (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux (F1.6, AGC ON) Փեղկի արագություն՝ 1/3 վ- ից 1/100,000 վրկ Դանդաղ փակոց՝ Այո Օբյեկտիվի կիզակետային հեռավորություն՝ 2.8/4/6 մմ Օբյեկտիվի մոնտաժ՝ M12 Բացվածք՝ F1.6 Օրվա և գիշերվա ռեժիմ՝ IR գոտիչով Դիսամիկ միջակայք՝ 120dB 3 առանցքային կարգավորում՝ Հորիզոնական՝ 0° - 360°,

						Ուղղահայաց՝ 0° - 90°, Պտտում՝ 0° - 360° Համակնշռմային ստանդարտ Տեսանյութի սեղմում՝ Հիմնական հոսք՝ H.265/H.264 Երկրորդական հոսք՝ H.265/H.264/MJPEG Երրորդ հոսք՝ H.265/H.264 Տեսանյութի բիթային արագություն՝ 32 Կբիթ/վ-ից մինչև 16 Մբիթ/վ Պատկերի կարգավորումներ Կետայնությունը՝ 3072 × 2048 Գլխավոր հոսք՝ 50Հց՝ 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Հց՝ 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Պատկերի ուժեղացում՝ BLC/3D DNR/HLC Հատուկ կարգավորումներ՝ Ռեժիմի պտույտ, հագեցվածություն, պայծառություն, հակադրություն, սրություն, AGC, սպիտակ հավասարակշռություն Ցանցային հնարավորություն Ցանցային պահեստավորում՝ micro SD/SDHC/SDXC քարտ (128 ԳԲ), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Աջակցվող պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,
--	--	--	--	--	--	---

						IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, SSL/TLS ONVIF (PROFILE S, G, T), ISAPI, SDK աջակցություն Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30 °C-ից +60 °C IP67, IK10 պաշտպանվածության մակարդակ 4 x 10/Մբ/վ PoE պորտեր, 2 x 10/Մբ/վ RJ45 պորտեր - 1 հատ Պորտի տիպը՝ RJ45 պորտ, full duplex, MDI/MDI-X հարմարեցվող Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x MAC հասցեները ՝ 4K Միացման արագությունը՝ 1.6 Գբ/վ Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ 0.8928 Մպ/վ Ներքին քեշը՝ 768 Կբիթ POE ստանդարտներ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at POE հզորությունը՝ 35վ Աշխատանքային տարածությունը ՝ 300մ Ընդհանուր հզորությունը ՝ 38 վ 5 ԳՀց միաշերտ երկուղի՝ 802.11ac նորմով - 1 հատ Առավելագույն փոխանցման արագություն՝ 867 Մբիթ/վրկ: Աշխատանքային հեռավորություն՝ 1 կմ: Ենթակառուցվածք CCTV համակարգերի համար՝ ապահովում է մալուխային կորուստներից խուսափելու լուծում: Պաշտպանություն և դիմացկունություն IP54՝ դիմացկուն
--	--	--	--	--	--	---

					Է փոշու և ջրի նկատմամբ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +55°C: Պահեստավորման ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +70°C: Օպերացիոն խոնավություն՝ 5%-95% (չկոնդենսացվող): Տեղադրման հնարավորություն՝ ներսում և դրսում: Սարքավորումների բնութագրեր Սարքի չափսեր՝ 147 x 76 x 37 մմ: Քաշ՝ 0.35 կգ: LAN պորտերի քանակ՝ 1 (10/100 Մբիթ/վրկ): Անտենայի տիպ՝ ներկառուցված ուղղորդված անտենա: 5 ԳՀց ամպլիտուդա՝ 10 դԲի: Հորիզոնական անկյուն՝ 60°, Ուղղահայաց անկյուն՝ 30°: Էներգամատակարարում՝ 24 Վ պասիվ PoE: Առավելագույն էներգասպառում՝ ≤7 Վտ: Ցանցային և ծրագրային հնարավորություններ Ցանցային ստանդարտներ՝ IEEE 802.11a/n/ac: Անվտանգություն՝ WPA2-PSK: Ցանցային կառավարում Հնարավորություն է տալիս թարմացնել firmware-ը և կրկնօրինակել/վերականգնել տվյալները: Կառավարում Ruijie Cloud հարթակի միջոցով: VLAN
--	--	--	--	--	---

[illegible]

[illegible]

					իւրաքանչեւ 35°C ջերմաստիճանում, 35°C-ից բացառելով ծախսի ջերմաստիճանը, 30°C-ից մինչև 55°C-ի ջերմաստիճանում, 55°C-ից բացառելով ծախսի ջերմաստիճանը, 40°C-ից մինչև 70°C-ի ջերմաստիճանում:
					խոնավություն՝ 5%-95% (չկոնդենսացվող): Տեղադրման հնարավորություն՝ ներսում և դրսում: Սարքավորումների բնութագրեր Սարքի չափսեր՝ 147 x 76 x 37 մմ: Քաշ՝ 0.35 կգ: LAN պորտերի քանակ՝ 1 (10/100 Մբիթ/վրկ): Անտենայի տիպ՝ ներկառուցված ուղղորդված անտենա: 5 ԳՀց ամպլիտուդա՝ 10 դԲի: Հորիզոնական անկյուն՝ 60°, Ուղղահայաց անկյուն՝ 30°: Էներգամատակարարում՝ 24 Վ պասիվ PoE: Առավելագույն Էներգասպառում՝ ≤ 7 Վտ: Ցանցային և ծրագրային հնարավորություններ Ցանցային ստանդարտներ՝ IEEE 802.11a/n/ac: Անվտանգություն՝ WPA2-PSK: Ցանցային կառավարում՝ Հնարավորություն է տալիս թարմացնել firmware-ը և կրկնօրինակել/վերականգնել տվյալները: Կառավարում Ruijie Cloud հարթակի միջոցով: VLAN

					փաթեթների փոխանցում և DHCP սերվերի աջակցություն: Տվյալների փոխանցման ռեժիմներ TDMA (հարմարեցված և ֆիքսված ռեժիմներ): Աջակցություն միաժամանակյա 5 կապի համար: Արագության բնութագրեր (HT40 ռեժիմում)՝ 90 Մբ/վրկ 100 մետր, 80 Մբ/վրկ 500 մետր, 80 Մբ/վրկ 1 կմ: Մուտքային լարումը՝ 150-ից 285 Վ, 47Հց-ից 63 Հց - 5 հատ ելքային լարումը՝ 12 Վ, 1 Ա յուրաքանչյուր ալիքի համար (5Ա) Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C -ից 40°C Հոսանքափոխանցող լար - 100մ Պինդ պղինձ (1x0.52 մմ տրամագիծ, 0.2 մմ² հատված) Իզոլյացիա: Հարթ պոլիէթիլեն Շերտ: Երկշերտ (PVC պլաստիկ և կայունացված պոլիէթիլեն) Հենակատարող տարր: Պողպատե լար Նկարագիր Արժեք Լարերի քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ) 0.52 Կաբելի տրամագիծ (մմ) 12.6 Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման չափ 200 մ Էլեկտրական Բնութագրեր Իմպեդանս: 100 Օհմ Ասիմետրիկ Չանգվածային Ձգում (Delay Skew)՝ ≤45 նս/100 մ
--	--	--	--	--	--

Էլեկտրական դիմադրություն: ≤ 19 Օմ/100 մ (Երկու լարերի համար) Օգտագործման Պայմաններ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան: -50°C-ից մինչև $+70^{\circ}\text{C}$ Խոնավության դիմադրություն: 98% խոնավություն՝ 35°C պայմաններում Արևի ճառագայթման և եղանակային պայմաններին դիմադրություն: Տեղադրման Պայմաններ Նվազագույն ճկման շառավիղ: $8 \times$ կաբելի տրամագիծ Տեղադրման ջերմաստիճան: -15°C Ձգող ուժի սահմանափակում: ≤ 50 Ն/մմ² Մալուխ ճոպանով - 200մ КВК-ПТ-2 2×0.50 Կառուցվածք Տոկափոխանցող լար - բազմալար պղնձե Մեկուսացում - պինդ պոլիէթիլեն Էկրանավորում - $\geq 90\%$ խտությամբ պղնձե լարերի հյուսք Պատյան - արևակայուն պոլիէթիլեն Կրող տարր - պողպատե լար Պարամետր Արժեք Լարերի քանակը 3 Լարի տրամագիծը, մմ 0.36 Լարերի կազմություն 7×0.12 մմ Մեկուսացման տրամագիծը, մմ 2 Էկրանի խտություն $\geq 90\%$ Ռադիոհաճախական տարր Պարաքս ՌԿ 75-2-13Մ Սնուցման լարերի
--

խաչմերուկ, մմ² 0.5 Ընդհանուր
 տրամագիծ, մմ 6.8 Փաթեթավորում
 Բուխտա՝ 200 մ Ճշգրտված
 ջերմաստիճան՝ -50°C-ից մինչև
 +70°C Մինչև 98% խոնավություն՝
 մինչև +35°C ջերմաստիճանի
 պայմաններում Դիմացկուն է արևի
 ճառագայթմանը, մթնոլորտային
 խոնավությանը (ինե, ցող)
 Ծառայության ժամկետ -30 տարի
 Մալուխ ճոպանով - 700մ KBT-П-2
 2x0.35 Կառուցվածք
 Տոկափոխանցող լար - պղնձե
 մոնոլիտ (միալար) Մեկուսացում -
 պինդ պոլիէթիլեն Էկրանավորում -
 ≥40% խտությամբ պղնձե հյուսք
 Պատյան - արևակայուն պոլիէթիլեն
 Լարերի քանակը 3 Լարի
 տրամագիծը, մմ 0.37 Կազմություն
 1x0.37 մմ Սնուցման լարի
 խաչմերուկ, մմ² 0.35 Մեկուսացման
 տրամագիծ, մմ 2 Էկրանի խտություն
 ≥40% Ռադիոհաճախական տարր
 Պարաքս ՌԿ 75-2-111 Ընդհանուր
 չափսեր (մմ) 6 x 5.3 1 կմ քաշ, կգ
 28.3 Ծավալ 1 կմ համար, մ³ 0.0652
 Փաթեթավորում Բուխտա՝ 200 մ
 Ճշգրտված ջերմաստիճան՝ -50°C-ից
 մինչև +70°C Մինչև 98%

					խոնավություն՝ մինչև +35°C Դիմացկուն է արևի ճառագայթման, ցողի, ու սառցաբյուրեղների նկատմամբ Ծառայության ժամկետ -30 տարի
--	--	--	--	--	---