ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hikvision , Paritet	Hikvision , Paritet	DS-2CD2047G2H-LI , DS-3E1105P-EI, DS-1684ZJ, DS-1280ZJ-XS, Paritet U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr,	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd,, ООО "ТПД Паритет"	4 ՄՊ Խելացի Հիբրիդ Լույսով ColorVu Ֆիքսված Ցանցային Տեսախցիկ – 4 հատ Պատկերի սենսոր՝ 1/1.8" Progressive Scan CMOS լուծաչափ՝ 2688 × 1520 Նվազագույն լուսավորություն՝ Գունավոր՝ 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux՝ լրացուցիչ լույսի կիրառմամբ Շափյուղի ժամանակ՝ 1/3-ից 1/100,000 վայրկյան Ցերեկ/Գիշեր ռեժիմ՝ IR ֆիլտր Անկյունային ճշգրտում՝ Պտույտ՝ 0° - 360°, Թեքում՝ 0° - 90°, Պտույտ շուրջ առանցքի՝ 0° - 360° Տեսապակի տեսակ՝ Ֆիքսված ֆոկուսով՝ 2.8 մմ /

						4 մմ Տեսադաշտ (FOV) 2.8 մմ՝ հորիզոնական՝ 104°, ուղղահայաց՝ 54.4°, անկյունագծային՝ 126.7° 4 մմ՝ հորիզոնական՝ 89.2°, ուղղահայաց՝ 45.5°, անկյունագծային՝ 108.2° Խողովակի տրամաչափ՝ M16 Բացում (Aperture)՝ F1.0 Խորության տեսադաշտ (DOF) 2.8 մմ՝ 2.5 մ-ից ∞ 4 մմ՝ 3.1 մ-ից ∞ Լրացուցիչ լուսավորություն՝ IR և սպիտակ լույս Լույսի հեռավորություն՝ 40 մ Խելացի լրացուցիչ լույս՝ Այո IR ալիքի երկարություն՝ 850 նմ Հիմնական հոսք՝ 50 Հց՝ 25fps @ 2688x1520 60 Հց՝ 30fps @ 2688x1520 Սեղմում՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Տարածքի հետաքրքրության գոտի (ROI)՝ 1 ֆիքսված գոտի Բիթրեյթ՝ 32 Կբ/վ-ից մինչև 8 Մբ/վ Ցանցային պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, NTP և այլն Օգտվողներ՝ 32 օգտատեր՝ ադմինիստրատոր, օպերատոր, օգտագործող API ինտերֆեյսներ՝ ONVIF, ISAPI, SDK Անվտանգություն՝ գաղտնաբառերի պաշտպանություն, 802.1X, TLS 1.1/1.2/1.3, IP ֆիլտր Կարգավորումներ՝ պայծառություն, հագեցվածություն, հակադրություն,

						սպիտակ հավասարակշռում Լայն դինամիկ տիրույթ (WDR)՝ 130 դԲ Խճճվածության նվազեցում՝ 3D DNR Գաղտնիության դիմակ՝ 4 պոլիգոնային գոտի Էզերնեթ պորտ՝ 1 × RJ45 10/100 Մբ/վ Ներքին հիշողություն՝ microSD/microSDHC/microSDXC 512 ԳԲ Հիմնական իրադարձություններ՝ շարժման հայտնաբերում, տեսանյութի խեղաթյուրում Խելացի իրադարձություն՝ դաշտի փոփոխություն Խոր ուսուցման միջոցով՝ Մարդու և տրանսպորտային միջոցների դասակարգում, Դեմքի հայտնաբերում, Սահմանի հատում, ներխուժում, մուտք և ելք գոտուց Լարում՝ 12 Վ DC ± 25% կամ PoE (802.3af, Class 3) Հզորության սպառում՝ Մինչև 7 Վտ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +60°C, խոնավություն՝ ≤95% Ցանցային PoE սվիչ – 1 հատ 4 × 100 Mbps PoE RJ45 պորտեր, և 1 × 100 Mbps ցանցային RJ45 պորտեր. Պորտի տիպը՝ RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE

						802.3u, and IEEE 802.3x MAC հասցեները՝ 2 K Միացման արագությունը՝ 1 Գբ/վ Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ 0.74 Մպ/վ Ներքին քեշը՝ 768 Կ/բիթ PoE ստանդարտ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Հզորությունը՝ 30W, ընդհանուր հզորությունը՝ 60W Հեռավար կառավարում, Լոգերի դիտում, պարամետրերի կոնֆիգուրացում, կոնֆիգուրացիաների ներմուծում և արտահանում 300մ տրանսմիսսիոն տարածություն Աշխատանքյաին ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից 40°C Տեսախցիկի ոտնակ – 4 հատ Նյութը՝ Չժանգոտվող պողպատ (Stainless Steel) Չափերը՝ Φ 67 մմ - 127 մմ × 194 մմ Տեսախցիկի ոտնակ – 4 հատ Նյութը՝ ալյումինե, չափերը՝ Φ100 x 43.2 x 129մմ Հոսանքափոխանցող լար: Պինդ պղինձ (1x0.52 մմ տրամագիծ, 0.2 մմ² հատված) – 300մ U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr Իզոլյացիա: Հարթ պոլիէթիլեն Շերտ: Երկշերտ (PVC պլաստիկ և կայունացված պոլիէթիլեն) Հենակատարող տարր: Պողպատե լար Նկարագիր Արժեք Լարերի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
2	Hikvision , Paritet	Hikvision , Paritet	DS-2CD2047G2H-LI , DS-3E1105P-EI, DS-1684ZJ, DS-1280ZJ-XS, Paritet U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr,	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd,, ООО "ТПД Паритет"	քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ) 0.52 Կաբելի տրամագիծ (մմ) 12.6 Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման չափ 200 մ Էլեկտրական Բնութագրեր Իմպեդանս: 100 Ohմ Ասիմետրիկ Ձանգվածային Ձգում (Delay Skew)՝ ≤45 նս/100 մ Էլեկտրական դիմադրություն: ≤19 Ом/100 մ (երկու լարերի համար) Օգտագործման Պայմաններ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան: -50°C-ից մինչև +70°C Արևի ճառագայթման և եղանակային պայմաններին դիմադրություն: Տեղադրման Պայմաններ Նվազագույն ճկման շառավիղ: 8× կաբելի տրամագիծ Տեղադրման նվազագույն ջերմաստիճան: -15°C Ձգող ուժի սահմանափակում: ≤50 Ն/մմ² Ընդհանուր Նկարագրություն՝ 4՝Ս Մելացի Հիբրիդ Լուսանկ ColorVu Ֆիքսված Ցանցային Տեսախցիկ – 4 ուժի Պատկերի սենսոր՝ 1/1.8" Progressive Scan CMOS լուծաչափ՝ 2688 × 1520 Ընդհանուր լուսավորություն՝ Գունավոր՝ 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux՝ լրացուցիչ լույսի կիրառմամբ Շափյուղի ժամանակ՝ 1/3-ից 1/100,000 վայրկյան Ցերեկ/Գիշեր ռեժիմ՝ IR Ֆիլտր Անկյունային ճշգրտում՝ Պտույտ՝ 0° - 360°, Թեքում՝ 0° - 90°, Պտույտ շուրջ առանցքի՝ 0° - 360° Տեսապակի տեսակ՝ Ֆիքսված ֆոկուսով՝ 2.8 մմ /

						4 մմ Տեսադաշտ (FOV) 2.8 մմ՝ հորիզոնական՝ 104°, ուղղահայաց՝ 54.4°, անկյունագծային՝ 126.7° 4 մմ՝ հորիզոնական՝ 89.2°, ուղղահայաց՝ 45.5°, անկյունագծային՝ 108.2° Խողովակի տրամաչափ՝ M16 Բացում (Aperture)՝ F1.0 Խորության տեսադաշտ (DOF) 2.8 մմ՝ 2.5 մ-ից ∞ 4 մմ՝ 3.1 մ-ից ∞ Լրացուցիչ լուսավորություն՝ IR և սպիտակ լույս Լույսի հեռավորություն՝ 40 մ Խելացի լրացուցիչ լույս՝ Այո IR ալիքի երկարություն՝ 850 նմ Հիմնական հոսք՝ 50 Հց՝ 25fps @ 2688x1520 60 Հց՝ 30fps @ 2688x1520 Սեղմում՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Տարածքի հետաքրքրության գոտի (ROI)՝ 1 ֆիքսված գոտի Բիթրեյթ՝ 32 Կբ/վ-ից մինչև 8 Մբ/վ Ցանցային պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, RTSP, NTP և այլն Օգտվողներ՝ 32 օգտատեր՝ ադմինիստրատոր, օպերատոր, օգտագործող API ինտերֆեյսներ՝ ONVIF, ISAPI, SDK Անվտանգություն՝ գաղտնաբառերի պաշտպանություն, 802.1X, TLS 1.1/1.2/1.3, IP ֆիլտր Կարգավորումներ՝ պայծառություն, հագեցվածություն, հակադրություն,

						սպիտակ հավասարակշռում Լայն դինամիկ տիրույթ (WDR)՝ 130 դԲ Խճճվածության նվազեցում՝ 3D DNR Գաղտնիության դիմակ՝ 4 պոլիգոնային գոտի Էզերնեթ պորտ՝ 1 × RJ45 10/100 Մբ/վ Ներքին հիշողություն՝ microSD/microSDHC/microSDXC 512 ԳԲ Հիմնական իրադարձություններ՝ շարժման հայտնաբերում, տեսանյութի խեղաթյուրում Խելացի իրադարձություն՝ դաշտի փոփոխություն Խոր ուսուցման միջոցով՝ Մարդու և տրանսպորտային միջոցների դասակարգում, Դեմքի հայտնաբերում, Սահմանի հատում, ներխուժում, մուտք և ելք գոտուց Լարում՝ 12 Վ DC ± 25% կամ PoE (802.3af, Class 3) Հզորության սպառում՝ Մինչև 7 Վտ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +60°C, խոնավություն՝ ≤95% Ցանցային PoE սվիչ – 1 հատ 4 × 100 Mbps PoE RJ45 պորտեր, և 1 × 100 Mbps ցանցային RJ45 պորտեր. Պորտի տիպը՝ RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE

						802.3u, and IEEE 802.3x MAC հասցեները՝ 2 K Միացման արագությունը՝ 1 Գբ/վ Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ 0.74 Մպ/վ Ներքին քեշը՝ 768 Կ/բիթ PoE ստանդարտ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Հզորությունը՝ 30W, ընդհանուր հզորությունը՝ 60W Հեռավար կառավարում, Լոգերի դիտում, պարամետրերի կոնֆիգուրացում, կոնֆիգուրացիաների ներմուծում և արտահանում 300մ տրանսմիսսիոն տարածություն Աշխատանքյաին ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից 40°C Տեսախցիկի ոտնակ – 4 հատ Նյութը՝ Չժանգոտվող պողպատ (Stainless Steel) Չափերը՝ Φ 67 մմ - 127 մմ × 194 մմ Տեսախցիկի ոտնակ – 4 հատ Նյութը՝ ալյումինե, չափերը՝ Φ100 x 43.2 x 129մմ Հոսանքափոխանցող լար: Պինդ պղինձ (1x0.52 մմ տրամագիծ, 0.2 մմ² հատված) – 300մ U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 PVC/Petr Իզոլյացիա: Հարթ պոլիէթիլեն Շերտ: Երկշերտ (PVC պլաստիկ և կայունացված պոլիէթիլեն) Հենակատարող տարր: Պողպատե լար Նկարագիր Արժեք Լարերի

					քանակ 8 Տրամագիծ՝ մեկ լարի (մմ) 0.52 Կաբելի տրամագիծ (մմ) 12.6 Քաշ (կգ/կմ) 68.3 Պահեստավորման չափ 200 մ Էլեկտրական Բնութագրեր Իմպեդանս: 100 Օհմ Ասիմետրիկ Ձանգվածային Ձգում (Delay Skew)՝ ≤45 նս/100 մ Էլեկտրական դիմադրություն: ≤19 Օմ/100 մ (երկու լարերի համար) Օգտագործման Պայմաններ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան: -50°C-ից մինչև +70°C Արևի ճառագայթման և եղանակային պայմաններին դիմադրություն: Տեղադրման Պայմաններ Նվազագույն ճկման շառավիղ: 8× կաբելի տրամագիծ Տեղադրման նվազագույն ջերմաստիճան: -15°C Ձգող ուժի սահմանափակում: ≤50 Ն/մմ²