

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Autoclave	Horizontal Pulse Vacuum Autoclave	BKQ-Z150H	BIOBASE	<p>Տարողություն՝ 150լ: Առավելագույն նախատեսված ճնշում՝ -0.1/0.3ՄՊա, աշխատանքային ճնշում, 0.23ՄՊա, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 105-134°C: Աղմուկ՝ ≤85dB:</p> <p>Վակուումային Համակարգ՝ ջրի շրջանառվող վակուումային պոմպ: կամերային նյութ S30408: Էլեկտրամատակարարում՝ 380V/50Hz: Սպառումը՝ 20կՎԱ:Արտաքին չափս մմ՝ 1190*940*1780:կամերային չափը մմ՝ 500*780: Փաթեթի չափը W*D*H մմ՝ 1385*1110*2080: Համախառն քաշը, ոչ ավել քան կգ՝ 520:</p>

Առանձնահատկություններ`\*  
Ստերիլիզացման տվյալների ելք.  
ստանդարտ միկրո տպիչ, առանձին  
արտաքին կապի կարիք չկա: 7  
դյույմանոց գունավոր LCD  
սենսորային էկրան, որը կարող է  
միաժամանակ ցուցադրել այնպիսի  
տեղեկություններ, ինչպիսիք են  
ջերմաստիճանը, ճնշումը,  
աշխատանքային կարգավիճակը,  
սխալի ազդանշանը, պատճառների  
վերլուծությունը և  
լուծումները:Ուժեղ վակուումային  
չորացման համակարգ,  
վակուումային աստիճանը կարող է  
լինել մինչև -92 կՊա, չորացնելուց  
հետո սարքի մնացորդային  
խոնավությունը չի գերազանցում  
0,25%, հազնվելու մնացորդային  
խոնավությունը չի գերազանցում 1%  
-ը:Խցիկի օդը ստերիլ է և  
խուսափում է նորից աղտոտումից:  
Ընդունեք արագ բացվող կողային  
ծածկը և վերին ծածկը` հեշտ  
սպասարկման և մաքրման  
համար:Micro-controller  
ծրագրավորվող կառավարման  
տեխնոլոգիա:Դռան ամբողջական  
պաշտպանիչ ծածկույթ,

արդյունավետորեն կանխում է  
այրվածքները: Սարքավորումն  
ընդունում է ինքն ընդլայնվող  
կնքման օդակը, կնքման  
կատարումը ավելի հուսալի և  
կայուն է: Փակման մեթոդը ընդունում  
է ճառագայթման գավազանի մի  
քանի կետով սեղմող կառուցվածք,  
անվտանգ և  
հուսալի: Սարքավորումը միացված է  
ջրի աղբյուրին առանց ձեռքով  
համալրման: Այն բանից հետո, երբ  
հաճախորդը կընտրի ծրագիրը,  
սարքավորումը կարող է ավարտել  
ամբողջ գործընթացը՝ ջրի  
ներարկումից մինչև չորացում՝  
առանց մարդու  
միջամտության: Ծրագրի ավարտից  
հետո ձայնը հուշում է, որ  
ստերիլիզացումը  
ավարտվի: Ներկառուցված բարձր  
արագությամբ գոլորշու գեներատոր,  
արտաքին գոլորշու աղբյուր չկա,  
ինայում է ժամանակ և  
ջանք: Շարժական ջերմաստիճանի  
ցուցիչով կարող է բավարարել  
լաբորատորիայի հատուկ  
պահանջները: Ճնշման,  
մեխանիկական և էլեկտրոնային

				<p>Եռաշերտ անվտանգության կողպեքի սարքը, գերջերմաստիճանի և գերճնշման պաշտպանությամբ, կարող է վերացնել անվտանգության բոլոր ռիսկերը: Արագ ազատումը կողային կափարիչն է և վերին ծածկը, որը հարմար է սարքավորումների սպասարկման և մաքրման համար: 1 տարի սարքի երաշխիք և 6 ամիս երաշխիքային սպասարկում: Հաղթող ընկերությունը պարտավորվում է իրականացնել Տեղափոխումը, տեղադրումը և սպասարկող անձնակազմի ուսուցումը:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦЦЦЦЦР-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					