

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափերը՝ 1800x1050x1200մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Բացօթյա մարզասարքերը ունեն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Մարզասարքը ունի բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից, հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված է և արտադրված է ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը կամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը գերծ են ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը կլորացված են: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղ 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պաշտպանված են պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով

կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, ծածկված են հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը կներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները ցինկապատ են: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, պարունակում է տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը բաղկացած է երկու հարթակից, չորս խողովակից և երկու պլատֆորմից: Պլատֆորմները պատրաստված են 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո լինում են 220x145 : Պլատֆորմը ունի անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը արված են 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 45 մմ: Հարթակները միացված են 100 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակներին: Ուղղահայաց խողովակներին եռակցված են 75 մմ տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ երկու լայնակի խողովակներ: Բեռը շրջանակին կցելու համար, 25 մմ տրամագծով պողպատե ձողից պատրաստված երկու պլատֆորմեր ուղղահայաց եռակցված են վերին խաչածև խողովակի մեջ: Նաև խողովակի վերին մասում մի ծայրում տեղադրված է ռետինե կափույր՝ 50 մմ տրամագծով և 50 մմ բարձրությամբ, որը կծառայի որպես սահմանափակող բեռը վերին դիրք բարձրացնելիս և կմեղմացնի հնարավոր ազդեցությունները մարզասարքի վրա վարժության ժամանակ: Մյուս խողովակի ծայրը փակված է խցանով: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը 130 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ խողովակ է, որի մեջ շարժվում է անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ է տալիս

փոխել մարգասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա առկա է բեռի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ծոված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարգասարքի ստենդը բաղկացած է հարթակից, խողովակից և եզրից: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո լինեն են 220x140 մմ: Պլատֆորմը ունի երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 45 մմ: Մարգասարքի բեռի հենարանը՝ չորս խողովակներից բաղկացած կառուցվածք է, ուղղահայաց խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ 105մմ 3 մմ հաստությամբ, մնացածը՝ 75 մմ 2 մմ և 3,5 մմ հաստությամբ, նախագգուշական նշանները գամված են ուղղահայաց խողովակի կողքերին, իսկ վերին մասում առկա է դարակ, որը պ պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ 50x4 չափերով և 7 մմ հաստությամբ, որը տեղադրվում է՝ մեղմացնելու մարգասարքի ազդեցությունը բեռը իջեցնելիս: Խաչաձև խողովակի ծայրին եռակցված է առանցքակալի հավաքման համար նախատեսված առանցք: Նստատեղը կառույց է, որը բաղկացած է երկու պլաստիկ նստատեղերից, երկու HDPE բռնակներից, երկու պոլիմերային ծակոցով հակասայթաքող գլաններից և նստատեղի շրջանակից: Նստատեղի շրջանակը եռակցված կոնստրուկցիա է՝ բաղկացած երեք խողովակներից, թեքված թերթիկից, կողոսկրից և եզրից: 8 մմ հաստությամբ կողոսկրը միացնում է 75 մմ արտաքին տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակը, 4 մմ

		հաստությամբ կռացած թերթիկը և 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված եզրը, որը թեքված է շառավիղով, որպեսզի ամուր տեղավորվի վարժասարքի հենաձողերին: Ուղղահայաց խողովակի վերին ծայրին եռակցված է 75 մմ արտաքին տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ հորիզոնական խողովակ, որի վրա դրված են գլանափաթեթներ՝ ծայրերը փակված պլաստիկ խցաններով: Ձողը եռակցված կառույց է՝ բաղկացած է երկու կողմ հավաքույթներից և 33 մմ տրամագծով և 3,2 մմ հաստությամբ խողովակից: Հանգույցներում տեղադրված են առանցքակալներ: Առանցքակալի արտաքին տրամագծի նստատեղի չափը՝ 30 մմ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է՝ 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծոված վիճակում լինում է 300 մմ չափսերով և 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը 18 մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պետվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
11	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափերը՝ 1800x1050x1200մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Բացօթյա մարզասարքերը ունեն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Մարզասարքը ունի բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից, հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված է և արտադրված է ԳՕՍՍ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը կամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը գերծ են ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը կլորացված են: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղ 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պաշտպանված են պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՍ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով

կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, ծածկված են հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը կներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները ցինկապատ են: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, պարունակում է տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը բաղկացած է երկու հարթակից, չորս խողովակից և երկու պլատֆորմից: Պլատֆորմները պատրաստված են 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո լինում են 220x145 : Պլատֆորմը ունի անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը արված են 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 45 մմ: Հարթակները միացված են 100 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակներին: Ուղղահայաց խողովակներին եռակցված են 75 մմ տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ երկու լայնակի խողովակներ: Բեռը շրջանակին կցելու համար, 25 մմ տրամագծով պողպատե ձողից պատրաստված երկու պլատֆորմեր ուղղահայաց եռակցված են վերին խաչածև խողովակի մեջ: Նաև խողովակի վերին մասում մի ծայրում տեղադրված է ռետինե կափույր՝ 50 մմ տրամագծով և 50 մմ բարձրությամբ, որը կծառայի որպես սահմանափակող բեռը վերին դիրք բարձրացնելիս և կմեղմացնի հնարավոր ազդեցությունները մարզասարքի վրա վարժության ժամանակ: Մյուս խողովակի ծայրը փակված է խցանով: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը 130 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ խողովակ է, որի մեջ շարժվում է անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ է տալիս

փոխել մարգասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա առկա է բեռի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ծուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարգասարքի ստենդը բաղկացած է հարթակից, խողովակից և եզրից: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո լինեն են 220x140 մմ: Պլատֆորմը ունի երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 45 մմ: Մարգասարքի բեռի հենարանը՝ չորս խողովակներից բաղկացած կառուցվածք է, ուղղահայաց խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ 105մմ 3 մմ հաստությամբ, մնացածը՝ 75 մմ 2 մմ և 3,5 մմ հաստությամբ, նախազգուշական նշանները գամված են ուղղահայաց խողովակի կողքերին, իսկ վերին մասում առկա է դարակ, որը պ պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ 50x4 չափերով և 7 մմ հաստությամբ, որը տեղադրվում է՝ մեղմացնելու մարգասարքի ազդեցությունը բեռը իջեցնելիս: Խաչածև խողովակի ծայրին եռակցված է առանցքակալի հավաքման համար նախատեսված առանցք: Նստատեղը կառույց է, որը բաղկացած է երկու պլաստիկ նստատեղերից, երկու HDPE բռնակներից, երկու պոլիմերային ծակոցով հակասայթաքող գլաններից և նստատեղի շրջանակից: Նստատեղի շրջանակը եռակցված կոնստրուկցիա է՝ բաղկացած երեք խողովակներից, թեքված թերթիկից, կողոսկրից և եզրից: 8 մմ հաստությամբ կողոսկրը միացնում է 75 մմ արտաքին տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակը, 4 մմ

		հաստությամբ կռացած թերթիկը և 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված եզրը, որը թեքված է շառավիղով, որպեսզի ամուր տեղավորվի վարժասարքի հենաձողերին: Ուղղահայաց խողովակի վերին ծայրին եռակցված է 75 մմ արտաքին տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ հորիզոնական խողովակ, որի վրա դրված են գլանափաթեթներ՝ ծայրերը փակված պլաստիկ խցաններով: Ձողը եռակցված կառույց է՝ բաղկացած է երկու կողմ հավաքույթներից և 33 մմ տրամագծով և 3,2 մմ հաստությամբ խողովակից: Հանգույցներում տեղադրված են առանցքակալներ: Առանցքակալի արտաքին տրամագծի նստատեղի չափը՝ 30 մմ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է՝ 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծոված վիճակում լինում է 300 մմ չափսերով և 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը 18 մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պետվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---