

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափերը՝ 1400x500x1600մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն) Մարզասարքը պետք է ամրացվի անկեռներով կոնկրետ բետոնային հիմքի, շրջանակի վրա: Անվտանգությունն ապահովելու համար անկեռների պտուտակների անցքերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյուններն ու եզրերը պետք է լինեն կլորացված: Ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով՝ ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է փոշենեկված լինեն՝ գործարանում թխելու եղանակով, որը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերների պտուտակները պետք է

ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, համաձայն ГОСТ Р 57538-2017 -ի, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների, օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և շերտավոր պատյանից: Ամբողջ պատյանը միմյանց հետ պետք է կապված լինի պողպատից 6x12 գամերով: Հարթակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Պլատֆորմի չափերը պետք է լինեն առնվազն 700x250մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը՝ 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 125 մմ-ից, որը պետք է բաղկացած լինի 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից՝ թեքված դեպի վեր՝ ապահովելով պտտումը և թեքումը մեկ մասից, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 80մմ: Կողային հատվածները պետք է ունենան 10 մմ անցք՝ մարմնի հարթակին միանալու համար: Հարթակին պետք է ամրացված լինի պատյան, որը բաղկացած է պատերից, մետաղյա շիթերից և փականներից: Պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ 2,5 մմ հաստությամբ: Մետաղական շիթը պետք է ունենա նստատեղին ամրացնելու անցքեր: Կանգնակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 700x260x1500 մմ: Բռնակը պետք պատրաստված լինի մետաղական խողովակից և թիթեղից: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակ՝ առնվազն 45մմ տրամագծով, առնվազն 3մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 750մմ երկարությամբ: Խողովակը պետք է թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը պետք է ունենա 80 մմ երկարություն և թեքություն 90 աստիճանի անկյան տակ: Խողովակը պետք է ունենա 9 մմ տրամագծով անցքեր ամրացման համար: Բռնակին պետք է եռակցված լինի առնվազն

140x100 մմ չափսերով եզր, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթը պետք է ունենա 4 անցք առնվազն 120 մմ և 80 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն 700x210x230 մմ: Բռնակը պետք է հագեցած լինի երկարակյաց պլաստիկից պատրաստված բարձիկից, կլորացված ծայրերով, որը ներսից ամրացված է 4 մմ հաստությամբ երկու երկայնական և հինգ լայնակի կարծրացուցիչներով: Առջևի մակերեսը պետք է լինի հարթ և արմուկների համար ունենա երգոնոմիկ խորացում:

Թելատակերի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 260x80x30: 4 M8 պտուտակները պետք է ձուլված լինեն կարծրացուցիչների մեջ առնվազն 160 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա և բարձիկի կողային մակերեսից մինչև պտուտակի առանցքը՝ 20 մմ հեռավորության վրա: Երկու բռնակի հատվածների ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ բռնակներով: Առնվազն 25 մմ տրամագծով խողովակի վրա տեղադրելու համար պահանջվում է առնվազն 130 մմ չափսերով և դուրս եկած մասի երկայնքով առնվազն 45 մմ տրամագծով պլաստիկ բռնակ: Պլաստիկ բռնակը ձեռքի համար պետք է ունենա կայուն դիրք: Բռնակի ներքին տրամագիծը պետք է լինի 25 մմ՝ պատրաստված 125 մմ խորության վրա: Առնվազն 45 մմ տրամագծով ելուստի տեսքով բռնակի վերին հատվածը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ կլորացման շառավիղ: Մարգասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված սեղանաձև եզրերով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն 260x330 մմ, 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ կտա օգտատիրոջը հարմարավետ և կայուն դիրքով նստել մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 պտուտակ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի կառուցվածքի մեջ՝ ձուլման մեթոդով:

			Նստատեղի հետևի կողմում պետք է լինեն առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Անկեռների պտուտակը պետք է լինի 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակ, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով, 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Անկեռի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 15մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊԴԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
20	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափերը՝ 1400x500x1600մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն) Մարզասարքը պետք է ամրացվի անկեռներով կոնկրետ բետոնային հիմքի, շրջանակի վրա: Անվտանգությունն ապահովելու համար անկեռների պտուտակների անցքերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի շարժվող տարրերը պետք է գերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյուններն ու եզրերը պետք է լինեն կլորացված: Ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով՝ ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է փոշենեկված լինեն՝ գործարանում թխելու եղանակով, որը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերների պտուտակները պետք է

ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, համաձայն ГОСТ Р 57538-2017 -ի, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների, օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և շերտավոր պատյանից: Ամբողջ պատյանը միմյանց հետ պետք է կապված լինի պողպատից 6x12 գամերով: Հարթակը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Պլատֆորմի չափերը պետք է լինեն առնվազն 700x250մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը՝ 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 125 մմ-ից, որը պետք է բաղկացած լինի 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից՝ թեքված դեպի վեր՝ ապահովելով պտտումը և թեքումը մեկ մասից, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 80մմ: Կողային հատվածները պետք է ունենան 10 մմ անցք՝ մարմնի հարթակին միանալու համար: Հարթակին պետք է ամրացված լինի պատյան, որը բաղկացած է պատերից, մետաղյա շիթերից և փականներից: Պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ 2,5 մմ հաստությամբ: Մետաղական շիթը պետք է ունենա նստատեղին ամրացնելու անցքեր: Կանգնակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 700x260x1500 մմ: Բռնակը պետք պատրաստված լինի մետաղական խողովակից և թիթեղից: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակ՝ առնվազն 45մմ տրամագծով, առնվազն 3մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 750մմ երկարությամբ: Խողովակը պետք է թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը պետք է ունենա 80 մմ երկարություն և թեքություն 90 աստիճանի անկյան տակ: Խողովակը պետք է ունենա 9 մմ տրամագծով անցքեր ամրացման համար: Բռնակին պետք է եռակցված լինի առնվազն

140x100 մմ չափսերով եզր, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Կցաշուրթը պետք է ունենա 4 անցք առնվազն 120 մմ և 80 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն 700x210x230 մմ: Բռնակը պետք է հագեցած լինի երկարակյաց պլաստիկից պատրաստված բարձիկից, կլորացված ծայրերով, որը ներսից ամրացված է 4 մմ հաստությամբ երկու երկայնական և հինգ լայնակի կարծրացուցիչներով: Առջևի մակերեսը պետք է լինի հարթ և արմուկների համար ունենա երգոնոմիկ խորացում: Թելատակերի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 260x80x30: 4 M8 պտուտակները պետք է ձուլված լինեն կարծրացուցիչների մեջ առնվազն 160 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա և բարձիկի կողային մակերեսից մինչև պտուտակի առանցքը՝ 20 մմ հեռավորության վրա: Երկու բռնակի հատվածների ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ բռնակներով: Առնվազն 25 մմ տրամագծով խողովակի վրա տեղադրելու համար պահանջվում է առնվազն 130 մմ չափսերով և դուրս եկած մասի երկայնքով առնվազն 45 մմ տրամագծով պլաստիկ բռնակ: Պլաստիկ բռնակը ձեռքի համար պետք է ունենա կայուն դիրք: Բռնակի ներքին տրամագիծը պետք է լինի 25 մմ՝ պատրաստված 125 մմ խորության վրա: Առնվազն 45 մմ տրամագծով ելուստի տեսքով բռնակի վերին հատվածը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ կլորացման շառավիղ: Մարգասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված սեղանաձև եզրերով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն 260x330 մմ, 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ կտա օգտատիրոջը հարմարավետ և կայուն դիրքով նստել մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 պտուտակ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի կառուցվածքի մեջ՝ ձուլման մեթոդով:

			Նստատեղի հետևի կողմում պետք է լինեն առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Անկեռների պտուտակը պետք է լինի 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակ, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով, 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Անկեռի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 15մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	---