ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հպարտ Քաղաքացի ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Zoom	Zoom	Zoom H2n Stereo	Zoom	6. Դյուրակիր ձայնագրիչ Տեխնիկական պայմաններ Հիմնական ✓ Մեդիա կրիչ՝ SD/SDHC քարտեր (մինչև 32 ԳԲ) ✓ Ներկառուցված հիշողություն՝ մինչև 1 րոպե 96 կբ/վ MP3 ձևաչափով ✓ Խոսափող. աջակցում է միջին կողմի ստերեո + X/Y 90° ստերեո ✓ Ձայնագրման ռեժիմներ՝ MS, X/Y, MS + X/Y (2ch), MS + X/Y (4ch) Միկրոֆոնների տեսակները ✓ Ուղղորդված (XY, MS խոսափողներ) ✓ երկկողմանի (կողային MS խոսափող) Ֆայլի ձևաչափեր ✓ Ստերեո PCM՝ 44.1/48/96 կՀց, 16/24

					բիթ WAV (BWF) ✓ MP3 (ձայնագրում)՝ 44.1/48 կՀց, բիթային արագություն 56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 կբիթ/վրկ ✓ MP3 (նվագարկում)՝ 44,1/48 կՀց, բիթային արագություն 32-320 կբիթ/վ ✓ 4ch PCM՝ 44.1/48/96kHz, 16/24-bit WAV (BWF) Թվային ազդանշանի մշակում ✓ A/D փոխակերպում. 24 բիթ, 128x վերանմուշառում ✓ D/A փոխարկում՝ 24 բիթ, 128x վերանմուշառում ✓ Ազդանշանի մշակում՝ 32 բիթ Լրացուցիչ գործառույթներ ✓ Ցածր հաճախականության շեմային ֆիլտր 80 Հց ✓ Կոմպրեսոր/սահմանափակիչ՝ յուրաքանչյուրը 3 տեսակի ✓ Մուտքային ազդանշանի ավտոմատ վերահսկում ✓ Նախնական ձայնագրություն՝ 2 վայրկյան ✓ Ավտոմատ ձայնագրում. ավտոմատ սկսել/դադարեցնել ձայնագրումը, սպասման ռեժիմում Այլ ✓ Էկրան՝ հետին լուսավորված LCD, կետայնությունը 128x64 պիքսել ✓ Մուտքեր՝ Mic/Line In (Ստերեո մինի խցիկ՝ Plug-in Power աջակցությամբ) ✓ Մուտքի ազդանշանի

					կարգավորում՝ 0-ից +39 դԲ ✓ Մուտքային դիմադրություն՝ 10kΩ @ 0-ից -39dBm մուտքային մակարդակ ✓ Ելքեր՝ ականջակալներ, գծային ելք (ստերեո mini jack) ✓ Ազդանշանի ելքային մակարդակը՝ -10 դԲմ ✓ Ելքային դիմադրություն՝ 10 կՕմ կամ ավելի ✓ Ականջակալներ՝ 20 մՎտ + 20 մՎտ (32 օմ բեռնվածություն) ✓ Ներկառուցված բարձրախոս՝ 400 մՎտ, 8 օմ, մոնո ✓ USB՝ մինի USB տիպ B (USB2.0 բարձր արագությամբ), աուդիո ինտերֆեյսի ռեժիմ (16 բիթ, 44,1 կՀց/48 կՀց) ✓ Էլեկտրասնուցում. 2 AA մարտկոց (LR6), AC ադապտեր AD-17 (DC5V/1A)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гордый Гражданин ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	6. Դյուրակիր ձայնագրիչ Տեխնիկական պայմաններ Հիմնական ✓ Մեդիա կրիչ՝ SD/SDHC քարտեր (մինչև 32 ԳԲ) ✓ Ներկառուցված հիշողություն՝ մինչև 1 րոպե 96 կբ/վ MP3 ձևաչափով ✓ Խոսափող. աջակցում է միջին կողմի ստերեո + X/Y 90° ստերեո ✓ Ձայնագրման ռեժիմներ՝ MS, X/Y, MS + X/Y (2ch), MS + X/Y (4ch) Միկրոֆոնների տեսակները ✓ Ուղղորդված (XY, MS խոսափողներ) ✓ երկկողմանի (կողային MS խոսափող) Ֆայլի ձևաչափեր ✓ Ստերեո PCM՝ 44.1/48/96 կՀց, 16/24

					բիթ WAV (BWF) ✓ MP3 (ձայնագրում)՝ 44.1/48 կՀց, բիթային արագություն 56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 կբիթ/վրկ ✓ MP3 (նվագարկում)՝ 44,1/48 կՀց, բիթային արագություն 32-320 կբիթ/վ ✓ 4ch PCM՝ 44.1/48/96kHz, 16/24-bit WAV (BWF) Թվային ազդանշանի մշակում ✓ A/D փոխակերպում. 24 բիթ, 128x վերանմուշառում ✓ D/A փոխարկում՝ 24 բիթ, 128x վերանմուշառում ✓ Ազդանշանի մշակում՝ 32 բիթ Լրացուցիչ գործառույթներ ✓ Ցածր հաճախականության շեմային ֆիլտր 80 Հց ✓ Կոմպրեսոր/սահմանափակիչ՝ յուրաքանչյուրը 3 տեսակի ✓ Մուտքային ազդանշանի ավտոմատ վերահսկում ✓ Նախնական ձայնագրություն՝ 2 վայրկյան ✓ Ավտոմատ ձայնագրում. ավտոմատ սկսել/դադարեցնել ձայնագրումը, սպասման ռեժիմում Այլ ✓ Էկրան՝ հետին լուսավորված LCD, կետայնությունը 128x64 պիքսել ✓ Մուտքեր՝ Mic/Line In (Ստերեո մինի խցիկ՝ Plug-in Power աջակցությամբ) ✓ Մուտքի ազդանշանի

					կարգավորում՝ 0-ից +39 դԲ ✓ Մուտքային դիմադրություն՝ 10kΩ @ 0-ից -39dBm մուտքային մակարդակ ✓ Ելքեր՝ ականջակալներ, գծային ելք (ստերեո mini jack) ✓ Ազդանշանի ելքային մակարդակը՝ -10 դԲմ ✓ Ելքային դիմադրություն՝ 10 կՕմ կամ ավելի ✓ Ականջակալներ՝ 20 մՎտ + 20 մՎտ (32 օմ բեռնվածություն) ✓ Ներկառուցված բարձրախոս՝ 400 մՎտ, 8 օմ, մոնո ✓ USB՝ մինի USB տիպ B (USB2.0 բարձր արագությամբ), աուդիո ինտերֆեյսի ռեժիմ (16 բիթ, 44,1 կՀց/48 կՀց) ✓ Էլեկտրասնուցում. 2 AA մարտկոց (LR6), AC ադապտեր AD-17 (DC5V/1A)