

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ-ն ՉՈՒԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	Խոհանոցային կահույք, պատրաստված լամինացված ՓՏՄ-ից 18մմ հաստությամբ, արտաքին չափսերը՝ երկարությունը՝ 3600 մմ, բարձրությունը՝ 750մմ (բացառությամբ խողովակները ծածկելու համար նախատեսված հատվածից), խորությունը՝ 450մմ, գույնը՝ հաճարագույն, որից ստորին 100 մմ հատվածը չի հանդիսանում աշխատանքային տարածք և ծառայում է որպես ոտքի հատված: Ոտքի հատվածը դիմացից ծածկվում է լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՄ-ով, հետևից մնում է բաց: Վերևի շերտը խոհանոցային անջրանցիկ սեղանածածկ՝ 600մմ լայնության, առնվազն 26 մմ հաստության, գույնը՝ բաց՝ համաձայնեցնելով Գևորգի հետ: Բոլոր եզրերը շրջափակվում են 0.4-1.2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), բացառությամբ հատակին հպվող հատվածների, նույն ՓՏՄ-ի գույնի: Կահույքը նախատեսի երկտեղանի լվացարան, լվացքի մեքենայի համար հատված, Էլեկտրական սալօջախի համար հատված: Կտրվածքները՝ 2 երկդռնանի հատված, որոնք ներսից բաժանված են հորիզոնական երկու հատվածի, քաշովի դարակների հատված (երեք հատ քաշովի դարակ), լվացարանի հատվածում երկդռնանի հատված՝ առանց ներքին կտրվածքների, իսկ պատին հարող հատվածը լինելու է խողովակները ծածկող հատված, որը ներսից չի ունենալու կտրվածքներ, բայց փակվելու է դռներով: Պատին հարող հատվածի բարձրությունը լինելու է մինչև առաստաղ: Դռներն ամրացվում են 2-ական բարձրորակ ծխնիներով: Դռները կունենան մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Դռների փակման հատվածներում ամրացվում են հարվածը մեղմացնող փոքր, սիլիկոնե սահմանափակիչներ: Հետևապատը պետք է լինի 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՄ-ի գույնի:

Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված պտուտակների միջոցով: Բաժանման շերտ հանդիսացող ՓՏՍ-ները հենվում են մետաղական հենակների (полкадержатель) վրա: Կահույքը պետք է տակից ունենա 6-8 մմ բարձրության պլաստիկ ոտիկներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, 7-րդ հարկ բարձրացնելը, տեղադրումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում (դետալների փոխարինում) կամ ապրանքը փոխարինել նորով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2014-ЕДХУ72Р-25/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	Խոհանոցային կահույք, պատրաստված լամինացված ՓՏՄ-ից 18մմ հաստությամբ, արտաքին չափսերը՝ երկարությունը՝ 3600 մմ, բարձրությունը՝ 750մմ (բացառությամբ խողովակները ծածկելու համար նախատեսված հատվածից), խորությունը՝ 450մմ, գույնը՝ հաճարագույն, որից ստորին 100 մմ հատվածը չի հանդիսանում աշխատանքային տարածք և ծառայում է որպես ոտքի հատված: Ոտքի հատվածը դիմացից ծածկվում է լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՄ-ով, հետևից մնում է բաց: Վերևի շերտը խոհանոցային անջրանցիկ սեղանածածկ՝ 600մմ լայնության, առնվազն 26 մմ հաստության, գույնը՝ բաց՝ համաձայնեցնելով Գևորգի հետ: Բոլոր եզրերը շրջափակվում են 0.4-1.2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), բացառությամբ հատակին հպվող հատվածների, նույն ՓՏՄ-ի գույնի: Կահույքը նախատեսի երկտեղանի լվացարան, լվացքի մեքենայի համար հատված, էլեկտրական սալօջախի համար հատված: Կտրվածքները՝ 2 երկդռնանի հատված, որոնք ներսից բաժանված են հորիզոնական երկու հատվածի, քաշովի դարակների հատված (երեք հատ քաշովի դարակ), լվացարանի հատվածում երկդռնանի հատված՝ առանց ներքին կտրվածքների, իսկ պատին հարող հատվածը լինելու է խողովակները ծածկող հատված, որը ներսից չի ունենալու կտրվածքներ, բայց փակվելու է դռներով: Պատին հարող հատվածի բարձրությունը լինելու է մինչև առաստաղ: Դռներն ամրացվում են 2-ական բարձրորակ ծխնիններով: Դռները կունենան մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Դռների փակման հատվածներում ամրացվում են հարվածը մեղմացնող փոքր, սիլիկոնե սահմանափակիչներ: Հետնապատը պետք է լինի 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎԴ) և նույն ՓՏՄ-ի գույնի:

Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված պտուտակների միջոցով: Բաժանման շերտ հանդիսացող ՓՏՍ-ները հենվում են մետաղական հենակների (полкадержатель) վրա: Կահույքը պետք է տակից ունենա 6-8 մմ բարձրության պլաստիկ ոտիկներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, 7-րդ հարկ բարձրացնելը, տեղադրումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում (դետալների փոխարինում) կամ ապրանքը փոխարինել նորով: