

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Seasonic	Seasonic	Focus V4 GX-850	Seasonic	Համակարգչի սնուցման բլոկ՝ 850W 80 PLUS GOLD, Form Factor՝ ATX 12V 2.4, Չափերը 140 մմ x 150 մմ x 86 մմ, Մուտքային լարումը՝ 100-240 Վ, Մուտքային հոսանք՝ 9A: PFC՝ ակտիվ, Մալուխային համակարգ՝ Լիովին մոդուլային, 1 x 24-pin, 2 x 4+4-pin, 6 x 6+2-pin PCIe, 10 x SATA, 3 x Molex: Սառեցման համակարգ՝ Օդափոխիչի տեսակը՝ 120 մմ (FDB), Պտտման արագություն. ավտոմատ կարգավորում՝ կախված ջերմաստիճանից, Հիբրիդային օդափոխիչի կառավարման

					ռեժիմ.Ցածր բեռի դեպքում (<30%) օդափոխիչն անջատվում է լուռ աշխատանքի համարՕդափոխիչը միանում է, երբ ջերմաստիճանը բարձրանում է կամ բեռը մեծանում է:Անվտանգության վկայագիր` CE, CB, TUV, FCC, EAC: MTBF` 100,000 Ժամ: Պաշտպանական համակարգեր` OVP, OPP, SCP, OTP,UVP: Աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°C - 50°C, արտադրողի երաշխիքային ժամկետը` 10 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱԶԱՊԶԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Seasonic	Seasonic	Focus V4 GX-850	Seasonic	Блок питания компьютера: 850 Вт 80 PLUS GOLD, Форм-фактор: ATX 12V 2.4, Размеры: 140 мм x 150 мм x 86 мм, Входное напряжение: 100-240 В, Входной ток: 9А. PFC: активный, кабельная система: полностью модульная, 1 x 24-контактный, 2 x 4+4-контактный, 6 x 6+2-контактный PCIe, 10 x SATA, 3 x Molex. Система охлаждения: Тип вентилятора: 120 мм (FDB), Скорость вращения: автоматическая регулировка в зависимости от температуры,

					Гибридный режим управления вентилятором. При низкой нагрузке (<30%) вентилятор отключается для бесшумной работы. Вентилятор включается при повышении температуры или увеличении нагрузки. Сертификация безопасности: CE, CB, TUV, FCC, EAC. Среднее время наработки на отказ: 100 000 часов. Системы защиты: ОВП, ОПП, SCP, ОТП, УВП. Рабочая температура: 0°C – 50°C, гарантийный срок производителя: 10 лет.
--	--	--	--	--	--