

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը կլինեն 5200x4000x4100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պատրաստված կլինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն պոլիմերային եմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը փակված կլինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները կլինեն ցինկապատ: Տեղադրումն կիրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը բաղկացած կլինի երկու տիպի չորս կողերից 780x860 մմ և 770x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 15 մմ հաստությամբ, և երկու տեսակի չորս թեքություններից 920x1000 մմ և 850x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից 9 մմ հաստությամբ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը միացված կլինեն միմյանց՝ օգտագործելով

անկյունային շրջանակներ և պտուտակավոր միացումներ: Տանիքը կլինի երկգույն: Տանիքի չափերը կլինեն 1500*1500*900 մմ: Պլատֆորմը բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը կլինի 15 մմ: Հատակը կլինի 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը կամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը կլինեն՝ 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը կլինեն՝ 900*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պատրաստված կլինեն 32*2 մմ չափերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Կամրացվեն 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը կունենան երեք դեկորատիվ ձվաձև բացվածք՝ 60*350 մմ չափերով: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը կլինեն 670*1900 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը կլինի 150*600 մմ, պատրաստված կլինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը կամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը կլինի 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 100 մմ: Փակագծերը կամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար կտեղադրվի 65*600 մմ չափերի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը 18 մմ: Սղարանի թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և 490*3000 մմ չափերով: Լանջի ստորին մասում

պողպատե թերթիկը ծավաճ կլինի 60 մմ կորուքյան շառավղով մինչև 85 մմ խորություն: Լանջը կունենա 2200 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 400 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը կլինի $r=450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի անկյունը կլինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի թեքությունը ապահովված կլինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը կամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք կամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: 2700 մմ երկարությամբ և 50 մմ բարձրությամբ շրիշակները պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար կամրացվեն սղարանի կողքերին 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և 220 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը կբարձրանան թեքության մակարդակից 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը կլինեն $500 \times 2500 \times 1600$ մմ: Խաղասարքի հենաձողները պատրաստված կլինեն պողպատե խողովակից՝ 75 մմ տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ, յուրաքանչյուր 150 մմ օղակաձև ակոսներով՝ խաղասարքի տարրերը ըստ բարձրության ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները կկիրառվեն սառը գլանվածքով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակներն ամրացնելու համար պողպատե երկու կիսամրիչի տեսքով՝ ծածկված պլաստմասսայով, որոնք իրար ձգվում են պտուտակներով: Սանդուղքը բաղկացած կլինի 2000 մմ երկարությամբ պողպատե ուղղահայաց սյուներից, որոնք պատրաստված են 75 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, որի պատի հաստությունը 2 մմ է: Սյուները միմյանց կմիացվեն 25 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված երեք խաչաձողերով: Խաչաձողերի երկու ծայրերը կսեղմվեն

տրամագծով կիսով չափ և եռակգվեն սյուների միջև ամրացման պարագծի երկայնքով: Խաչածողերի առանցքների միջև հեռավորությունը կլինի 300 մմ: Սյուների ծայրից մինչև ստորին խաչածողի առանցքը կլինի 900 մմ: Ուղղահայաց սյուների միջև հեռավորությունը կլինի 830 մմ: Հենածողների վերին ծայրերը ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Կողային ճառագայթները կունենան 1170 մմ երկարություն և պատրաստված կլինեն 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 597 մմ խաչածողերը պատրաստված կլինեն 25*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողերի ծայրերը կսեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից 25 հեռավորության վրա և եռակգվեն դրանց ուղղահայաց հարակից երկու ճառագայթների պարագծի երկայնքով, խաչածողերի առանցքների միջև 300 մմ հեռավորության վրա: Փակագծերը կլինեն «П» տառի տեսքով թեքված մետաղյա խողովակ՝ 33*2,8 մմ չափսերով և 1300 մմ երկարությամբ, կողային մասերի առանցքների միջև հեռավորությունը կլինի 900 մմ, ճկման շառավիղը՝ 75 մմ, ճկման անկյունը՝ 90 աստիճան: Կցամասի կողային մասերի երկու ծայրերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կլինի 11 մմ տրամագծով մեկ միջանցք՝ ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով հետագա տեղադրման համար: Ձեռքերով առաջ գնալու ծողերի ընդհանուր չափերը կլինեն 930*1600 մմ: Այն միացված կլինի սյուներին՝ օգտագործելով թեքություններ և պտուտակավոր միացումներ: Արգելապատնեշը տեղադրված կլինի օձաձև դիտահորի և շրջանաձև դիտահորի կողքից անվտանգ մուտք գործելու համար և իրենից ներկայացնի է 780մմ երկարությամբ խաչածող, որը պատրաստված է 33 մմ տրամագծով և 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կլինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Երկու պողպատե կիսախեցիների տեսքով ճյուղը ձգվում է պտուտակներով

			անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչին նպաստում են դարակի վրա ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: 753մմ երկու սյուն պատրաստված կլինի 21 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից: Սյուների վերին մասերը կեռակցվեն հարակից խաչածողի պարագծի երևանքով: Սյուների ստորին մասերը կամրացվեն հարթակի շրջանակին, օգտագործելով պարողերակային միացումներ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-