

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ 2600x1500x1200մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքերը կունենան կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը կունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը կամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության շառավիղը կլինի 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով

նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, ծածկված կլինեն հակազանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը կներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները ցինկապատ կլինեն: Մարզասարքը ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը կպարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և մարզվողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը բաղկացած կլինի երկու հարթակից, չորս խողովակից և չորս պլատֆորմից: Պլատֆորմները պատրաստված կլինեն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո կլինեն 220x140 մմ: Պլատֆորմն կունենա անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը արված կլինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 45 մմ: Հարթակները միացված կլինեն 100 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակներին: Ուղղահայաց խողովակներին եռակցված կլինեն 76 մմ տրամագծով և 2 մմ հաստությամբ երկու լայնակի խողովակներ: Բեռը շրջանակին կցելու համար, 28 մմ տրամագծով պողպատե ձողից պատրաստված չորս պլատֆորմեր ուղղահայաց եռակցված կլինեն վերին խաչածն խողովակի մեջ: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը կլինի 130 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ խողովակ, որի մեջ կշարժվի անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ կտա փոխել մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա կլինի բեռնվածքի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը

կշարժվի Է մինչև 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ծուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի շրջանակի վրա բեռը տեղադրելու համար (կցված շրջանակի պլատֆորմերին) կլինեն 8 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված երկու կողիկներ, որոնք միացված են 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված խստացնող կողերով: Կտրուկներին եռակցված է առանցքակալի պատյան, որի մեջ տեղադրված են երկու պտտվող առանցքակալներ և առանցք: Առանցքակալի նստատեղի արտաքին տրամագիծը կլինի 50 մմ: Մարզասարքի ստենդը կլինի հարթակից, խողովակից և եզրից բաղկացած կառուցվածք: Պլատֆորմը պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո կլինի 200x140 մմ: Պլատֆորմը կունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը արված կլինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 45 մմ: Հարթակին կցված կլինի ուղղահայաց խողովակ՝ 105 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ: Ուղղահայաց խողովակին եռակցված կլինի երկու անցքերով միացնող եզր, որի հեռավորությունը կենտրոնից կենտրոն կլինի 150մմ: Մարզասարքի ստենդը կլինի հարթակից, խողովակից և եզրից բաղկացած կառուցվածք: Պլատֆորմը պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո կլինեն 220x140 մմ: Պլատֆորմը կունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը արված կլինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի

			ընդհանուր բարձրությունը կլինի 45 մմ: Հարթակին կցված կլինի ուղղահայաց խողովակ՝ 108 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ: Ուղղահայաց խողովակին եռակցված կլինի երկու անցքերով միացնող եզր, որի հեռավորությունը կենտրոնից կենտրոն կլինի 160 մմ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները կլինեն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում կլինի 300 մմ չափսերով և 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը կլինի 18 մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
13	-	-	-