

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | ապրանքային նշանը   | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 14              | Romana             | ЗАО ЗИСО            | <p>Չափսերը՝ . 2131x1584x1287մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն):<br/>           Մարզասարքերը պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա:<br/>           Անվտանգության և Եսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով:<br/>           Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է գերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուսյան նվազագույն շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ պակաս: Պտուտակավոր միացումների</p> |

ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը պետք է լինի . 130 մմ տրամագծով և . 3 մմ հաստությամբ խողովակ, որի մեջ պետք է շարժվի անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ կտա փոխել մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը` փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա պետք է լինի բեռնվածքի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը պետք է շարժվի և մինչև . 20 տեղերի որոշակի դիրքեր` կոշտորեն կապված ներքին ձուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից` բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի շրջանակի վրա բեռը տեղադրելու համար (կցված շրջանակի պլատֆորմերին) պետք է լինի . 8 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված երկու կողիկներ, որոնք միացված են . 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված խստացնող կողերով: Կտրուկներին պետք է եռակցված լինի առանցքակալի պատյան, որի մեջ տեղադրված են երկու պտտվող առանցքակալներ և առանցք: Առանցքակալի նստատեղի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի . 50 մմ:

Մարզասարքի ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից, խողովակից և եզրից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն . 220x140: Պլատֆորմը պետք է ունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի . 45 մմ: Մարզասարքի կշիռների հենարանը պետք է կազմված լինի տարբեր տրամագծերի երկու խողովակներից, ուղղահայաց խողովակի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի . 100 մմ և 3 մմ հաստության, իսկ կողային խողովակը՝ . 75 մմ և 2 մմ հաստության, ուղղահայաց խողովակի կողքերին պետք է գամված լինեն նախագոլշական նշաններ: Հենարանի ներքևի մասում պետք է լինի եռակցված եզր, որը պետք է լինի . 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կառույց, որը թեքված է շառավղով երկայնքով, որպեսզի ամուր տեղավորվի մարզասարքի հենաձողերին, միացնելով երկու խողովակ: Մարզասարքի նստարանը պետք է լինի երեք պլաստիկ նստատեղերից բաղկացած կառուցվածք, նստարանի շրջանակը և նստատեղի բարձրությունը կարգավորվող շրջանակով, որն օգտագործվում է պլաստիկ բռնակով զսպանակով: Նստատեղի շրջանակը եռակցված կառույց է՝ պատրաստված 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, 50x50 մմ պրոֆիլային խողովակից՝ 3 մմ պատի հաստությամբ և 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ չորս կողմից թեքված տուփից: Նստարանի շրջանակը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը բաղկացած է . 100 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ խողովակից, 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից պատրաստված երեք փակագծերից, հարթակից, 60x60x2 մմ քառակուսի խողովակից, որոնք միմյանց հետ կապված են 8 մմ հաստությամբ մետաղական կողով: Պլատֆորմների չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն . 220x260x45 մմ: Պլատֆորմն պետք է ունենա անցքեր

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>151x190 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:</p> |
|--|--|--|--|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦΔЦΠΩΡ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 14         | -                  | -                             | -                          |