

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափսերը ստատիկ դիրքում՝ 900x800x1800մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը կունենա ամուր կառուցվածք, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված կլինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով կամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից եղնելով կփակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակված կլինեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը կլինեն ցինկապատ: Մարզասարքը

հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը կպարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքը պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափսերը կլինեն 720x260 մմ: Հիմքի վրա կլինեն անցքեր կենտրոնական 600x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա արված կլինեն անցքեր 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա 15 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 125 մմ, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և չորս կողերից: Թեքված կողերի բարձրությունը կլինի 80 մմ: Հարթակին ամրացված կլինի մարմին, որը բաղկացած է երկու կես հենակներից: Հենակները պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից՝ 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալը պատրաստված կլինի ապակեղված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը կլինի 60 մմ: Առանցքի ամրացման անցքը կունենա 30 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը կլինի 20 մմ: Առանցքակալի տրամագծի չափը կլինի 45 մմ: Մարզասարքի նստատեղը կլինի L-աձև կառուցվածք՝ ամրացված պլաստիկ նստատեղերով: Կեռ ձողերը պատրաստված կլինեն պրոֆիլային խողովակից: Խողովակը կունենա 40x25 չափսեր, որի պատի հաստությունը կլինի 2 մմ: 490 մմ և 310 մմ երկարությամբ խողովակի երկու կտոր եռակցված կլինեն միմյանց: Երկու պլաստմասսե նստատեղերը ամրացված կլինեն երկու ձողերի վրա, որոնք և՛ մեջքն են, և՛ նստատեղը: Մարզասարքի նստատեղը կլինի պլաստմասսե, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև կառուցվածք: Նստատեղերի չափերը կլինեն 250x320 մմ՝ 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ կլինի 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 մմ: Սյունը պատրաստված կլինի 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, որը թեքված է Ռ-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ մեկ թեքված ծայրով: Սյունը թեքելուց հետո չափսերը կլինեն 450x90x80 մմ: Ռետինե

		բուժերը պտուտակված կլինի ստորին թեքված ծայրին: Բուժերը պատրաստված կլինի 70x40x15 մմ չափսերով, վրան կունենա 9 մմ տրամագծով երկու անցքեր: Ոտքի հենարանը պատրաստված կլինի խողովակից և թիթեղից: Խողովակը պատրաստված կլինի 40 մմ տրամագծով, 2,8 մմ պատի հաստությամբ, 300 մմ երկարությամբ: Բռնակը կլինի խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա: Բռնակի հիմքը կլինեն խողովակ և եզր: 42 մմ տրամագծով և 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակը կլինի մի քանի տեղից թեքված: Առաջին թեքությունը կատարվում է ծայրից 130 մմ հեռավորության վրա 80 աստիճան անկյան տակ, այնուհետև 390 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածից հետո 32 աստիճան անկյան տակ խողովակը թեքվում է մեկ այլ հարթությունում, որն ուղղահայաց է առաջին ոլորանին: Վերջնական ուղիղ հատվածը կունենա 120 մմ երկարություն: Ճոճվող թելը կլինի 60x40 մմ չափսերով, 2 մմ պատի հաստությամբ և 350 մմ երկարությամբ ձևավորված խողովակից պատրաստված կառույց, առանցքների եռակցման համար արված անցքերով: Կենտրոնական առանցքը պատրաստված կլինի 35 մմ տրամագծով և 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում կունենա ակոսներ 20 մմ երկարությամբ մինչև 32մմ տրամագծով: Առանցքի ընդհանուր երկարությունը կլինի 185 մմ: Անկերային բոլտը կլինի 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում կլինի 300 մմ չափսերով և 50 մմ թեքված մասով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16	-	-	-