

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 1400x500x1600մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն) Մարզասարքը պետք է ամրացվի անկեռներով կոնկրետ բետոնային հիմքի, շրջանակի վրա: Անվտանգությունն ապահովելու համար անկեռների պտուտակների անցքերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյուններն ու եզրերը պետք է լինեն կլորացված: Ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի . 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով `ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս  ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն  պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական  մասերը պետք է փոշենեկված լինեն ` գործարանում թխելու եղանակով, որը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերների պտուտակները պետք է

ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, համաձայն ГОСТ Р 57538-2017 -ի, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների, օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից և շերտավոր պատյանից: Ամբողջ պատյանը միմյանց հետ պետք է կապված լինի պողպատից 6x12 գամերով: Հարթակը պետք է պատրաստված լինի . 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Պլատֆորմի չափերը պետք է լինեն . 700x250մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն . 30 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը` 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի . 125 մմ-ից, որը պետք է բաղկացած լինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից` թեքված դեպի վեր` ապահովելով պտտումը և թեքումը մեկ մասից, թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի . 80մմ: Կողային հատվածները պետք է ունենան 10 մմ անցք` մարմնի հարթակին միանալու համար: Հարթակին պետք է ամրացված լինի պատյան, որը բաղկացած է պատերից, մետաղյա շիթերից և փականներից: Պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից` . 2,5 մմ հաստությամբ: Մետաղական շիթը պետք է ունենա նստատեղին ամրացնելու անցքեր: Կանգնակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 700x260x1500 մմ: Բռնակը պետք պատրաստված լինի մետաղական խողովակից և թիթեղից: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակ` առնվազը 45մմ տրամագծով, . 3մմ պատի հաստությամբ և . 750մմ երկարությամբ: Խողովակը պետք է թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը պետք է ունենա . 80 մմ երկարություն և թեքություն . 90 աստիճանի անկյան տակ: Խողովակը պետք է ունենա . 9 մմ տրամագծով անցքեր ամրացման համար: Բռնակին պետք է եռակցված լինի . 140x100 մմ չափսերով եզր, որը պետք է

պատրաստված լինի . 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից:
 Կցաշուրթը պետք է ունենա 4 անցք . 120 մմ և 80 մմ կենտրոնական
 հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն .
 700x210x230 մմ: Բռնակը պետք է հագեցած լինի երկարակյաց պլաստիկից
 պատրաստված բարձիկից, կլորացված ծայրերով, որը ներսից ամրացված է
 . 4 մմ հաստությամբ երկու երկայնական և հինգ լայնակի
 կարծրացուցիչներով: Առջևի մակերեսը պետք է լինի հարթ և արմունկի
 համար ունենա երգոնոմիկ խորացում: Թելատակերի չափսերը պետք է
 լինեն . 260x80x30: 4 M8 պտուտակները պետք է ծուլված լինեն
 կարծրացուցիչների մեջ . 160 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա և
 բարձիկի կողային մակերեսից մինչև պտուտակի առանցքը` . 20 մմ
 հեռավորության վրա: Երկու բռնակի հատվածների ծայրերը պետք է
 ծածկված լինեն պլաստիկ բռնակներով: . 25 մմ տրամագծով խողովակի
 վրա տեղադրելու համար պահանջվում է . 130 մմ չափսերով և դուրս եկած
 մասի երկայնքով . 45 մմ տրամագծով պլաստիկ բռնակ: Պլաստիկ բռնակը
 ձեռքի համար պետք է ունենա կայուն դիրք: Բռնակի ներքին տրամագիծը
 պետք է լինի . 25 մմ` պատրաստված . 125 մմ խորության վրա: . 45 մմ
 տրամագծով ելուստի տեսքով բռնակի վերին հատվածը պետք է ունենա . 3
 մմ կլորացման շառավիղ: Մարգասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված
 լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված սեղանաձև
 եզրերով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն . 260x330 մմ, . 24 մմ
 բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին
 անցնելիս պետք է լինի . 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը` . 3 մմ:
 Նստատեղի առջևի մակերեսը պետք է ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա
 դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ կտա օգտատիրոջը հարմարավետ և
 կայուն դիրքով նստել մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է
 ներառի 4 M8 պտուտակ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի
 կառուցվածքի մեջ` ծուլման մեթոդով: Նստատեղի հետևի կողմում պետք է
 լինեն . 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Անկեռների պտուտակը

			պետք է լինի 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակ, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով, . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Անկեռի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի . 15մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
20	-	-	-