

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

IT Technology LLC-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	լազերային տպիչներ	լազերային տպիչներ	լազերային տպիչներ	լազերային տպիչներ	Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի` Նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի` Նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման

					թույտվությունը • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից առնվազն 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Մոտ. Առնվազն 5,0 վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • UFR II, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3 Տառատեսակներ • Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ • Առնվազն 136 PostScript տառատեսակներ Տպման լուսանցքները • Առնվազն 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից • Առնվազն 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար») Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կողավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) • iOS և Android հավելվածներով Պատճենահանման առանձնահատկությունները
--	--	--	--	--	---

					Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4): մինչև նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի (A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm Առաջին պատճենահանման ժամանակը • Առնվազն 6,1 վայրկյան կամ ավելի քիչ Պատճենման թույտվությունը • Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Երկկողմանի պատճենում • 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • Առնվազն մինչև 999 օրինակ Կրճատում / Խոշորացում • 25 - 400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի թողունակությունը • Օպտիկական՝ նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև
--	--	--	--	--	--

9600 x 9600 dpi Սկանավորման
արագություն • Միակողմանի
մոնիթրոմ՝ առնվազն 50 ppm
(300x300dpi) • Միակողմանի գույն՝
առնվազն 40 ppm (300x300dpi) •
Երկկողմանի մոնիթրոմ՝ առնվազն
100 ppm (300x300dpi) •
Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 80
ppm (300x300dpi) • Միակողմանի
մոնիթրոմ՝ առնվազն 40 ppm
(300x600dpi) • Միակողմանի գույն՝
առնվազն 20 ppm (300x600dpi) •
Երկկողմանի մոնիթրոմ՝ առնվազն
80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի
գույն՝ առնվազն 40 ppm
(300x600dpi) Գունավոր
սկանավորման խորություն •
Առնվանգ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)
Մոխրագույն մասշտաբներ • 256
մակարդակ Համատեղելիություն •
TWIN, WIA, ICA Սկանավորման
առավելագույն լայնությունը •
Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ
փոստի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ
PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված
PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)
Սկանավորել համակարգչի վրա •
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ

PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված				
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара				
IT Technology LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22.14.0.0000-2025/0-80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3				
Մեղիա մշակում Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեղիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և				

					ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE- T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ. Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux Ցանցային պռատակոլ • Տպել: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) • Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I- ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Զաշել սկան` TCP/IP • Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն: TLS1.3, IPSec, IP հասցեի գտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ծրագրային
--	--	--	--	--	--

ապահովման և տպիչների կառավարում • Հեռավոր օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժնի ID կառավարում • Տոների կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական առնվազն 750 - 4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ 5 ամսում Պրոցեսորի արագություն • Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն • Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում • Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C • Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց) Էլեկտրաէներգիայի սպառում • Առավելագույն հզորությունը՝ մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ • Ակտիվ տպագրություն՝ մոտավորապես առնվազն 480 Վտ • Սպասման ռեժիմ՝ մոտավորապես առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ՝ մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ

						Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 68 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի Չափերը և քաշը • Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ Սպառվող նյութեր • Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ առնվազն (3000 էջ) Այլ • Ինչպես նաև կոմպլեկտում պետք է ներառված լինի մեկ նոր գործարանային փաթեթավորմամբ օրիգինալ քարտրիջ արտադրված նույն արտադրողի կողմից Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող
--	--	--	--	--	--	---

					տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (MAF կամ DAF) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--	--	--	---