

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HPI կամ ACER կամ Dell	HPI կամ ACER կամ Dell	MiniPC/Monitor	HPI կամ ACER կամ Dell	Սեղանի համակարգիչներ Գործարանային արտադրության բրենդային միևի համակարգիչ Պրոցեսորը • Պրոցեսորի արտադրման տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը 14 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) 20 • Քեշ 24 ՄԲ • Ընդհանուր L2 քեշ 11,0 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը 4,80 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկային մաքս. տուրբո հաճախականություն 3.40 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն 1,70 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն

					(TDP) 35 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորությունը 90 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • 1x16ԳԲ ծավալը 16 ԳԲ, DDR5 4800 ՄՀց 2 բնիկ SODIMM • մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ Կուտակիչ • SSD կուտակիչ 256 ԳԲ ծավալով (2280 PCIe NVMe) • Սլոտների քանակը երկուս Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ Պորտեր և միակցիչներ Առջրի միացման • Type-C USB 20 Գբիթ / վրկ ազդանշանային արագության միացք (լիցքավորման աջակցություն մինչև 5Վ/3Ա) • USB Type-A ազդանշանային պորտ 10 Գբիթ / վրկ տվյալների արագությամբ • USB Type-A 10 Գբիթ / վրկ ազդանշանային արագության միացք (լիցքավորման աջակցություն մինչև 5Վ/1.5Ա) • Համակցված աուդիո միացք CTIA-ի և OMTP-ի և ականջակալների աջակցությամբ • Միացման կոճակը երկու ռեժիմով • Կոշտ սկավառակի գործունեության ցուցիչ Հետևի միացման • VGA Port v2 առնվազն x1 • HDMI 2.1 միակցիչներ x1 • DisplayPort 1.4 միակցիչներ x2 • USB 3.1 Gen2 պորտերի քանակը x2 • USB 3.2
--	--	--	--	--	---

Gen1 պորտերի քանակը x3 • RJ-45
ցանցային միակցիչ x1
Հաղորդակցություններ • Ցանցային
ինտերֆեյս 10/100/1000 Մբ/վրկ •
Ցանցային ադապտեր Wi-Fi 6 (2x2)
և Bluetooth 5.3 կոմբո • Անլար Wi-
Fi/Bluetooth Ստեղնաշար մկնիկ •
USB ստեղնաշար • USB մկնիկ •
Ստեղնաշարը և մկնիկը արտադրված
են նույն արտադրողի կողմից և
ներառված են տուփում, Լարի
երկարությունը՝ 1.7-1.8մ Սնուցում •
90 Վտ արտաքին հոսանքի
ադապտեր, մինչև 89%
արդյունավետություն:
Սերտիֆիկացում • ENERGY STAR
Քաշը • 1,4 - 1,6 կգ Չափերը • 17,8 x
17,5 x 3,5 սմ Մոնիտոր
Առանձնահատկություններ և
բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ
23,8 դույմ • LCD վահանակի
տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին
լույսի տեսակը W-LED համակարգ •
Վահանակի չափը 60,5 սմ / 23.8
դյույմ • Էկրանի ծածկույթը
հակափայլ / կարծրությունը 3H /
մշուշը 25% / • Աշխատանքային
տարածքը 527.04 (H) x 296.46 (V) •
Պատկերի ձևաչափը 16:9 •

Առավելագույն թողունակություն
 1920 x 1080 75 Հց • Պիկսելների
 խտությունը 93 PPI • Արձագանքման
 ժամանակը (տպ.) 4 մս •
 Պայծառություն 300 cd/m² • Դիտման
 անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R »
 10 • SmartContrast ` 50 000 000:1 •
 Կոնտրաստային
 հարաբերակցություն ` 1000:1 •
 Պիքսելների հեռավորությունը
 0,2745 x 0,2745 մմ • Սկանավորման
 հաճախականությունը 30-85 կՀց
 (H)/48-76 Հց (V) • Էկրանի գույները
 16.7մ • Գույնայն գամմա
 (ստանդարտ) ` NTSC 91%, sRGB
 107% • LowBlue ռեժիմ •
 Ներկառուցված մուտքերը
 ազդանշանի մուտքագրում • x1 VGA
 (անալոգային) • x1 DVI-D (թվային
 HDCP) • x1 DisplayPort 1.2 • x1 HDMI
 1.4 • HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI) •
 DVI/VGA սկանավորման
 հաճախականությունը ` 30-85 կՀց
 (H) / 48-75 Հց (V) • DP/HDMI
 սկանավորման
 հաճախականությունը 30-115 կՀց
 (H) / 48-100 Հց (V) • Մուտքային
 ազդանշանի համաժամացում /
 առանձնացված համաժամացում և

					համապատասխանություն՝ cETLus,C. B.,TUV/ISO9241-307,SEMKO,CU-EAC,EEC RoHS,R.C.M.,CE նշում,FCC դասի B,ICES-003,VCCI,KCC,CECP, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը նոր են, գործարանային արտադրության: Պարտադիր պայմաններ՝ Համակարգիչը, Էկրանը (monitor), ստեղնաշարն ու մկնիկը նոր են, կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները (որը գտնվում է ք. Երևանում և տվյալները ներկայացված են հետևյալ
--	--	--	--	--	---

					հղումներով՝ «Յունիքումփ» ՓԲԸ, հասցե ք. Երևան, Չարենցի 37 հեռ; 010 581111, https://support.hp.com/us-en/help/service-center , կամ Բի Լայն ՍՊԸ-ն Հեռ՝ +374 10 578825, հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան փողոց, շենք՝ 50, https://support.hp.com/us-en/help/service-center, Ֆայն ՍՊԸ-ն Հեռ՝ +374 11 300350, հասցե՝ ք. Երևան, Չաքյան փող., 8 շենք, Լանս ՍՊԸ, Հեռ՝ +374 10 230510, Հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 49 շենք, 3-րդ հարկ): Մատակարարման փուլում կտրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Մատակարարն ինքն իր միջոցների հաշվին պատվիրատուին գործնականում կփաստի առաքված բոլոր համակարգիչների (լրակազմ) սարքին լինելը և անթերի աշխատանքը: Փաստարկը կատարվում է Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի ներկայությամբ, առաքված վայրում, Մատակարարի կողմից և իր միջոցների հաշվին: Բեռնաբարձումը, առաքումը,
--	--	--	--	--	--

					տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին (սույն պարբերությունում չարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին):
--	--	--	--	--	---