

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅԶ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Է-44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	«Հայք-21» ՍՊԸ	Fineoil	15W40	«Հայք-21» ՍՊԸ	Դիզելային գեներատորի յուղ, Շարժիչի յուղ՝Միջազգային ստանդարտ. SAE-15W40 API-SL/CF կամ համարժեքը. ինժեկտորային շարժիչների համար յուղ (միներալ): Կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C-ի դեպքում՝ 12,5մմ 2/վ-ից ոչ պակաս, մածուցիկության ինդեքսը՝ 120-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 1900C-ից ոչ ցածր, սառչելու ջերմաստիճանը՝ -250C-ից ոչ բարձր, մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0,015%-ից ոչ ավելի, ջրի մասնաբաժինը՝ հետքեր,

					խտությունը՝ 200C-ի դեպքում՝ 905կգ/մ3-ից ոչ ավել, չօգտագործված, հրավտանգ, 5լ տարաներով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՎԱՊՁԲ-2025/Է-44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ООО АЙК-21	Fineoil	15W40	ООО АЙК-21	Моторное масло - международный стандарт. SAE-15W40 API-SL / CF или эквивалент. Масло моторное инжекторное (минеральное). Кинематическая вязкость при 1000С не менее 12,5 мм2 / с, индекс вязкости не менее 120, температура воспламенения не ниже 1900С, температура замерзания не выше -250С, доля механических частиц: Не более 0,015%, влажность - следы, плотность - при 200С - не более 905 кг / м3, неиспользованный, легковоспламеняющийся, в

					5-литровом контейнере.
--	--	--	--	--	------------------------