

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Raspberry	Raspberry	Raspberry Pi Camera Module 3	Raspberry	Թվային տեսախցիկի մոդուլ նախատեսված միկրոհամակարգիչների համար Սենսորային համակարգ ● Թվային CMOS սենսոր՝ առնվազն 11 մեգապիքսել բանաձևով ● Սենսորի անկյունագծային չափը՝ ոչ պակաս քան 7 մմ ● Պիքսելի չափը՝ ոչ պակաս քան 1.4 միկրոն Ոսպնյակ և ֆոկուս ● Բացվածք՝ առավելագույնը f/1.8 ● Ֆոկուսավորման տիրույթ՝ սկսած 5 սմ-ից (ինքնաֆոկուսի հնարավորություն) ● Տեսադաշտի անկյուն՝ նվազագույնը 65° Լուսանկարման և

տեսանկարահանման
հնարավորություններ ●
Լուսանկարի առավելագույն
բանաձև՝ նվազագույնը 4600×2500
պիքսել ● Տեսանկարահանման
ռեժիմներ՝ ○ Առնվազն 1920×1080
պիքսել (Full HD)՝ 50 կադր
վայրկյանում ○ Առնվազն 1280×720
պիքսել՝ 100 կադր վայրկյանում ○
Նվազագույն բանաձևով՝ ≥120 կադր
վայրկյանում ● HDR (բարձր
դինամիկ տիրույթ) աջակցություն՝
անհրաժեշտ է Առկա է
Ներկառուցված ինֆրակարմիր
ֆիլտր Միակցումներ և
համատեղելիություն ● Միակցման
ինտերֆեյս՝ CSI (Camera Serial
Interface) ● Լարային միացում՝
22-փին ժապավենային մալուխ ●
Համատեղելիություն՝ հիմնական
համակարգչային մոդուլների հետ՝
համապատասխան միացքով
Ծրագրային ապահովում ●
Աջակցություն բաց կոդով
գրադարաններին և Python
միջավայրին Ֆիզիկական
բնութագրեր ● Տեսախցիկի մոդուլի
չափսեր՝ ոչ ավելի քան 25×25 մմ ●
Քաշը՝ ոչ ավելի քան 6 գրամ

					Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--	----------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանկոնիշ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Raspberry	Raspberry	Raspberry Pi Camera Module 3	Raspberry	Թվային տեսախցիկի մոդուլ նախատեսված միկրոհամակարգիչների համար Սենսորային համակարգ ● Թվային CMOS սենսոր՝ առնվազն 11 մեգապիքսել բանաձևով ● Սենսորի անկյունագծային չափը՝ ոչ պակաս քան 7 մմ ● Պիքսելի չափը՝ ոչ պակաս քան 1.4 միկրոն Ոսպնյակ և ֆոկուս ● Բացվածք՝ առավելագույնը f/1.8 ● Ֆոկուսավորման տիրույթ՝ սկսած 5 սմ-ից (ինքնաֆոկուսի հնարավորություն) ● Տեսադաշտի անկյուն՝ նվազագույնը 65° Լուսանկարման և

տեսանկարահանման
հնարավորություններ ●
Լուսանկարի առավելագույն
բանաձև՝ նվազագույնը 4600×2500
պիքսել ● Տեսանկարահանման
ռեժիմներ՝ ○ Առնվազն 1920×1080
պիքսել (Full HD)՝ 50 կադր
վայրկյանում ○ Առնվազն 1280×720
պիքսել՝ 100 կադր վայրկյանում ○
Նվազագույն բանաձևով՝ ≥120 կադր
վայրկյանում ● HDR (բարձր
դինամիկ տիրույթ) աջակցություն՝
անհրաժեշտ է Առկա է
Ներկառուցված ինֆրակարմիր
ֆիլտր Միակցումներ և
համատեղելիություն ● Միակցման
ինտերֆեյս՝ CSI (Camera Serial
Interface) ● Լարային միացում՝
22-փին ժապավենային մալուխ ●
Համատեղելիություն՝ հիմնական
համակարգչային մոդուլների հետ՝
համապատասխան միացքով
Ծրագրային ապահովում ●
Աջակցություն բաց կոդով
գրադարաններին և Python
միջավայրին Ֆիզիկական
բնութագրեր ● Տեսախցիկի մոդուլի
չափսեր՝ ոչ ավելի քան 25×25 մմ ●
Քաշը՝ ոչ ավելի քան 6 գրամ

					Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--	----------------