

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմա-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	AOC, Philips , HP	AOC, Philips , HP	AOC Q27G2E, Philips 275V8LA/00, HP M27fq	AOC, Philips , HP	Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 27 դույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 68,6 սմ / 27 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 596.736 (H) x 335.664 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 3840 x 2160 առնվազն

					60 Հց • Պիկսելների խտությունը առնվազն 163 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն առնվազն` 350 cd/m<sup>2</sup> • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն` 1000:1 • SmartContrast առնվազն` 50 000 000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,1554 x 0,1544 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը առնվազն` 30-140 կՀց (H)/23-60 Հց (V) • Էկրանի գույները առնվազն` 1,07 միլիարդ գույներ • SmartUniformity առնվազն` 97~102% • Գույնային գամմա (ստանդարտ) առնվազն` NTSC 93%,sRGB 112% • LowBlue ռեժիմ Միացումներ • Ներկառուցված մոլոտքեր առնվազն` DisplayPort 1.4 - 1 հատ, HDMI 2.0 - 2 հատ, USB-C 3.2 (2-րդ սերունդ) - 1 հատ: (Էներգիայի մատակարարում առնվազն մինչև 90 Վտ) • HDCP - HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C) • HBR3 առկայություն • USB - USB-C - առնվազն 1 հատ (վերին հոսանքով), USB 3.2 - առնվազն 4 հատ (BC 1.2
--	--	--	--	--	--

						արագ լիցքավորմամբ) • RJ45 մուտք առնվազն՝ 1Գբիթ արագությամբ • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում • Աուդիո (մուտք/ելք) - աուդիո ելք • Էլեկտրամատակարարում առնվազն՝ USB-PD տարբերակներ 3.0, մինչև 90 Վտ (5Վ/3 Ա, 7Վ/3Ա, 9 Վ/3Ա, 10Վ/3Ա, 12 Վ/3Ա, 15Վ/3Ա, 20Վ/4.5Ա) • Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն՝ 3Վտ x 2 Տակդիրը • Բարձրության կարգավորում առնվազն՝ 150 միլիմետր • Առանցք շուրջ կարգավորում առնվազն՝ +/- 90 աստիճան • Շրջադարձային կարգավորում առնվազն՝ -/+180 աստիճան • Թեքվելու աստիճան առնվազն՝ -5/35 • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 70000ժ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Խնայող ռեժիմում սպառում առնվազն 20.9 Վտ • Ակտիվ ռեժիմում սպառում առնվազն 25.9 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝
--	--	--	--	--	--	--

						առնվազն G • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ առնվազն մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, DP մալուխ, USB-C-ից C մալուխ, հոսանքի մալուխ Շրջակա միջավայր և էներգետիկա՝ առնվազն • PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Edge, RoHS սերտիֆիկացում, առանց սնդիկի պարունակության • Փաթեթավորումը ենթակա է վերամշակման՝ 100%-ով Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ առնվազն • cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003, սերտիֆիկացում TUV աչքի հարմարավետություն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական
--	--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ԱՄՆ կամ ՂԱՅ) • Պատուարի պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և տեխնիկական հատկությունները համապատասխանում են տեխնիկական հատկություններին:
Чашник в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՀԲ-25/8 նաև представляет полное описание предлагаемого им товара.			Предлагаемый товар		Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և տեխնիկական հատկությունները համապատասխանում են տեխնիկական հատկություններին:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական հատկությունները համապատասխանում են տեխնիկական հատկություններին:
14	AOC, Philips , HP	AOC, Philips , HP	AOC Q27G2E, Philips 275V8LA/00, HP M27fq	AOC, Philips , HP	Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 27 դյույմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 68,6 սմ / 27 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 596.736 (H) x 335.664 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 3840 x 2160 առնվազն

60 Հց • Պիկսելների խտությունը
 առնվազն 163 PPI • Արձագանքման
 ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս
 (մոխրագույնից մոխրագույն) •
 Պայծառություն առնվազն` 350 cd/m²
 • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178°
 (V) @ C/R > 10 • Կոնտրաստային
 հարաբերակցություն առնվազն`
 1000:1 • SmartContrast առնվազն` 50
 000 000:1 • Պիքսելների
 հեռավորությունը առնվազն 0,1554 x
 0,1544 մմ • Սկանավորման
 հաճախականությունը առնվազն`
 30-140 կՀց (H)/23-60 Հց (V) •
 Էկրանի գույները առնվազն` 1,07
 միլիարդ գույներ • SmartUniformity
 առնվազն` 97~102% • Գույնային
 գամմա (ստանդարտ) առնվազն`
 NTSC 93%,sRGB 112% • LowBlue
 ռեժիմ Միացումներ •
 Ներկառուցված մուտքեր առնվազն`
 DisplayPort 1.4 - 1 հատ, HDMI 2.0 - 2
 հատ, USB-C 3.2 (2-րդ սերունդ) - 1
 հատ: (Էներգիայի մատակարարում
 առնվազն մինչև 90 Վտ) • HDCP -
 HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C) • HBR3
 առկայություն • USB - USB-C -
 առնվազն 1 հատ (վերին հոսանքով),
 USB 3.2 - առնվազն 4 հատ (BC 1.2

						արագ լիցքավորմամբ) • RJ45 մուտք առնվազն՝ 1Գբիթ արագությամբ • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում • Աուդիո (մուտք/ելք) - աուդիո ելք • Էլեկտրամատակարարում առնվազն՝ USB-PD տարբերակներ 3.0, մինչև 90 Վտ (5Վ/3 Ա, 7Վ/3Ա, 9 Վ/3Ա, 10Վ/3Ա, 12 Վ/3Ա, 15Վ/3Ա, 20Վ/4.5Ա) • Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն՝ 3Վտ x 2 Տակդիրը • Բարձրության կարգավորում առնվազն՝ 150 միլիմետր • Առանցք շուրջ կարգավորում առնվազն՝ +/- 90 աստիճան • Շրջադարձային կարգավորում առնվազն՝ -/+180 աստիճան • Թեքվելու աստիճան առնվազն՝ -5/35 • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 70000ժ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Խնայող ռեժիմում սպառում առնվազն 20.9 Վտ • Ակտիվ ռեժիմում սպառում առնվազն 25.9 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝
--	--	--	--	--	--	--

						առնվազն G • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ առնվազն մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, DP մալուխ, USB-C-ից C մալուխ, հոսանքի մալուխ Շրջակա միջավայր և էներգետիկա՝ առնվազն • PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Edge, RoHS սերտիֆիկացում, առանց սնդիկի պարունակության • Փաթեթավորումը ենթակա է վերամշակման՝ 100%-ով Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ առնվազն • cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003, սերտիֆիկացում TUV աչքի հարմարավետություն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական
--	--	--	--	--	--	---

				բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	---