ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CP100NX ultracentrifuge	HIMAC	CP100NX; P50A3; P40ST; P45AT	Eppendorf	Սարքը նախագծված է ուլտրացենտրիֆուգումը հնարավորինս անվտանգ և հարմարավետ դարձնելու համար: Մինչև 803000 × g (100,000 rpm) արագությունով այն հնարավորություն է տալիս առանձնացնել օրինակ՝ նուկլեինաթթուները, սպիտակուցները, սպիտակուցային համալիրները, վեզիկուլները և վիրուսները: - Ջերմային ելքը՝ 1կՎ - Արագությունը՝ 1000-100000 rpm (100rpm քայլով): - Մաքսիմալ տարողությունը՝ 6 x 230 մլ -

					Ծրագրերի քանակը՝ 1000։ - Ժամանակաչափ՝ 1 րոպեից մինչև 999 ժ 59 րոպե (1 րոպե քայլով) HOLD ֆունկցիայով - Ձայնի մակարդակը՝ 51դԲ։ - Ինտերֆեյսը՝ USB : 1xHost, 1xDevise / 1xLAN - Մեծ 6,5 դյույմանոց սենսորային էկրան՝ ինտուիտիվ համակարգով (11 լեզու) - Հեռակառավարում և մոնիտորինգ բջջային հեռախոսի և տվյալների կառավարման ընտրովի ծրագրաշարի միջոցով - աշխատանքային մակերեսի ցածր բարձրությունը և հարթ սահող դուռը օգնում է ցենտրիֆուգի և ռոտորի հեշտ բեռնմանը և բեռնաթափմանը - Առջևում տեղադրված կարգավիճակի LED լույսը ցույց է տալիս աշխատանքային կարգավիճակը, որը կարելի է տեսնել մի հայացքով, հեռվից - Հասանելի է կենսաանվտանգության տարբերակ (միկրոֆիլտրի փոփոխություն գործարանում կամ տեղում) - Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց - Մաքս. էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 1000Վ - Չափերը D (W × D × H)՝ 790

					× 690 × 880 մմ - չափերը առանց առջևի վահանակի, WxD՝ 790 x 890 mm - Ապրանքի քաշը՝ 390 կգ - Բարձրությունը (բաց կափարիչով)՝ 880մմ - Սառեցում՝ սառնարանով - Սառեցման համակարգ՝ Ջերմոմոդուլային հովացման համակարգ (CFC/HCFC/HFC-առանց) - Նմուշի հեշտ հավասարակշռում տեսողական ստուգմամբ (առավելագույնը 5 մմ տարբերություն բոլոր անոթներում և տարաներում) - Ջերմաստիճանի վերահսկման միջակայքը՝ 0 °C-ից 40 °C - Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0.5 °C - Աշխատանքային ջերմաստիճան - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման համար՝ 2 °C-ից 40 °C, Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը կատարման երաշխիքի համար՝ 10 °C-ից 30 °C - Արագացում/դանդաղեցման ռեժիմ՝ Արագացում՝ 10 ռեժիմ, Դանդաղեցում. 11 ռեժիմ (10 և իներցիայով դանդաղում) - Ստեղնաշար՝ 6,5 դյույմ սենսորային գունավոր LCD վահանակ -

					Հզորությունը՝ Միաֆազ՝ AC200/208/220V±10%, Max. 20A (սովորաբար 8A), Միաֆազ՝ AC230/240V ±10%, Max. 16A (սովորաբար 7A) - Վակուումային համակարգ՝ Յուղային պտտվող վակուումային պոմպ և յուղային դիֆուզիոն պոմպ - Ռոտորի կյանքի կառավարում՝ Ավտոմատ ռոտորի կյանքի կառավարում ռոտորների համար նախատեսված RLM ադապտերով, Սերիական համարով գրանցված է օպտիկական գերարագ սկավառակով ռոտորների համակարգում - Արգելակային համակարգ՝ Վերականգնողական արգելակում (էներգիայի վերականգնումով) Ռոտորի ավտոմատ ճանաչում Ռոտորները ամրանում են կենտրոնախույս ուժի շնորհիվ: Մոդուլներ՝ Ֆիքսված անկյամբ ռոտոր P50A3 - Ռոտորի տեսակը՝ ֆիքսված անկյան ռոտոր - Ռոտորի հետ մատակարարվում է 300 x 1,5 մլ միկրո անոթ /tube/ (C) - Կիրառում. Իդեալական է միկրո ծավալային նմուշների արագ նստեցման համար - Մաքս. արագություն՝ 252000 × g (50000

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԿԿ-ԷԱՁԱ ՊԱԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					rpm) - Մաքս. տարողություն՝ 24 x 1,5 մլ (նոմինալ տարողություն) - K-գործոն՝ 33 - borehole փորվածքի անկունը՝ 50° - Ռոտորի տարողությունը՝ 24 - Մաքս. Շառավիղը՝ 90մմ - Ռոտորի առանձնացման, անջատման մեթոդը՝ արագ կարգավորում - Պատրաստված է բարձրորակ ալյումինից Rotor՝ բաքեթային տեսակի P40ST- Ռոտորի տեսակը՝ ճոճվող դուլային ռոտոր - Ներառում է 100 հատ x 13PP խողովակ - Կիրառում. Իդեալական է միջին ծավալի նմուշների՝ ըստ խտության գրադիենտի ցենտրիֆուգման համար - Մաքս. արագություն՝ 284000 × g (40000 rpm) - Մաքս. տարողություն՝ 6 x 13 մլ (նոմինալ տարողություն) - K-գործոն՝ 139 - Պատրաստված է բարձրորակ տիտանից - Ավտոկլավվող չէ - borehole փորվածքի անկունը՝ 90° - ռոտորի տարողունակությունը՝6 - Ռոտորի առանձնացման, անջատման մեթոդը՝ արագ կարգավորում - Մաքս. Շառավիղը՝ 158.8 մմ Ֆիքսված անկյան ռոտոր P45AT՝ - Ռոտորի տեսակը՝ ֆիքսված

					անկյան ռոտոր - Կիրառում. Իդեալական է մեծ ծավալի նմուշների արագ բաժանման համար - Մաքս. արագություն՝ 235000 × g (45000 rpm) - Մաքս. տարողություն՝ 6 x 94 մլ (նոմինալ տարողություն) - K-գործոն՝ 130 - Պատրաստված է բարձրորակ տիտանից - Ավտոկլավվող չէ - borehole փորվածքի անկունը՝ 24° - ռոտորի տարողունակությունը՝6 - Ռոտորի առանձնացման, անջատման մեթոդը՝ արագ կարգավորում - Մաքս. Շառավիղը՝ 103.6 մմ Մատակարարը պարտավոր է՝ - Իր ուժերով ապահովել սարքի տեղափոխումը տեղադրման վայր, ընդհուպ մինչև համապատասխան լաբորատորիա - Ապահովել 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում - Արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի կողմից ապահովել սարքավորման տեղադրումը և անձնակազմի ուսուցումը - Ապահովել ծագած խնդիրներին արձագանքումը և նախնական գնահատումը ոչ ավել, քան խնդրի Վերաբերյալ ծանուցումից հետո 2

					աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն արտադրողի լիազորագիր՝ գնորդի և տենդերի համարի նշումներով։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի