

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CP100NX ultracentrifuge	HIMAC	CP100NX; P50A3; P40ST; P45AT	Eppendorf	Սարքը նախագծված է ոլտրացենտրիֆուգումը հնարավորինս անվտանգ և հարմարավետ դարձնելու համար: Մինչև 803000 × g (100,000 rpm) արագությունով այն հնարավորություն է տալիս առանձնացնել օրինակ՝ նուկլեինաթթուները, սպիտակուցները, սպիտակուցային համալիրները, վեզիկուլները և վիրուսները: - Ջերմային ելքը՝ 1կՎ - Արագությունը՝ 1000-100000 rpm (100rpm քայլով): - Մաքսիմալ տարողությունը՝ 6 x 230 մլ -

Ծրագրերի քանակը՝ 1000: -
 Ժամանակաչափ՝ 1 րոպեից մինչև
 999 Ժ 59 րոպե (1 րոպե քայլով)
 HOLD ֆունկցիայով - Ձայնի
 մակարդակը՝ 51դԲ: - Ինտերֆեյսը՝
 USB : 1xHost, 1xDevisе / 1xLAN - Մեծ
 6,5 դյույմանոց սենսորային էկրան՝
 ինտուիտիվ համակարգով (11 լեզու)
 - Հեռակառավարում և մոնիտորինգ
 բջջային հեռախոսի և տվյալների
 կառավարման ընտրովի
 ծրագրաշարի միջոցով -
 աշխատանքային մակերեսի ցածր
 բարձրությունը և հարթ սահող
 դուռը օգնում է ցենտրիֆուգի և
 ռոտորի հեշտ բեռնմանը և
 բեռնաթափմանը - Առջևում
 տեղադրված կարգավիճակի LED
 լույսը ցույց է տալիս
 աշխատանքային կարգավիճակը,
 որը կարելի է տեսնել մի հայացքով,
 հեռվից - Հասանելի է
 կենսաանվտանգության տարբերակ
 (միկրոֆիլտրի փոփոխություն
 գործարանում կամ տեղում) -
 Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ,
 50/60 Հց - Մաքս.
 Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝
 1000Վ - Չափերը D (W × D × H)՝ 790

					× 690 × 880 մմ - չափերը առանց առջևի վահանակի, WxD` 790 x 890 mm - Ապրանքի քաշը` 390 կգ - Բարձրությունը (բաց կափարիչով)` 880մմ - Սառեցում` սառնարանով - Սառեցման համակարգ` Ջերմոմոդուլային հովացման համակարգ (CFC/HCFC/HFC-առանց) - Նմուշի հեշտ հալասարակշռում տեսողական ստուգմամբ (առավելագույնը 5 մմ տարբերություն բոլոր անոթներում և տարաներում) - Ջերմաստիճանի վերահսկման միջակայքը` 0 °C-ից 40 °C - Ջերմաստիճանի ճշգրտություն` ±0.5 °C - Աշխատանքային ջերմաստիճան - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման համար` 2 °C-ից 40 °C, Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը կատարման երաշխիքի համար` 10 °C-ից 30 °C - Արագացում/դանդաղեցման ռեժիմ` Արագացում` 10 ռեժիմ, Դանդաղեցում. 11 ռեժիմ (10 և իներցիայով դանդաղում) - Ստեղնաշար` 6,5 դյույմ սենսորային գունավոր LCD վահանակ -
--	--	--	--	--	--

					Հզորությունը՝ Միաֆազ՝ AC200/208/220V±10%, Max. 20A (սովորաբար 8A), Միաֆազ՝ AC230/240V ±10%, Max. 16A (սովորաբար 7A) - Վակուումային համակարգ՝ Յուղային պտտվող վակուումային պոմպ և յուղային դիֆուզիոն պոմպ - Ռոտորի կյանքի կառավարում՝ Ավտոմատ ռոտորի կյանքի կառավարում ռոտորների համար նախատեսված RLM ադապտերով, Սերիական համարով գրանցված է օպտիկական գերարագ սկավառակով ռոտորների համակարգում - Արգելակային համակարգ՝ Վերականգնողական արգելակում (Էներգիայի վերականգնումով) Ռոտորի ավտոմատ ճանաչում Ռոտորները ամրանում են կենտրոնախույս ուժի շնորհիվ: Մոդուլներ՝ Ֆիքսված անկյամբ ռոտոր P50A3 - Ռոտորի տեսակը՝ Ֆիքսված անկյան ռոտոր - Ռոտորի հետ մատակարարվում է 300 x 1,5 մլ միկրո անոթ /tube/ (C) - Կիրառում. Իդեալական է միկրո ծավալային նմուշների արագ նստեցման համար - Մաքս. արագություն՝ 252000 × g (50000
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р444-ЕДЗД-М2Р-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					rpm) - Մաքս. տարողություն՝ 24 x 1,5 մլ (նոմինալ տարողություն) - K-գործոն՝ 33 - borehole փորվածքի անկունը՝ 50° - Ռոտորի տարողությունը՝ 24 - Մաքս. Շառավիղը՝ 90մմ - Ռոտորի առանձնացման, անջատման մեթոդը՝ արագ կարգավորում - Պատրաստված է բարձրորակ ալյումինից Rotor՝ բաքերային տեսակի P40ST- Ռոտորի տեսակը՝ ճոճման ուղղաձիգ ռոտոր - Ենթադրվում է 100 հատ x 13PP խողովակ - Կիրառում. Իդեալական է միջին ծավալի նմուշների՝ ըստ խտության գրադիենտի ցենտրիֆուգման համար - Մաքս. արագություն՝ 284000 x g (40000 rpm) - Մաքս. տարողություն՝ 6 x 13 մլ (նոմինալ տարողություն) - K-գործոն՝ 139 - Պատրաստված է բարձրորակ տիտանից - Ավտոկլավվող չէ - borehole փորվածքի անկունը՝ 90° - ռոտորի տարողունակությունը՝ 6 - Ռոտորի առանձնացման, անջատման մեթոդը՝ արագ կարգավորում - Մաքս. Շառավիղը՝ 158.8 մմ ֆիքսված անկյան ռոտոր P45AT՝ - Ռոտորի տեսակը՝ ֆիքսված
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	
1					

անկյան ռոտոր - Կիրառում.
 Իդեալական է մեծ ծավալի
 նմուշների արագ բաժանման համար
 - Մաքս. արագություն՝ 235000 × g
 (45000 rpm) - Մաքս. տարողություն՝
 6 x 94 մլ (նոմինալ տարողություն) -
 K-գործոն՝ 130 - Պատրաստված է
 բարձրորակ տիտանից -
 Ավտոկլավվող չէ - borehole
 փորվածքի անկունը՝ 24° - ռոտորի
 տարողունակությունը՝ 6 - Ռոտորի
 առանձնացման, անջատման
 մեթոդը՝ արագ կարգավորում -
 Մաքս. Շառավիղը՝ 103.6 մմ
 Մատակարարը պարտավոր է՝ - Իր
 ուժերով ապահովել սարքի
 տեղափոխումը տեղադրման վայր,
 ընդհուպ մինչև համապատասխան
 լաբորատորիա - Ապահովել 1
 տարվա երաշխիքային սպասարկում
 - Արտադրողի կողմից
 հավաստագրված մասնագետի
 կողմից ապահովել սարքավորման
 տեղադրումը և անձնակազմի
 ուսուցումը - Ապահովել ծագած
 խնդիրներին արձագանքումը և
 նախնական գնահատումը ոչ ավել,
 քան խնդրի Վերաբերյալ
 ծանուցումից հետո 2

					աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն արտադրողի լիազորագիր՝ գնորդի և տեղերի համարի նշումներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	---