

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	TP-Link, D-Link, Tenda, EDUP	TP-Link, D-Link, Tenda, EDUP	Պետք է համապատասխանի առնվազն RoHS 6-ին, Օդի արտանետում՝ առնվազն 8 կՎ, ավտոմատ MDI/MDIX Yes, Կոնտակտային լիցքաթափում նվազագույնը 4 կՎ, Կառավարում առնվազն 802.3x հոսք, Չափեր առավելագույնը 140 x 85 x 25mm, Էներգոարդյունավետության առկայություն Ethernet (EEE): Ֆլեշ հիշողության չափը առնվազն 64կ/բայթ, Գլխավոր գծի արգելափակման կանխարգելման առկայություն (HOL) , Ինտերֆեյս 8 x 1000Base-T, Jumbo Frame 9,720 բայթ, MAC հասցեի աղյուսակ առնվազն 4,000: Փաթեթի փոխադրման արագություն առնվազն 11.90 Mps, Ջերմության առավելագույն ցրում 16.368 BTU/h, Օպերացիոն խոնավություն 0% ~ 95% RH: Օպերացիոն ջերմաստիճան 0 ~ 40 °C, Փաթեթի բուժերի չափը առնվազն 192կ/բայթ, Հոսանքի մուտք AC~100 ~ 240 V, մալուխի երկարությամբ Էներգախնայողության առկայություն, Ըստ կապի կարգավիճակի Էներգոխնայողության առկայություն, Սպասման հզորություն, սպառումը 0.7 W, Պահպանման խոնավությունը 0% ~ 95% RH: Պահպանման և վերահասցեավորման փոխադրման առկայություն,

			Հոսանքից/կայծակից պաշտպանություն AC Power Inet` 1kV, Ethernet-ի բոլոր պորտերը` 1kV: Միացման հզորությունը 16 Գբիտ/վ, քաշը` առնվազն 130 գ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	TP-Link, D-Link, Tenda, EDUP	TP-Link, D-Link, Tenda, EDUP	Պետք է համապատասխանի առնվազն RoHS 6-ին, Օդի արտանետում՝ առնվազն 8 կՎ, ավտոմատ MDI/MDIX Yes, Կոնտակտային լիցքաթափում նվազագույնը 4 կՎ, Կառավարում առնվազն 802.3x հոսք, Չափեր առավելագույնը 140 x 85 x 25mm, Էներգոարդյունավետության առկայություն Ethernet (EEE): Ֆլեշ հիշողության չափը առնվազն 64կ/բայթ, Գլխավոր գծի արգելափակման կանխարգելման առկայություն (HOL) , Ինտերֆեյս 8 x 1000Base-T, Jumbo Frame 9,720 բայթ, MAC հասցեի աղյուսակ առնվազն 4,000: Փաթեթի փոխադրման արագություն առնվազն 11.90 Mps, Ջերմության առավելագույն ցրում 16.368 BTU/h, Օպերացիոն խոնավություն 0% ~ 95% RH: Օպերացիոն ջերմաստիճան 0 ~ 40 °C, Փաթեթի բուժերի չափը առնվազն 192կ/բայթ, Հոսանքի մուտք AC~100 ~ 240 V, մալուխի երկարությամբ Էներգախնայողության առկայություն, Ըստ կապի կարգավիճակի Էներգոխնայողության առկայություն, Սպասման հզորություն, սպառումը 0.7 W, Պահպանման խոնավությունը 0% ~ 95% RH: Պահպանման և վերահասցեավորման փոխադրման առկայություն,

			Հոսանքից/կայծակից պաշտպանություն AC Power Inet` 1kV, Ethernet-ի բոլոր պորտերը` 1kV: Միացման հզորությունը 16 Գբիտ/վ, քաշը` առնվազն 130 գ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից:
--	--	--	---