ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	Ձեռքի թանաքային տպիչ	Ձեռքի թանաքային տպիչ	"Սարքի անվանում՝ Ձեռքի թանաքային տպիչ (Handheld Inkjet Printer), Տպագրության տեխնոլոգիա՝ Ջերմային թանաքային տպագրություն, Գլխիկի (Nozzle) պարամետրեր Գլխիկի տեսակ՝ Thermal foamable head : Տպագրության ճշտություն առնվազն՝ Մինչև՝ 300 DPI x 300 DPI, Ուղղահայաց ընտրովի ճշտություններ՝ 100 DPI, 150 DPI, 300 DPI, Հորիզոնական ընտրովի ճշտություններ՝ 30-2400 DPI ճշգրտման հնարավորություն: Տպագրության բարձրություն՝ նվազագույնը 1-12.7մմ տիրույթում: Տպագրության հեռավորություն՝ 1-2 մմ: Տպագրության տեսակ՝ բազմալեզու տառատեսակներ, դինամիկ կոդեր (QR), շտրիխ-կոդեր, պատկերներ, հերթական համարներ, ամսաթվեր, հաշվիչ (counter), փոփոխական դինամիկ տվյալների բազա, RS232 ինտերֆեյսով իրական ժամանակում ստացվող տվյալների տպագրություն: Տպագրության արագություն՝ մեկ րոպեում մինչև 120 մ/300 DPI կամ 60 մ/600 DPI: Տպագրության նյութեր՝ դեղագործական, սննդային և նվերների տուփեր, ստվարաթուղթ, պլաստիկ, մետաղ, խողովակ, և այլն: Թանաքի տեսակ՝ Ջրալույծ հիմքով քարտրիջ,

			նվազագույնը 42մլ կամ CISS համակարգ։ Թանաքի գույն՝ ՍԼ։ Քատթրիջի չիպ՝ Անշփում RFID չիպեր Ինքնաշխատ ճանաչում և մնացորդային թանաքի պարամետրերի գրանցում։ Սարքի բնութագրեր. Օպերացիոն համակարգ՝ Ներկառուցված Linux կամ համարժեք օպերացիոն համակարգ։ Հիմնական սարքավորումներ. Cortex-A7 1.2GHz երկմիջուկ պրոցեսոր կամ համարժեք, FPGA ալգորիթմային արագացնող չիպսեթ։ Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ՝ USB, RS232, Արտաքին ինտերֆեյս՝ առնվազն 5 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան, լուսազգայուն տվիչ (Photocell), Հակադարձման (reverse) և շրջման (inverting) վերահսկողություն։ Աջակցվող լեզուներ՝ Բազմալեզու (առնվազն՝ անգլերեն, ռուսերեն)։ Էլեկտրամատակարարման պարամետրեր՝ մուտքային լարում՝ 100-240V AC։ Մարտկոցի պարամետրեր՝ առնվազն 7.2V / 1x2600mAh լիթիումային մարտկոց (ներառյալ ներքին լիթիումային մարտկոց)։ Չափեր՝ առավելագույնը 230մմ x 150մմ x 100մմ։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն 0-ից +45°C։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից։"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
33	Ձեռքի թանաքային տպիչ	Ձեռքի թանաքային տպիչ	"Սարքի անվանում՝ Ձեռքի թանաքային տպիչ (Handheld Inkjet Printer), Տպագրության տեխնոլոգիա՝ Ջերմային թանաքային տպագրություն, Գլխիկի (Nozzle) պարամետրեր Գլխիկի տեսակ՝ Thermal foamable head : Տպագրության ճշտություն առնվազն՝ Մինչև՝ 300 DPI x 300 DPI, Ուղղահայաց ընտրովի ճշտություններ՝ 100 DPI, 150 DPI, 300 DPI, Հորիզոնական ընտրովի ճշտություններ՝ 30-2400 DPI ճշգրտման հնարավորություն: Տպագրության բարձրություն՝ նվազագույնը 1-12.7մմ տիրույթում: Տպագրության հեռավորություն՝ 1-2 մմ: Տպագրության տեսակ՝ բազմալեզու տառատեսակներ, դինամիկ կոդեր (QR), շտրիխ-կոդեր, պատկերներ, հերթական համարներ, ամսաթվեր, հաշվիչ (counter), փոփոխական դինամիկ տվյալների բազա, RS232 ինտերֆեյսով իրական ժամանակում ստացվող տվյալների տպագրություն: Տպագրության արագություն՝ մեկ րոպեում մինչև 120 մ/300 DPI կամ 60 մ/600 DPI: Տպագրության նյութեր՝ դեղագործական, սննդային և նվերների տուփեր, ստվարաթուղթ, պլաստիկ, մետաղ, խողովակ, և այլն: Թանաքի տեսակ՝ Ջրալույծ հիմքով քարտրիջ,

			նվազագույնը 42մլ կամ CISS համակարգ։ Թանաքի գույն՝ ՍԼ։ Քատթրիջի չիպ՝ Անշփում RFID չիպեր Ինքնաշխատ ճանաչում և մնացորդային թանաքի պարամետրերի գրանցում։ Սարքի բնութագրեր. Օպերացիոն համակարգ՝ Ներկառուցված Linux կամ համարժեք օպերացիոն համակարգ։ Հիմնական սարքավորումներ. Cortex-A7 1.2GHz երկմիջուկ պրոցեսոր կամ համարժեք, FPGA ալգորիթմային արագացնող չիպսեթ։ Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ՝ USB, RS232, Արտաքին ինտերֆեյս՝ առնվազն 5 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան, լուսազգայուն տվիչ (Photocell), Հակադարձման (reverse) և շրջման (inverting) վերահսկողություն։ Աջակցվող լեզուներ՝ Բազմալեզու (առնվազն՝ անգլերեն, ռուսերեն)։ Էլեկտրամատակարարման պարամետրեր՝ մուտքային լարում՝ 100-240V AC։ Մարտկոցի պարամետրեր՝ առնվազն 7.2V / 1x2600mAh լիթիումային մարտկոց (ներառյալ ներքին լիթիումային մարտկոց)։ Չափեր՝ առավելագույնը 230մմ x 150մմ x 100մմ։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն 0-ից +45°C։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի հաշված մատակարարման օրվանից։"