

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՄՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 57 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | <p>Առավելագույն ընթացիկ սպառումը՝ (A) 2.2, առավելագույն Էներգիայի սպառումը՝ (Վտ) 390, սառնագենտի լիցքավորում՝ (g) 70, սառնագենտ՝ R290, տանկի հզորությունը՝ առնվազն (l)3, Լարման՝ (V) 220-240, քաշը (կգ)՝ 13,5 (±150%) Չորացման հզորություն՝ առնվազն (30 °C, 80% հարաբերական խոնավություն) (լ/24 ժամ) 20, մաքս. օդի սպառում (լ/վ)՝ մինչև 44 ներառյալ, մաքս. օդի հոսք՝ մինչև (մ³/ժ) 160 ներառյալ, ձայնային ճնշման մակարդակը՝ 1 մ Լք հեռավորության վրա [dB (A)] ոչ ավել քան 46: Արտաքին պատյանը պետք է կաղապարված լինի ABS ջերմապլաստիկ խեժից: Պետք է ունենա առնվազն երկու գործառնական արագություն՝ հիգրոստատ, որը թույլ է տալիս նախապես ընտրել սենյակում մնացորդային խոնավության մակարդակը և հակասառնեցման</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Թերմոստատ, որը նախատեսված է սառցակալումը կանխելու համար՝ թույլ տալով աշխատել նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում: Պետք է ունենա շարժական և լվացվող փոշու գտիչ՝ բակտերիաների աճը կանխելու և օդային փոշու մասնիկները թակարդելու համար, ակտիվացված ածխածնի ֆիլտր, որը կարող է պահպանել տիպի հոտը: Էլեկտրոնային կառավարման վահանակ, որը թույլ է տալիս միացնել/անջատել սարքը: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2Հ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 57 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Առավելագույն ընթացիկ սպառումը՝ (A) 2.2, առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ (Վտ) 390, սառնագենտի լիցքավորում՝ (g) 70, սառնագենտ՝ R290, տանկի հզորությունը՝ առնվազն (l)3, Լարման՝ (V) 220-240, քաշը (կգ)՝ 13,5 (±150%) Չորացման հզորություն՝ առնվազն (30 °C, 80% հարաբերական խոնավություն) (l/24 ժամ) 20, մաքս. օդի սպառում (l/վ)՝ մինչև 44 ներառյալ, մաքս. օդի հոսք՝ մինչև (մ ³ /ժ) 160 ներառյալ, ձայնային ճնշման մակարդակը՝ 1 մ Լp հեռավորության վրա [dB (A)] ոչ ավել քան 46: Արտաքին պատյանը պետք է կաղապարված լինի ABS ջերմապլաստիկ խեժից: Պետք է ունենա առնվազն երկու գործառնական արագություն՝ հիգրոստատ, որը թույլ է տալիս նախապես ընտրել սենյակում մնացորդային խոնավության մակարդակը և հակասառնեցման |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Թերմոստատ, որը նախատեսված է սառցակալումը կանխելու համար՝ թույլ տալով աշխատել նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում: Պետք է ունենա շարժական և լվացվող փոշու գտիչ՝ բակտերիաների աճը կանխելու և օդային փոշու մասնիկները թակարդելու համար, ակտիվացված ածխածնի ֆիլտր, որը կարող է պահպանել տիպի հոտը: Էլեկտրոնային կառավարման վահանակ, որը թույլ է տալիս միացնել/անջատել սարքը: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|---|