

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԵՆԹԻՔՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/100 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Thorlabs	Polarization- Maintaining, Nonlinear Fiber	Բևեռացում-պահպանող, բարձր ոչ գծային մանրաթել, -3 ± 1 ps/(nm•km) Նորմալ դիսպերսիա 1550 նմ ալիքի երկարության համար: Կտրման ալիքի երկարությունը՝ առավելագույնը 1500 նմ: Ոչգծայնության գործակիցը՝ 10.7 $W^{-1} \cdot km^{-1}$, MFD՝ 4 մկմ, էֆեկտիվ մակերես՝ նվազագույնը 12 մկմ ² , մարում՝ առավելագույնը 0.9 դԲ/կմ, Polarization Extinction Ratio՝ առնվազն 18 դԲ, միջին շերտի տրամագիծը՝ առնվազն 120 - 130 մկմ, արտաքին տրամագիծը՝ 240-260 մկմ, ակրիլատով պատված: Դիսպերսիա՝ -3 ± 1 ps/(nm•km): Երկարությունը՝ նվազագույնը 1 մ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ментикор в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦЦЦТЦР-25/100 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	Thorlabs	Polarization-Maintaining, Nonlinear Fiber	Сохраняющее поляризацию высоконелинейное волокно, -3 ± 1 пс/(нм•км) Нормальная дисперсия для длины волны 1550 нм. Длина волны отсечки: максимум 1500 нм. Коэффициент нелинейности: $10,7$ Вт $^{-1}$ •км $^{-1}$, MFD: 4 мкм, эффективная площадь: минимум 12 мкм 2 , затухание: максимум 0,9 дБ/км, коэффициент поляризационного затухания: минимум 18 дБ, диаметр среднего слоя: минимум 120 - 130 мкм, внешний диаметр: 240-260 мкм, акрилатное покрытие. Дисперсия: -3 ± 1 пс/(нм•км). Длина: минимум 1 м.