ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաս-Խազ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	Չինաստան	Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 5800x4200x4000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն)։ Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք։ Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով։ Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով։ Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով։ Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ։ Տեղադրումն պետք է իրականացվի բետոնացման միջոցով։ Տանիքը պետք է լինի քանդվող կառույց՝ տեղադրված խաղասարքի 4 սյուների վրա։ Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողմերը (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից։ Կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն

				15 մմ հաստությամբ: Լանջերը (4 հատ) պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակային պայմաններում դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական շրջանակներ, որոնք պատրաստված են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 1500x1500x900 մմ: Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը չափսը պետք է լինի առնվազն 900*900 մմ, այն պետք է լինի քառակուսի, անկյուններից կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներ: Աստիճանների չափսերը պետք է լինեն առնվազն 820*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 30*2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Պետք է ամրացվեն առնվազն 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ առնվազն 60*350 մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն առնվազն 900*1800 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը պետք է լինի առնվազն 150*600 մմ, պետք է պատրաստված լինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 100 մմ: Փակագծերը պետք է ամրացվեն

			աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 60*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 2400*490 մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 1550 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև առնվազն r=450 մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, պետք է ճկված լինի առնվազն 60 մմ կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ և առնվազն 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, առնվազն 2300մմ երկարությամբ և առնվազն 220մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530*1900*1300 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք

			գործել սղարան: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) առնվազն 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված առնվազն 33*2,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն առնվազն 10 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչաձողի ներքևի մասում առնվազն 50 մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ պետք է եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին: Առնվազն 780 մմ բարձրությամբ և առնվազն 80 մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված պաշտպանիչ «այտեր»՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը պետք է թեքված լինի սղարանի անկյունին համապատասխան և պետք է ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 340*950 մմ: Սղարանը պետք է բաղկացած լինի պտուտակային սղարանից: Սղարանը պետք է ունենա մեկնարկային տարածք, սահող հատված և արգելակման գոտի: Այն պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хас-Хаз ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара:

Номер лота			Предлагаемый товар
	товарный знак	наименование производителя	Технические характеристики
1	-		Խաղաձարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 5800x4200x4000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղահարթքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, սագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Ներբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակների ծայրերը պետք է փակված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փակիչներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ: Տեղադրումն պետք է իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը պետք է կազմված լինի քառեմշող կառուցվածքից՝ տեղադրված խաղահարթքի 4 նյուսեների վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողմերը (4 հատ), պետք է պատրաստված լինեն մետաղական խողովակից: Խաչաձողի ծայրերը, մի կողմից, պետք է տեղադրվեն մեկնարկային հատվածը պետք է հագեցած լինի առնվազն 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային մասերով: Սղարան մտնելուց առաջ պետք է տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը պետք է լինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից պետք է լինի առնվազն 180 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 500 մմ: Սղարանիի պտտման տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը պետք է ամրացվի առնվազն 75*2 մմ չափսերով և 1600 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Հենաձողի վերին ծայրը պետք է ծածկված լինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, պետք է կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է առնվազն 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչաձողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված առնվազն 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը պետք է տեղադրվի սղարանի տակ և միացված լինի դրան՝ օգտագործելով պարուրանային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները պետք է փորված լինեն: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը պետք է ունենա առնվազն 15 մմ հաստություն: Կողքի պատը պետք է ունենա առնվազն 650*750 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում պետք է ամրացված լինի բարձրորակ ակրիլատի վերևում և ներքևում առնվազն 40 մմ կողքացման շաղավորով: Հաշվիչը պետք է բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը պետք է բաղկացած լինի արգելակից և երեք խաչաձողից: 700 մմ-ից ոչ ավելի ձողը պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-ից ոչ ավելի խաչաձողեր պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն

			հ 15 աձ հ ի ա ե ե ջ ա յ ա մ ջ ա ն ջ ե ր ի ն (ա ն ց ք ե ր) ի ա ե ջ ե ա ա ր ե ն ա ե ա ր ի ն ա ի ա ա ի ա ա ի ա

			աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 60*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 2400*490 մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 1550 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև առնվազն r=450 մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, պետք է ճկված լինի առնվազն 60 մմ կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ և առնվազն 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, առնվազն 2300մմ երկարությամբ և առնվազն 220մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530*1900*1300 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք

			գործել սղարան: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) առնվազն 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված առնվազն 33*2,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն առնվազն 10 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչաձողի ներքևի մասում առնվազն 50 մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ պետք է եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին: Առնվազն 780 մմ բարձրությամբ և առնվազն 80 մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված պաշտպանիչ «այտեր»՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը պետք է թեքված լինի սղարանի անկյունին համապատասխան և պետք է ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 340*950 մմ: Սղարանը պետք է բաղկացած լինի պտուտակային սղարանից: Սղարանը պետք է ունենա մեկնարկային տարածք, սահող հատված և արգելակման գոտի: Այն պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի

				մեկնարկային հատվածը պետք է հագեցած լինի առնվազն 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային մասերով: Սղարան մտնելուց առաջ պետք է տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը պետք է լինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից պետք է լինի առնվազն 180 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 500 մմ: Սղարանիի պտտման տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը պետք է ամրացվի առնվազն 75*2 մմ չափսերով և 1600 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Հենաձողի վերին ծայրը պետք է ծածկված լինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, պետք է կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է առնվազն 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչաձողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված առնվազն 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը պետք է տեղադրվի սղարանի տակ և միացված լինի դրան՝ օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները պետք է փորված լինեն: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը պետք է ունենա առնվազն 15 մմ հաստություն: Կողքի պատը պետք է ունենա առնվազն 650*750 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ առնվազն 80*300 մմ չափսերով, վերևում և ներքևում առնվազն 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը պետք է բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը պետք է բաղկացած լինի արգելակից և երեք խաչաձողից: 700 մմ-ից ոչ ավելի ձողը պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-ից ոչ ավելի խաչաձողեր պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 18*1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի ծայրերը, մի կողմից, պետք է տեղադրվեն

			հենաձողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը պետք է միացված լինեն ձախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը, ոչ ավելի, քան 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: